

Rohrdoppelnippel

Typ	Artikel-Bezeichnung	Dichtungsoption	Katalog ab Seite
FGF-03a	Rohrdoppelnippel - zöllig/rechts - bds konisch (1/8" bis 1 1/4")	A1	02-02
FGF-03b	Rohrdoppelnippel - zöllig/rechts - bds konisch (1 1/2" bis 6")	A1	02-03

Rohrnippel (durchgehendes Gewinde)

Typ	Artikel-Bezeichnung	Dichtungsoption	Katalog ab Seite
FGF-04a	Rohrnippel - Standardwandstärke - zöllig/rechts - zylindrisch	A1	02-04
FGF-04b	Rohrnippel - DICKWANDIG - zöllig/rechts - zylindrisch	A1, A2	02-04
FGF-04c	Langnippel - zöllig/rechts - zylindrisch	A1	02-05

Wichtige Info:
 Weitere "Fittings",
 insbesondere in
metrischer
Ausführung, aber
 auch mit UNF-, BSP-
 oder NPT-Gewinde,
 finden Sie in unserer
Rubrik 06
 "Verschraubungen"
 sowie in unserer
Rubrik 10:
 "Hydraulik"

Dichtungsoption A1	Dichtungsoption A2	Dichtungsoption A3	Dichtungsoption A4/6
Abdichten "am Gewinde" 	stirnseitig - Flachdichtung*** 	am 6kt-Bund - Flachdichtung*** 	am Innenkonus 45°/60° A4=45° A6=60° 

*** Flachdichtung ist nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen - siehe Rubrik Dichtungstechnik.

GEWINDE-INFO: Zöllige zylindrische Gewindefittings können als G- oder Rp-Gewinde ausgeführt sein, bitte fragen Sie bei Bedarf im Einzelfall nach was lieferbar ist. G-Aussengewinde können in Rp-Innengewinden aufgrund unterschiedlicher Toleranzen klemmen!

FGF-03a Rohrdoppelnippel - zöllig/rechts - beiderseits konisch (1/8" bis 1 1/4")

Diese Rohrdoppelnippel besitzen beidseitig ein konisches, zölliges Aussengewinde, sowie mittig ein glattes Rohrstück. Es sind unterschiedliche Varianten in Hinblick auf Material & Druckbeständigkeit lieferbar. Zum Thema Gewinde beachten Sie auch bitte die Informationen am Seitenende. Das Thema "Dichtungsoption" wird ebenfalls untenstehend erläutert.

Betriebsdruck : siehe Info bei Identnummer (immer bei 20°C)

Größen: AG 1/8" bis AG 6" beiderseits zöllig - konisch (bitte "Gewindeinfos" am Seitenende beachten)

Temperatur max.: in Abhängigkeit von Metallart, Abdichtungsvariante und Druck (Betriebsdruckangaben immer bei 20°C)

AG zöllig beiderseits	Gesamtlänge	Dichtungs-option	Bild 1 Messing blank max.16bar Ident Nr.	Bild 2 Normalstahl schwarz max.50bar* Ident Nr.	Bild 3 Normalstahl verz. max.50bar* Ident Nr.	Bild 4 Edelstahl-T2 V4A-AISI316 max.20bar* Ident Nr.	ohne Bild Edelstahl-T4 V4A-AISI316 max.40bar* Ident Nr.
1/8"	30mm	A1	-	FGF-03a-2101	FGF-03a-3101	FGF-03a-4101	FGF-03a-5101
	40mm	A1	-	FGF-03a-2102	FGF-03a-3102	FGF-03a-4102	FGF-03a-5102
	60mm	A1	-	FGF-03a-2103	FGF-03a-3103	FGF-03a-4103	FGF-03a-5103
	80mm	A1	-	FGF-03a-2104	FGF-03a-3104	FGF-03a-4104	FGF-03a-5104
	Ihre Wunschlänge**		-	FGF-03a-21...	FGF-03a-31...	FGF-03a-41...	FGF-03a-51...
1/4"	40mm	A1	-	FGF-03a-2201	FGF-03a-3201	FGF-03a-4201	FGF-03a-5201
	60mm	A1	-	FGF-03a-2202	FGF-03a-3202	FGF-03a-4202	FGF-03a-5202
	80mm	A1	-	FGF-03a-2203	FGF-03a-3203	FGF-03a-4203	FGF-03a-5203
	100mm	A1	-	FGF-03a-2204	FGF-03a-3204	FGF-03a-4204	FGF-03a-5204
	120mm	A1	-	FGF-03a-2205	FGF-03a-3205	FGF-03a-4205	FGF-03a-5205
Ihre Wunschlänge**		-	FGF-03a-22...	FGF-03a-32...	FGF-03a-42...	FGF-03a-52...	
3/8"	40mm	A1	FGF-03a-1301	FGF-03a-2301	FGF-03a-3301	FGF-03a-4301	FGF-03a-5301
	60mm	A1	FGF-03a-1302	FGF-03a-2302	FGF-03a-3302	FGF-03a-4302	FGF-03a-5302
	80mm	A1	FGF-03a-1303	FGF-03a-2303	FGF-03a-3303	FGF-03a-4303	FGF-03a-5303
	100mm	A1	FGF-03a-1304	FGF-03a-2304	FGF-03a-3304	FGF-03a-4304	FGF-03a-5304
	120mm	A1	-	FGF-03a-2305	FGF-03a-3305	FGF-03a-4305	FGF-03a-5305
Ihre Wunschlänge**		FGF-03a-13...	FGF-03a-23...	FGF-03a-33...	FGF-03a-43...	FGF-03a-53...	
1/2"	40mm	A1	FGF-03a-1401	FGF-03a-2401	FGF-03a-3401	FGF-03a-4401	FGF-03a-5401
	60mm	A1	FGF-03a-1402	FGF-03a-2402	FGF-03a-3402	FGF-03a-4402	FGF-03a-5402
	80mm	A1	FGF-03a-1403	FGF-03a-2403	FGF-03a-3403	FGF-03a-4403	FGF-03a-5403
	100mm	A1	FGF-03a-1404	FGF-03a-2404	FGF-03a-3404	FGF-03a-4404	FGF-03a-5404
	120mm	A1	FGF-03a-1405	FGF-03a-2405	FGF-03a-3405	FGF-03a-4405	FGF-03a-5405
Ihre Wunschlänge**		FGF-03a-14...	FGF-03a-24...	FGF-03a-34...	FGF-03a-44...	FGF-03a-54...	
3/4"	60mm	A1	FGF-03a-1501	FGF-03a-2501	FGF-03a-3501	FGF-03a-4501	FGF-03a-5501
	80mm	A1	FGF-03a-1502	FGF-03a-2502	FGF-03a-3502	FGF-03a-4502	FGF-03a-5502
	100mm	A1	FGF-03a-1503	FGF-03a-2503	FGF-03a-3503	FGF-03a-4503	FGF-03a-5503
	120mm	A1	FGF-03a-1504	FGF-03a-2504	FGF-03a-3504	FGF-03a-4504	FGF-03a-5504
	150mm	A1	FGF-03a-1505	FGF-03a-2505	FGF-03a-3505	FGF-03a-4505	FGF-03a-5505
Ihre Wunschlänge**		FGF-03a-15...	FGF-03a-25...	FGF-03a-35...	FGF-03a-45...	FGF-03a-55...	
1"	60mm	A1	FGF-03a-1601	FGF-03a-2601	FGF-03a-3601	FGF-03a-4601	FGF-03a-5601
	80mm	A1	FGF-03a-1602	FGF-03a-2602	FGF-03a-3602	FGF-03a-4602	FGF-03a-5602
	100mm	A1	FGF-03a-1603	FGF-03a-2603	FGF-03a-3603	FGF-03a-4603	FGF-03a-5603
	120mm	A1	FGF-03a-1604	FGF-03a-2604	FGF-03a-3604	FGF-03a-4604	FGF-03a-5604
	150mm	A1	FGF-03a-1605	FGF-03a-2605	FGF-03a-3605	FGF-03a-4605	FGF-03a-5605
Ihre Wunschlänge**		FGF-03a-16...	FGF-03a-26...	FGF-03a-36...	FGF-03a-46...	FGF-03a-56...	
1 1/4"	60mm	A1	FGF-03a-1701	FGF-03a-2701	FGF-03a-3701	FGF-03a-4701	FGF-03a-5701
	80mm	A1	FGF-03a-1702	FGF-03a-2702	FGF-03a-3702	FGF-03a-4702	FGF-03a-5702
	100mm	A1	FGF-03a-1703	FGF-03a-2703	FGF-03a-3703	FGF-03a-4703	FGF-03a-5703
	120mm	A1	FGF-03a-1704	FGF-03a-2704	FGF-03a-3704	FGF-03a-4704	FGF-03a-5704
	150mm	A1	FGF-03a-1705	FGF-03a-2705	FGF-03a-3705	FGF-03a-4705	FGF-03a-5705
200mm	A1	FGF-03a-1706	FGF-03a-2706	FGF-03a-3706	FGF-03a-4706	FGF-03a-5706	
Ihre Wunschlänge**		FGF-03a-17...	FGF-03a-27...	FGF-03a-37...	FGF-03a-47...	FGF-03a-57...	

* Normalstahl schwarz und verz. ab 5" max.20bar // Edelstahl T2 ab 2 1/2" max.10bar // Edelstahl T4 ab 2 1/2" max.25bar

** Wir liefern nahezu jede Länge, bitte die ersten 6 Stellen der Ident Nr. angeben und mit Gewindegröße und Wunschlänge ergänzen!



Bild 1



Bild 2



Bild 3



Bild 4

Rohrdoppelnippel in den Größen 1 1/2" bis 6" finden Sie auf der nächsten Seite!

Die Optik kann je nach Größe abweichen!

Dichtungsoption A1	Dichtungsoption A2	Dichtungsoption A3	Dichtungsoption A4/6
Abdichten "am Gewinde" 	stirnseitig - Flachdichtung*** 	am 6kt-Bund - Flachdichtung*** 	am Innenkonus 45°/60°

*** Flachdichtung ist nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen - siehe Rubrik Dichtungstechnik.

GEWINDE-INFO: Zöllige zylindrische Gewindefittings können als G- oder Rp-Gewinde ausgeführt sein, bitte fragen Sie bei Bedarf im Einzelfall nach was lieferbar ist. G-Aussengewinde können in Rp-Innengewinden aufgrund unterschiedlicher Toleranzen klemmen!

FGF-03b Rohrdoppelnippel - zöllig/rechts - beiderseits konisch (1 1/2" bis 6")

Diese Rohrdoppelnippel besitzen beidseitig ein konisches, zölliges Aussengewinde, sowie mittig ein glattes Rohrstück. Es sind unterschiedliche Varianten in Hinblick auf Material & Druckbeständigkeit lieferbar. Zum Thema Gewinde beachten Sie auch bitte die Informationen am Seitenende. Das Thema "Dichtungsoption" wird ebenfalls untenstehend erläutert.

Betriebsdruck : siehe Info bei Identnummer (immer bei 20°C)

Größen: AG 1/8" bis AG 6" beiderseits zöllig - konisch (bitte "Gewindeinfos" am Seitenende beachten)

Temperatur max.: in Abhängigkeit von Metallart, Abdichtungsvariante und Druck (Betriebsdruckangaben immer bei 20°C)

AG zöllig konisch beiderseits	Gesamtlänge	Dichtungsoption	Bild 1 Messing blank max.16bar Ident Nr.	Bild 2 Normalstahl schwarz max.50bar* Ident Nr.	Bild 3 Normalstahl verz. max.50bar* Ident Nr.	Bild 4 Edelstahl-T2 V4A-AISI316 max.20bar* Ident Nr.	ohne Bild Edelstahl-T4 V4A-AISI316 max.40bar* Ident Nr.
1 1/2"	60mm	A1	FGF-03b-1101	FGF-03b-2101	FGF-03b-3101	FGF-03b-4101	FGF-03b-5101
	80mm	A1	FGF-03b-1102	FGF-03b-2102	FGF-03b-3102	FGF-03b-4102	FGF-03b-5102
	100mm	A1	FGF-03b-1103	FGF-03b-2103	FGF-03b-3103	FGF-03b-4103	FGF-03b-5103
	120mm	A1	FGF-03b-1104	FGF-03b-2104	FGF-03b-3104	FGF-03b-4104	FGF-03b-5104
	150mm	A1	FGF-03b-1105	FGF-03b-2105	FGF-03b-3105	FGF-03b-4105	FGF-03b-5105
	200mm	A1	FGF-03b-1106	FGF-03b-2106	FGF-03b-3106	FGF-03b-4106	FGF-03b-5106
	Ihre Wunschlänge**		FGF-03b-11...	FGF-03b-21...	FGF-03b-31...	FGF-03b-41...	FGF-03b-51...
2"	60mm	A1	FGF-03b-1201	FGF-03b-2201	FGF-03b-3201	FGF-03b-4201	FGF-03b-5201
	80mm	A1	FGF-03b-1202	FGF-03b-2202	FGF-03b-3202	FGF-03b-4202	FGF-03b-5202
	100mm	A1	FGF-03b-1203	FGF-03b-2203	FGF-03b-3203	FGF-03b-4203	FGF-03b-5203
	120mm	A1	FGF-03b-1204	FGF-03b-2204	FGF-03b-3204	FGF-03b-4204	FGF-03b-5204
	150mm	A1	FGF-03b-1205	FGF-03b-2205	FGF-03b-3205	FGF-03b-4205	FGF-03b-5205
	200mm	A1	FGF-03b-1206	FGF-03b-2206	FGF-03b-3206	FGF-03b-4206	FGF-03b-5206
	Ihre Wunschlänge**		FGF-03b-12...	FGF-03b-22...	FGF-03b-32...	FGF-03b-42...	FGF-03b-52...
2 1/2"	60mm	A1	-	FGF-03b-2301	FGF-03b-3301	-	FGF-03b-5301
	80mm	A1	-	FGF-03b-2302	FGF-03b-3302	FGF-03b-4302	FGF-03b-5302
	100mm	A1	-	FGF-03b-2303	FGF-03b-3303	FGF-03b-4303	FGF-03b-5303
	120mm	A1	-	FGF-03b-2304	FGF-03b-3304	FGF-03b-4304	FGF-03b-5304
	150mm	A1	-	FGF-03b-2305	FGF-03b-3305	FGF-03b-4305	FGF-03b-5305
	200mm	A1	-	FGF-03b-2306	FGF-03b-3306	FGF-03b-4306	FGF-03b-5306
	Ihre Wunschlänge**		-	FGF-03b-23...	FGF-03b-33...	FGF-03b-43...	FGF-03b-53...
3"	80mm	A1	-	FGF-03b-2401	FGF-03b-3401	FGF-03b-4401	FGF-03b-5401
	100mm	A1	-	FGF-03b-2402	FGF-03b-3402	FGF-03b-4402	FGF-03b-5402
	120mm	A1	-	FGF-03b-2403	FGF-03b-3403	FGF-03b-4403	FGF-03b-5403
	150mm	A1	-	FGF-03b-2404	FGF-03b-3404	FGF-03b-4404	FGF-03b-5404
	200mm	A1	-	FGF-03b-2405	FGF-03b-3405	FGF-03b-4405	FGF-03b-5405
	Ihre Wunschlänge**		-	FGF-03b-24...	FGF-03b-34...	FGF-03b-44...	FGF-03b-54...
	4"	80mm	A1	-	FGF-03b-2501	FGF-03b-3501	FGF-03b-4501
100mm		A1	-	FGF-03b-2502	FGF-03b-3502	FGF-03b-4502	FGF-03b-5502
120mm		A1	-	FGF-03b-2503	FGF-03b-3503	FGF-03b-4503	FGF-03b-5503
150mm		A1	-	FGF-03b-2504	FGF-03b-3504	FGF-03b-4504	FGF-03b-5504
200mm		A1	-	FGF-03b-2505	FGF-03b-3505	FGF-03b-4505	FGF-03b-5505
Ihre Wunschlänge**			-	FGF-03b-25...	FGF-03b-35...	FGF-03b-45...	FGF-03b-55...
5"		100mm	A1	-	FGF-03b-2601	FGF-03b-3601	-
	150mm	A1	-	-	-	FGF-03b-4602	-
	200mm	A1	-	-	-	-	-
	Ihre Wunschlänge**		-	FGF-03b-26...	FGF-03b-36...	FGF-03b-46...	-
6"	100mm	A1	-	FGF-03b-2701	FGF-03b-3701	-	-
	150mm	A1	-	-	-	FGF-03b-4702	-
	200mm	A1	-	FGF-03b-2703	FGF-03b-3703	-	-
	Ihre Wunschlänge**		-	FGF-03b-27...	FGF-03b-37...	FGF-03b-47...	-



Bild 1



Bild 2



Bild 3



Bild 4

* Normalstahl schwarz und verz. ab 5" max.20bar // Edelstahl T2 ab 2 1/2" max.10bar // Edelstahl T4 ab 2 1/2" max.25bar

** Wir liefern nahezu jede Länge, bitte die ersten 6 Stellen der Ident Nr. angeben und mit Gewindegröße und Wunschlänge ergänzen!

Rohrdoppelnippel in den Größen 1/8" bis 1 1/4" finden Sie auf der Vorseite!

Die Optik kann je nach Größe abweichen!

Dichtungsoption A1	Dichtungsoption A2	Dichtungsoption A3	Dichtungsoption A4/6
Abdichten "am Gewinde" 	stirnseitig - Flachdichtung*** 	am 6kt-Bund - Flachdichtung*** 	am Innenkonus 45°/60° A4=45° A6=60°

*** Flachdichtung ist nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen - siehe Rubrik Dichtungstechnik.

GEWINDE-INFO: Zöllige zylindrische Gewindefittings können als G- oder Rp-Gewinde ausgeführt sein, bitte fragen Sie bei Bedarf im Einzelfall nach was lieferbar ist. G-Aussengewinde können in Rp-Innengewinden aufgrund unterschiedlicher Toleranzen klemmen!

FGF-04 Rohrrippel (durchgehendes Gewinde) - zöllig/rechts - zylindrisch

Diese Rohrrippel besitzen ein über die ganze Länge durchgehendes zylindrisches, zölliges Aussengewinde.
 Es sind unterschiedliche Varianten in Hinblick auf Material & Druckbeständigkeit lieferbar. Zum Thema Gewinde beachten Sie auch bitte die Informationen am Seitenende. Das Thema "Dichtungsoption" wird ebenfalls untenstehend erläutert.

Betriebsdruck : siehe Info bei Identnummer (immer bei 20°C)
 Größen: AG 1/8" bis AG 6" beiderseits zöllig - konisch (bitte "Gewindeinfos" am Seitenende beachten)
 Temperatur max.: in Abhängigkeit von Metallart, Abdichtungsvariante und Druck (Betriebsdruckangaben immer bei 20°C)

FGF-04a	Rohrrippel Standardausführung				Dichtungsoption A1						
AG zöllig zylindrisch durchgehend	Dichtungs-option	Bild 1 Messing blank max.16bar Ident Nr.	Bild 2 Normalstahl schwarz max.50bar Ident Nr.	Bild 3 Normalstahl verz. max.50bar Ident Nr.	Bild 4 Edelstahl-T2 V4A-AISI316 max.20bar* Ident Nr.	ohne Bild Edelstahl-T4 V4A-AISI316 max.40bar* Ident Nr.					
1/8"	A1	x	FGF-04a-101	ö	FGF-04a-201	g	FGF-04a-301	ü	FGF-04a-401	s	FGF-04a-501
1/4"	A1	x	FGF-04a-102	ö	FGF-04a-202	g	FGF-04a-302	ü	FGF-04a-402	s	FGF-04a-502
3/8"	A1	x	FGF-04a-103	ö	FGF-04a-203	g	FGF-04a-303	ü	FGF-04a-403	s	FGF-04a-503
1/2"	A1	x	FGF-04a-104	ö	FGF-04a-204	g	FGF-04a-304	ü	FGF-04a-404	s	FGF-04a-504
3/4"	A1	x	FGF-04a-105	ö	FGF-04a-205	g	FGF-04a-305	ü	FGF-04a-405	s	FGF-04a-505
1"	A1	x	FGF-04a-106	ö	FGF-04a-206	g	FGF-04a-306	ü	FGF-04a-406	s	FGF-04a-506
1 1/4"	A1	x	FGF-04a-107	ö	FGF-04a-207	g	FGF-04a-307	ü	FGF-04a-407	s	FGF-04a-507
1 1/2"	A1	x	FGF-04a-108	ö	FGF-04a-208	g	FGF-04a-308	ü	FGF-04a-408	s	FGF-04a-508
2"	A1	x	FGF-04a-109	ö	FGF-04a-209	g	FGF-04a-309	ü	FGF-04a-409	s	FGF-04a-509
2 1/2"	A1	v	FGF-04a-110	ö	FGF-04a-210	g	FGF-04a-310	ü	FGF-04a-410	s	FGF-04a-510
3"	A1	v	FGF-04a-111	ö	FGF-04a-211	g	FGF-04a-311	ü	FGF-04a-411	s	FGF-04a-511
4"	A1			ö	FGF-04a-212	g	FGF-04a-312	ü	FGF-04a-412	s	FGF-04a-512
5"	A1		siehe unten, Alu verwenden				-	y	FGF-04a-413		-
6"	A1						-	y	FGF-04a-414		-
8"	A1						-				-

* Normalstahl ab 5" max.20bar // Edelstahl T2 ab 2 1/2" max.10bar // Edelstahl T4 ab 2 1/2" max.25bar

FGF-04b	Rohrrippel dickwandige Ausführung				Dichtungsoption A1 & A2		
AG zöllig zylindrisch durchgehend	Dichtungs-option	Messing blank max.16bar Ident Nr.	Bild 5 Aluminium max.10bar** Ident Nr.	Normalstahl verz. max.50bar Ident Nr.	Edelstahl-T2 V4A-AISI316 max.20bar* Ident Nr.	Edelstahl-T4 V4A-AISI316 max.40bar* Ident Nr.	
1/8"	A1 & A2	-	-	-	-	-	-
1/4"	A1 & A2	-	-	-	-	-	-
3/8"	A1 & A2	-	-	-	-	-	-
1/2"	A1 & A2	-	-	-	-	-	-
3/4"	A1 & A2	-	-	-	-	-	-
1"	A1 & A2	-	-	-	-	-	-
1 1/4"	A1 & A2	-	-	-	-	-	-
1 1/2"	A1 & A2	-	u	FGF-04b-808	-	-	-
2"	A1 & A2	-	u	FGF-04b-809	-	-	-
2 1/2"	A1 & A2	-	u	FGF-04b-810	-	-	-
3"	A1 & A2	-	u	FGF-04b-811	-	-	-
4"	A1 & A2	-	u	FGF-04b-812	-	-	-
5"	A1 & A2	-	u	FGF-04b-813	-	-	-
6"	A1 & A2	-	u	FGF-04b-814	-	-	-
8"	A1 & A2	-	u	FGF-04b-815	-	-	-

** Leichtmetall 8" max.5 bar



Bild 1



Bild 2



Bild 3



Bild 4



Bild 5

Dichtungsoption A1	Dichtungsoption A2	Dichtungsoption A3	Dichtungsoption A4/6
Abdichten "am Gewinde" 	stirnseitig - Flachdichtung*** 	am 6kt-Bund - Flachdichtung*** 	am Innenkonus 45°/60° A4=45° A6=60°

Die Optik kann je nach Größe abweichen!

*** Flachdichtung ist nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen - siehe Rubrik Dichtungstechnik.

GEWINDE-INFO: Zöllige zylindrische Gewindefittings können als G- oder Rp-Gewinde ausgeführt sein, bitte fragen Sie bei Bedarf im Einzelfall nach was lieferbar ist. G-Aussengewinde können in Rp-Innengewinden aufgrund unterschiedlicher Toleranzen klemmen!

FGF-04C Langrippe (durchgehendes Gewinde) - zöllig/rechts - zylindrisch

Diese Langrippe besitzen ein über die ganze Länge durchgehendes zylindrisches, zölliges Aussengewinde.
 Es sind unterschiedliche Varianten in Hinblick auf Material & Druckbeständigkeit lieferbar. Zum Thema Gewinde beachten Sie auch bitte die Informationen am Seitenende. Das Thema "Dichtungsoption" wird ebenfalls untenstehend erläutert.

Betriebsdruck : siehe Info bei Identnummer (immer bei 20°C)
 Größen: AG 3/8" bis AG 1" beiderseits zöllig - konisch (bitte "Gewindeinfos" am Seitenende beachten)
 Temperatur max.: in Abhängigkeit von Metallart, Abdichtungsvariante und Druck (Betriebsdruckangaben immer bei 20°C)

AG zöllig zylindrisch durchgehend	Länge in mm	Dichtungsoption	Bild 1 Messing blank max.16bar Ident Nr.	Normalstahl schwarz max.50bar Ident Nr.	Bild 2 Normalstahl verz. max.10bar !! Ident Nr.	Bild 3 Edelstahl-T2 V4A-AISI316 max.16bar !! Ident Nr.	Edelstahl-T4 V4A-AISI316 max.40bar* Ident Nr.			
3/8"	40	A1	d	FGF-04C-101	-	p	FGF-04C-301	q	FGF-04C-401	-
	60	A1	d	FGF-04C-102	-	p	FGF-04C-302	q	FGF-04C-402	-
	80	A1	d	FGF-04C-103	-	p	FGF-04C-303	q	FGF-04C-403	-
	100	A1	d	FGF-04C-104	-	p	FGF-04C-304	q	FGF-04C-404	-
	120	A1	d	FGF-04C-105	-	p	FGF-04C-305	q	FGF-04C-405	-
1/2"	40	A1	d	FGF-04C-106	-	w	FGF-04C-306	q	FGF-04C-406	-
	60	A1	d	FGF-04C-107	-	w	FGF-04C-307	q	FGF-04C-407	-
	80	A1	d	FGF-04C-108	-	w	FGF-04C-308	q	FGF-04C-408	-
	100	A1	d	FGF-04C-109	-	w	FGF-04C-309	q	FGF-04C-409	-
	120	A1	d	FGF-04C-110	-	w	FGF-04C-310	q	FGF-04C-410	-
3/4"	40	A1	d	FGF-04C-111	-	w	FGF-04C-311	q	FGF-04C-411	-
	60	A1	d	FGF-04C-112	-	w	FGF-04C-312	q	FGF-04C-412	-
	80	A1	d	FGF-04C-113	-	w	FGF-04C-313	q	FGF-04C-413	-
	100	A1	d	FGF-04C-114	-	w	FGF-04C-314	q	FGF-04C-414	-
	120	A1	d	FGF-04C-115	-	w	FGF-04C-315	q	FGF-04C-415	-
1"	40	A1	d	FGF-04C-116	-	w	FGF-04C-316	q	FGF-04C-416	-
	60	A1	d	FGF-04C-117	-	w	FGF-04C-317	q	FGF-04C-417	-
	80	A1	d	FGF-04C-118	-	w	FGF-04C-318	q	FGF-04C-418	-
	100	A1	d	FGF-04C-119	-	w	FGF-04C-319	q	FGF-04C-419	-
	120	A1	d	FGF-04C-120	-	w	FGF-04C-320	q	FGF-04C-420	-
1 1/4"	40	A1	n	FGF-04C-121	-	-	-	q	FGF-04C-421	-
	60	A1	n	FGF-04C-122	-	-	-	q	FGF-04C-422	-
	80	A1	n	FGF-04C-123	-	-	-	q	FGF-04C-423	-
	100	A1	n	FGF-04C-124	-	-	-	q	FGF-04C-424	-
	120	A1	n	FGF-04C-125	-	-	-	q	FGF-04C-425	-
1 1/2"	40	A1	n	FGF-04C-126	-	-	-	q	FGF-04C-426	-
	60	A1	n	FGF-04C-127	-	-	-	q	FGF-04C-427	-
	80	A1	n	FGF-04C-128	-	-	-	q	FGF-04C-428	-
	100	A1	n	FGF-04C-129	-	-	-	q	FGF-04C-429	-
	120	A1	n	FGF-04C-130	-	-	-	q	FGF-04C-430	-
2"	40	A1	n	FGF-04C-131	-	-	-	q	FGF-04C-431	-
	60	A1	n	FGF-04C-132	-	-	-	q	FGF-04C-432	-
	80	A1	n	FGF-04C-133	-	-	-	q	FGF-04C-433	-
	100	A1	n	FGF-04C-134	-	-	-	q	FGF-04C-434	-
	120	A1	n	FGF-04C-135	-	-	-	q	FGF-04C-435	-



Die Optik kann je nach Größe abweichen!

Dichtungsoption A1	Dichtungsoption A2	Dichtungsoption A3	Dichtungsoption A4/6
Abdichten "am Gewinde" 	stirnseitig - Flachdichtung*** 	am 6kt-Bund - Flachdichtung*** 	am Innenkonus 45°/60° A4=45° A6=60°

*** Flachdichtung ist nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen - siehe Rubrik Dichtungstechnik.

GEWINDE-INFO: Zöllige zylindrische Gewindefittings können als G- oder Rp-Gewinde ausgeführt sein, bitte fragen Sie bei Bedarf im Einzelfall nach was lieferbar ist. G-Aussengewinde können in Rp-Innengewinden aufgrund unterschiedlicher Toleranzen klemmen!

