

Schnellkupplungen

Hydraulik- und Industrieausführung

Steckausführung - Blatt 1

mit Innengewinde

Hydraulik

Schmitz Siegen GmbH

Feuerlöscher

57072 Siegen-Trupbach
Seelbacher Weg 17

☎ 0271/370284+370587
Fax 0271/371532

Gängigste Typen für Hydraulik :

Muffenseite mit IG bis 2'

max.Betriebsdruck siehe BD (bei 20°C)

Sicherheitsfaktor zum Bersten 3-fach


Temperatur -25°C bis +125°C

fettgedruckte Typen bevorzugen !

Normalausführung Stahl verz.

Ident.Nr. : **hsk10 (Hydr)**

MINI-Kupplung : nächste Seite



Typ und Größe von Muffenseite und Steckerseite müssen übereinstimmen, sonst sind sie nicht miteinander kuppelbar !

Gängigste Typen für Hydraulik :

Steckerseite mit IG bis 2'

max.Betriebsdruck siehe BD (bei 20°C)

Sicherheitsfaktor zum Bersten 3-fach


Temperatur -25°C bis +125°C

fettgedruckte Typen bevorzugen !

Normalausführung Stahl verz.

Ident.Nr. : **hsk11 (Hydr)**

MINI-Kupplung : nächste Seite



allgemeine Industrie-Kupplung
Muffenseite mit IG bis 2'

max.Betriebsdruck siehe BD (bei 20°C)

Sicherheitsfaktor zum Bersten 3-fach


Temperatur -25°C bis +125°C

Normalausführung Stahl verz.

Ident.Nr. : **hsk10 (Industr)**

MINI-Kupplung : nächste Seite

ebenso V4A und MS lieferbar



allgemeine Industrie-Kupplung
Steckerseite mit IG bis 2'

max.Betriebsdruck siehe BD (bei 20°C)

Sicherheitsfaktor zum Bersten 3-fach


Temperatur -25°C bis +125°C

Normalausführung Stahl verz.

Ident.Nr. : **hsk11 (Industr)**

MINI-Kupplung : nächste Seite

ebenso V4A und MS lieferbar



Falls Material **EDELSTAHL-V4A** (Dichtung Viton) gewünscht, bitte "E" in Ident Nr. einfügen z.B. "**hskE11-52**"

Falls Material **MESSING-MS** (Dichtung NBR) gewünscht, bitte "M" in Ident Nr. einfügen z.B. "**hskM11-52**"

Erklärung der Abkürzungen: ID=Innendurchmesser AD=Aussendurchmesser IG=Innengewinde GsL=Gesamtlänge

Weitere Ausführungen auf Anfrage (z.B. SPRUNGGRÖßEN) - Bitte unbedingt Kataloghinweise auf Seite 2 beachten !

Zubehör (Schutzkappen, Dichtsätze, Anschlußstutzen) finden Sie auf den nachfolgenden Seiten

* GsL +AD1 können im Einzelfall abweichen, bitte fragen Sie im Zweifelsfall an.

Dichtungen: NBR

IG	R1/4"	R1/4"	R1/4"	R3/8"	R3/8"	R3/8"	R1/2"	M22x1,5	R1/2"
Größe/Typ	1A	1N	1R	2A	2N	2S	3A	3A	3N
AD 1 * ca.	26,5	27,0	27,4	31,0	33,0	31,5	38,0	38,0	38,0
GsL * ca.	50	50	50	60	60	54	72	72	66
max. BD	430bar	465bar	400bar	400bar	400bar	400bar	340bar	340bar	400bar
Ident.Nr.	hsk 10-01	hsk 10-02	hsk 10-03	hsk 10-04	hsk 10-05	hsk 10-06	hsk 10-07	hsk 10-08	hsk 10-09

je nach Typ Gewindestutzen Teil des Ventilgehäuses oder Gewindestutzen aufgeschraubt

IG	R	3/4"	3/4"	1"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	je nach Typ
Größe/Typ	4A	4N	6A	6N	7A	8A	9A		"Push-Pull"
AD 1 * ca.	46,0	48,0	54,0	56,0	70,0	82,0	99,0		oder
GsL * ca.	95	82	100	100	117	133	169		"Nur Push"
max. BD	300bar	330bar	310bar	315bar	330bar	265bar	250bar		Ausführung
Ident.Nr.	hsk 10-10	hsk 10-11	hsk 10-12	hsk 10-13	hsk 10-14	hsk 10-15	hsk 10-16		

je nach Typ Gewindestutzen Teil des Ventilgehäuses oder Gewindestutzen aufgeschraubt

IG	R1/4"	R1/4"	R1/4"	R3/8"	R3/8"	R3/8"	R1/2"	M22x1,5	R1/2"
Größe/Typ	1A	1N	1R	2A	2N	2S	3A	3A	3N
L 2	5,6	8,2	6,0	8,9	8,9	7,0	9,3	9,3	9,3
AD 2	11,8	14,2	14,0	17,2	18,9	16,0	20,5	20,5	20,5
GsL * ca.	36	33	36	43	39	38	50	50	44
max. BD	430bar	465bar	400bar	400bar	400bar	400bar	340bar	340bar	400bar
Ident.Nr.	hsk 11-01	hsk 11-02	hsk 11-03	hsk 11-04	hsk 11-05	hsk 11-06	hsk 11-07	hsk 11-08	hsk 11-09

je nach Typ Gewindestutzen Teil des Ventilgehäuses oder Gewindestutzen aufgeschraubt

IG	R	3/4"	3/4"	1"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Größe/Typ	4A	4N	6A	6N	7A	8A	9A	
L 2	16,0	13,9	20,0	16,3	25,0	30,5	35,1	
AD 2	29,1	27,9	34,3	31,2	45,0	55,0	65,0	
GsL * ca.	68	54	79	66	75	84	108	
max. BD	300bar	330bar	310bar	315bar	330bar	265bar	250bar	
Ident.Nr.	hsk 11-10	hsk 11-11	hsk 11-12	hsk 11-13	hsk 11-14	hsk 11-15	hsk 11-16	

je nach Typ Gewindestutzen Teil des Ventilgehäuses oder Gewindestutzen aufgeschraubt

IG	R1/8"	R1/4"	R3/8"	R1/2"	R3/4"	R1"	R1 1/4"	R1 1/2"	R2"
Größe/Typ	0B	1B	2B	3B	4B	6B	7B	7B	8B
AD 1 * ca.	23	28	35	44	52	60	75	75	105
GsL * ca.	50	60	68	76	92	106	125	125	142
max. BD	530bar	480bar	430bar	350bar	360bar	300bar	155bar	155bar	130bar
Ident.Nr.	hsk 10-50	hsk 10-51	hsk 10-52	hsk 10-53	hsk 10-54	hsk 10-55	hsk 10-56	hsk 10-57	hsk 10-58

IG	R	R1/8"	R1/4"	R3/8"	R1/2"	R3/4"	R1"	R1 1/4"	R1 1/2"	R2"
Größe/Typ	0B	1B	2B	3B	4B	6B	7B	7B	8B	
L 2	7,8	9,7	12,4	12,2	18,8	20,6	32,5	32,5	38,0	
AD 2	10,8	14,1	19,1	23,5	31,4	37,7	44,6	44,6	63,3	
GsL * ca.	31	38	43	49	57	66	125	125	142	
max. BD	530bar	480bar	430bar	350bar	360bar	300bar	155bar	155bar	130bar	
Ident.Nr.	hsk 11-50	hsk 11-51	hsk 11-52	hsk 11-53	hsk 11-54	hsk 11-55	hsk 11-56	hsk 11-57	hsk 11-58	

Hydraulik-Schnellkupplungen

Steckausführung - Blatt 2

MINI-Kupplung mit Innengewinde und
Standard-Kupplung mit Rohrdirektanschluß

Hydraulik

Schmitz Siegen GmbH

Feuerlöscher


57072 Siegen-Trupbach
Seelbacher Weg 17

☎ 0271/370284+370587
Fax 0271/371532

MINI - Hydraulik-Schnellkupplung

Diese Kupplung zeichnet sich durch besonders kleine Baumaße bei gleichzeitig optimalen Durchflußwerten aus. Nur sehr geringer Druckabfall und minimale Strömungsverluste sind die Folge dieser optimalen Konstruktion.

max. Betriebsdruck 250bar (bei 20°C)
Sicherheitsfaktor zum Bersten 3-fach
Temperatur -25°C bis +100°C
Normalausführung Stahl verz.
Edelstahl V4A /Viton auf Anfrage



Muffenseite :

IG1/8"	GsL:38mm	SW : 15mm	AD1 :18mm
Ident.Nr.	hsk10-90	max. BD : 250bar	

Steckerseite

IG1/8"	GsL:38mm	SW : 15mm	AD2 : 9,3mm	L2 : 7,0mm
Ident.Nr.	hsk11-90	max. BD : 250bar		


Fortsetzung Standard Hydraulik-Schnellkupplungen :

Gängigste Typen für Hydraulik :

Muffenseite mit Rohr-Direktanschluß

mit Außengewinde DIN2353L+S

max. Betriebsdruck siehe BD (bei 20°C)
Sicherheitsfaktor zum Bersten 3-fach
Temperatur -25°C bis +125°C
Nur kuppelbar wenn Größe/Typ gleich
Normalausführung Stahl verz.
Ident.Nr. : **hsk12**



RA	8L	10L	8S	10S	10L	12L	15L	18L	10S
Größe/Typ	2A	2A	2A	2A	3A	3A	3A	3A	3A
AG M	14x1,5	16x1,5	16x1,5	18x1,5	16x1,5	18x1,5	22x1,5	26x1,5	18x1,5
AD 1 * ca.	31,0	31,0	31,0	31,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0
GsL * ca.	71	72	72	73	70	70	71	71	71
max. BD	350bar	350bar	350bar	350bar	340bar	340bar	340bar	340bar	340bar
Ident.Nr.	hsk 12-01	hsk 12-02	hsk 12-03	hsk 12-04	hsk 12-05	hsk 12-06	hsk 12-07	hsk 12-08	hsk 12-09

RA	12S	14S	16S	22L	28L	35L	20S	25S	30S
Größe/Typ	3A	3A	3A	6A	6A	6A	6A	6A	6A
AG M	20x1,5	22x1,5	24x1,5	30x2	36x2	45x2	30x2	36x2	42x2
AD 1 * ca.	38,0	38,0	38,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0
GsL * ca.	71	73	73	95	95	97	97	99	101
max. BD	340bar	340bar	340bar	310bar	310bar	310bar	310bar	310bar	310bar
Ident.Nr.	hsk 12-10	hsk 12-11	hsk 12-12	hsk 12-13	hsk 12-14	hsk 12-15	hsk 12-16	hsk 12-17	hsk 12-18


Viele weitere Größen und Ausführungen ebenfalls auf Anfrage lieferbar !

Gängigste Typen für Hydraulik :

Steckerseite mit Rohr-Direktanschluß

mit Außengewinde DIN2353L+S

max. Betriebsdruck siehe BD (bei 20°C)
Sicherheitsfaktor zum Bersten 3-fach
Temperatur -25°C bis +125°C
Nur kuppelbar wenn Größe/Typ gleich
Normalausführung Stahl verz.
Ident.Nr. : **hsk13**



RA	8L	10L	8S	10S	10L	12L	15L	18L	10S
Größe/Typ	2A	2A	2A	2A	3A	3A	3A	3A	3A
AG M	14x1,5	16x1,5	16x1,5	18x1,5	16x1,5	18x1,5	22x1,5	26x1,5	18x1,5
L 2	8,9	8,9	8,9	8,9	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3
AD 2	17,2	17,2	17,2	17,2	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5
GsL * ca.	50	51	52	52	57	57	58	58	58
max. BD	350bar	350bar	350bar	350bar	340bar	340bar	340bar	340bar	340bar
Ident.Nr.	hsk 13-01	hsk 13-02	hsk 13-03	hsk 13-04	hsk 13-05	hsk 13-06	hsk 13-07	hsk 13-08	hsk 13-09

RA	12S	14S	16S	22L	28L	35L	20S	25S	30S
Größe/Typ	3A	3A	3A	6A	6A	6A	6A	6A	6A
AG M	20x1,5	22x1,5	24x1,5	30x2	36x2	45x2	30x2	36x2	42x2
L 2	9,3	9,3	9,3	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
AD 2	20,5	20,5	20,5	34,3	34,3	34,3	34,3	34,3	34,3
GsL * ca.	58	60	60	71	73	73	73	75	77
max. BD	340bar	340bar	340bar	310bar	310bar	310bar	310bar	310bar	310bar
Ident.Nr.	hsk 13-10	hsk 13-11	hsk 13-12	hsk 13-13	hsk 13-14	hsk 13-15	hsk 13-16	hsk 13-17	hsk 13-18

Viele weitere Größen und Ausführungen ebenfalls auf Anfrage lieferbar !

Erklärung der Abkürzungen:

RA=Rohraußendurchmesser AD=Assendurchmesser IG=Innengewinde GsL=Gesamtlänge

Weitere Ausführungen auf Anfrage (z.B. SPRUNGGRÖßEN)-Bitte unbedingt Kataloghinweise auf Seite 2 beachten !

Zubehör (Schutzkappen,Dichtsätze,Anschlußstutz.) finden Sie auf den nachfolgenden Seiten

* GsL +AD1 können im Einzelfall abweichen, bitte fragen Sie im Zweifelsfalle an.

Hydraulik-Schnellkupplungen

Steckausführung - Blatt 3

Standard-Kupplung mit Rohrdirektanschluß-SCHOTT

Standard-Kupplung mit "Nasenhülse"

Hydraulik

Schmitz Siegen GmbH

Feuerlöscher

57072 Siegen-Trupbach
Seelbacher Weg 17

☎ 0271/370284+370587
Fax 0271/371532

Gängigste Typen für Hydraulik :

Muffenseite mit Rohr-Direktanschluß-SCHOTT

mit Außengewinde DIN2353L+S

max. Betriebsdruck siehe BD (bei 20°C)


Sicherheitsfaktor zum Bersten 3-fach

Temperatur -25°C bis +125°C

Nur kuppelbar wenn Größe/Typ gleich

Normalausführung Stahl verz.

Ident.Nr. : **hsk14**



RA	8L	10L	8S	10S	10L	12L	15L	18L	10S
Größe/Typ	2A	2A	2A	2A	3A	3A	3A	3A	3A
AG M	14x1,5	16x1,5	16x1,5	18x1,5	16x1,5	18x1,5	22x1,5	26x1,5	18x1,5
AD 1 * ca.	31,0	31,0	31,0	31,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0
GsL * ca.	86	86	87	87	85	85	86	86	86
max. BD	350bar	350bar	350bar	350bar	340bar	340bar	340bar	340bar	340bar
Ident.Nr.	hsk 14-01	hsk 14-02	hsk 14-03	hsk 14-04	hsk 14-05	hsk 14-06	hsk 14-07	hsk 14-08	hsk 14-09

Gängigste Typen für Hydraulik :

Steckerseite mit Rohr-Direktanschluß-SCHOTT

mit Außengewinde DIN2353L+S

max. Betriebsdruck siehe BD (bei 20°C)


Sicherheitsfaktor zum Bersten 3-fach

Temperatur -25°C bis +125°C

Nur kuppelbar wenn Größe/Typ gleich

Normalausführung Stahl verz.

Ident.Nr. : **hsk15**



RA	12S	14S	16S	22L	28L	35L	20S	25S	30S
Größe/Typ	3A	3A	3A	6A	6A	6A	6A	6A	6A
AG M	20x1,5	22x1,5	24x1,5	30x2	36x2	45x2	30x2	36x2	42x2
AD 1 * ca.	38,0	38,0	38,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0
GsL * ca.	86	88	88	115	115	121	117	119	121
max. BD	340bar	340bar	340bar	310bar	310bar	310bar	310bar	310bar	310bar
Ident.Nr.	hsk 14-10	hsk 14-11	hsk 14-12	hsk 14-13	hsk 14-14	hsk 14-15	hsk 14-16	hsk 14-17	hsk 14-18

Viele weitere Größen und Ausführungen ebenfalls auf Anfrage lieferbar !

RA	8L	10L	8S	10S	10L	12L	15L	18L	10S
Größe/Typ	2A	2A	2A	2A	3A	3A	3A	3A	3A
AG M	14x1,5	16x1,5	16x1,5	18x1,5	16x1,5	18x1,5	22x1,5	26x1,5	18x1,5
L 2	8,9	8,9	8,9	8,9	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3
AD 2	17,2	17,2	17,2	17,2	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5
GsL * ca.	68	68	69	69	72	72	73	73	73
max. BD	350bar	350bar	350bar	350bar	340bar	340bar	340bar	340bar	340bar
Ident.Nr.	hsk 15-01	hsk 15-02	hsk 15-03	hsk 15-04	hsk 15-05	hsk 15-06	hsk 15-07	hsk 15-08	hsk 15-09

RA	12S	14S	16S	22L	28L	35L	20S	25S	30S
Größe/Typ	3A	3A	3A	6A	6A	6A	6A	6A	6A
AG M	20x1,5	22x1,5	24x1,5	30x2	36x2	45x2	30x2	36x2	42x2
L 2	9,3	9,3	9,3	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
AD 2	20,5	20,5	20,5	34,3	34,3	34,3	34,3	34,3	34,3
GsL * ca.	73	75	75	91	91	97	93	95	97
max. BD	340bar	340bar	340bar	310bar	310bar	310bar	310bar	310bar	310bar
Ident.Nr.	hsk 15-10	hsk 15-11	hsk 15-12	hsk 15-13	hsk 15-14	hsk 15-15	hsk 15-16	hsk 15-17	hsk 15-18

Viele weitere Größen und Ausführungen ebenfalls auf Anfrage lieferbar !


Muffenseite mit "Nasenschiebehülse" Größe/Typ 3A

Betriebsdruck gekuppelt 300bar

Betriebsdruck getrennt 400bar

Temperatur -25°C bis +125°C

Ident.Nr. : **hsk16**



AD	38
IG	M22x1,5
GsL	70
Ident.Nr.	hsk 16-01

Klappdeckel für Muffe Gr.3A

Ident.Nr. : hsk18-09

Abreißgehäuse f. Muffe Gr.3A

Ident.Nr. : hsk18-10

Dichtsatz - O-Ring+Stützring für Muffenseite

Ident.Nr. : **hsk17**




für Größe/Typ	1A	2A	3A	4A	6A	7A	8A	9A
Bemerkung	falls für andere Typen benötigt in Ident.Nr. einfügen, z.B. hsk17B-06							
Ident.Nr.	hsk 17-01	hsk 17-02	hsk 17-03	hsk 17-04	hsk 17-05	hsk 17-06	hsk 17-07	hsk 17-08

Schutzkappe für Muffenseite

aus Kunststoff (LM auf Anfrage)

Ident.Nr. : **hsk18**




für Größe/Typ	1A	2A	3A	4A	6A	7A	8A	9A
Bemerkung	falls für andere Typen benötigt in Ident.Nr. einfügen, z.B. hsk18B-06							
Ident.Nr.	hsk 18-01	hsk 18-02	hsk 18-03	hsk 18-04	hsk 18-05	hsk 18-06	hsk 18-07	hsk 18-08

Schutzkappe für Steckerseite

aus Kunststoff (LM auf Anfrage)

Ident.Nr. : **hsk19**



für Größe/Typ	1A	2A	3A	4A	6A	7A	8A	9A
Bemerkung	falls für andere Typen benötigt in Ident.Nr. einfügen, z.B. hsk19B-06							
Ident.Nr.	hsk 19-01	hsk 19-02	hsk 19-03	hsk 19-04	hsk 19-05	hsk 19-06	hsk 19-07	hsk 19-08

Abkürzungen: AD=Aussendurchmesser IG=Innengewinde GsL=Gesamtlänge RA=Rohraussendurchmesser

Weitere Ausführungen auf Anfrage (z.B. SPRUNGGRÖßEN)-Bitte unbedingt Kataloghinweise auf Seite 2 beachten !

Zubehör (Schutzkappen, Dichtsätze, Anschlußstutzen) finden Sie auf den nachfolgenden Seiten

* GsL +AD1 können im Einzelfall abweichen, bitte fragen Sie im Zweifelsfalle an.

Hydraulik-Schnellkupplungen

Schraubausführung - Blatt 1

unter Teildruck kuppelbar

mit Innengewinde und Rohranschluß

Hydraulik

Schmitz Siegen GmbH


Feuerlöscher

57072 Siegen-Trupbach
Seelbacher Weg 17

☎ 027 1/370284+370587
Fax 027 1/371532

Muffenseite mit IG R1/4" bis 11/2"


max. Betriebsdruck siehe BD
Temperatur -25°C bis +125°C
Normalausführung Stahl verz.
Dichtungen NBR
Ident.Nr. : **hsk20**



IG	1/4"	3/8"	1/2"	22x1,5	3/4"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"
AD 1	24	28	36	36	42	48	48	70	70
GsL *	59	64	68	68	85	99	99	116	116
max. BD	450bar	450bar	400bar	400bar	400bar	300bar	300bar	300bar	300bar
Größe	1	2	3	3	4	6	6	8	8
Ident.Nr.	hsk 20-01	hsk 20-02	hsk 20-03	hsk 20-04	hsk 20-05	hsk 20-06	hsk 20-06	hsk 20-07	hsk 20-08

Steckerseite mit IG R1/4" bis 11/2"


max. Betriebsdruck siehe BD
Temperatur -25°C bis +125°C
Normalausführung Stahl verz.
Dichtungen NBR
Ident.Nr. : **hsk21**



IG	1/4"	3/8"	1/2"	22x1,5	3/4"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"
AD 2	35	34	42	42	48	55	55	80	80
GsL *	58	61	66	66	76	82	82	120	120
BD	450bar	450bar	400bar	400bar	400bar	300bar	300bar	300bar	300bar
Größe	1	2	3	3	4	6	6	8	8
Ident.Nr.	hsk 21-01	hsk 21-02	hsk 21-03	hsk 21-04	hsk 21-05	hsk 21-06	hsk 21-07	hsk 21-08	hsk 21-09

Muffenseite mit Rohr-Direktanschluß

mit Außengewinde DIN2353L+S
Betriebsdruck Gr.1,2,3 : 400bar
Betriebsdruck Gr.6+8 : 300bar
Temperatur -25°C bis +125°C
Normalausführung Stahl verz.
Ident.Nr. : **hsk22**




AD 1	24	24	24	28	28	28	28	28	28
AG M	12x1,5	14x1,5	16x1,5	12x1,5	14x1,5	16x1,5	16x1,5	18x1,5	20x1,5
Gr-RA	1-6L	1-6S	1-8S	2-6L	2-8L	2-10L	2-8S	2-10S	2-12S
GsL *	58	60	60	61	61	62	63	63	63
Ident.Nr.	hsk 22-01	hsk 22-02	hsk 22-03	hsk 22-04	hsk 22-05	hsk 22-06	hsk 22-07	hsk 22-08	hsk 22-09

AD 1	36	36	36	36	36	36	36	36	36
AG M	14x1,5	16x1,5	18x1,5	22x1,5	18x1,5	20x1,5	22x1,5	24x1,5	24x1,5
Gr-RA	3-8L	3-10L	3-12L	3-15L	3-10S	3-12S	3-14S	3-16S	3-16S
GsL *	64	65	65	66	66	66	68	68	68
Ident.Nr.	hsk 22-10	hsk 22-11	hsk 22-12	hsk 22-13	hsk 22-14	hsk 22-15	hsk 22-16	hsk 22-17	hsk 22-17

AD 1	48	48	48	48	48	48	48	70	70
AG M	26x1,5	30x2	36x2	45x2	30x2	36x2	42x2	42x2	52x2
Gr-RA	6-18L	6-22L	6-28L	6-35L	6-20S	6-25S	6-30S	8-30S	8-38S
GsL *	93	95	95	97	97	99	101	113	115
Ident.Nr.	hsk 22-18	hsk 22-19	hsk 22-20	hsk 22-21	hsk 22-22	hsk 22-23	hsk 22-24	hsk 22-25	hsk 22-26

Steckerseite mit Rohr-Direktanschluß

mit Außengewinde DIN2353L+S
Betriebsdruck Gr.1,2,3 : 400bar
Betriebsdruck Gr.6+8 : 300bar
Temperatur -25°C bis +125°C
Normalausführung Stahl verz.
Ident.Nr. : **hsk23**



AD 2	35	35	35	34	34	34	34	34	34
AG M	12x1,5	14x1,5	16x1,5	12x1,5	14x1,5	16x1,5	16x1,5	18x1,5	20x1,5
Gr-RA	1-6L	1-6S	1-8S	2-6L	2-8L	2-10L	2-8S	2-10S	2-12S
GsL *	58	60	60	60	60	60	60	60	60
Ident.Nr.	hsk 23-01	hsk 23-02	hsk 23-03	hsk 23-04	hsk 23-05	hsk 23-06	hsk 23-07	hsk 23-08	hsk 23-09

AD 2	42	42	42	42	42	42	42	42	42
AG M	14x1,5	16x1,5	18x1,5	22x1,5	18x1,5	20x1,5	22x1,5	24x1,5	24x1,5
Gr-RA	3-8L	3-10L	3-12L	3-15L	3-10S	3-12S	3-14S	3-16S	3-16S
GsL *	50	51	51	52	52	54	54	54	54
Ident.Nr.	hsk 23-10	hsk 23-11	hsk 23-12	hsk 23-13	hsk 23-14	hsk 23-15	hsk 23-16	hsk 23-17	hsk 23-17

AD 2	55	55	55	55	55	55	55	80	80
AG M	26x1,5	30x2	36x2	45x2	30x2	36x2	42x2	42x2	52x2
Gr-RA	6-18L	6-22L	6-28L	6-35L	6-20S	6-25S	6-30S	8-30S	8-38S
GsL *	71	73	73	75	75	77	79	118	120
Ident.Nr.	hsk 23-18	hsk 23-19	hsk 23-20	hsk 23-21	hsk 23-22	hsk 23-23	hsk 23-24	hsk 23-25	hsk 23-26

Abkürzungen: AD=Aussendurchmesser IG=Innengewinde GsL=Gesamtlänge RA=Rohraussendurchmesser

Weitere Ausführungen auf Anfrage (z.B. SPRUNGGRÖßEN)-Bitte unbedingt Kataloghinweise auf Seite 2 beachten !

Zubehör (Schutzkappen, Dichtsätze, Anschlußstutzen) finden Sie auf den nachfolgenden Seiten

* GsL kann im Einzelfall abweichen, bitte fragen Sie im Zweifelsfalle an.

Hydraulik-Schnellkupplungen

Schraubausführung - Blatt 2

unter Teildruck kuppelbar

mit Rohranschluß-SCHOTT

Hydraulik

Schmitz Siegen GmbH

Feuerlöscher

57072 Siegen-Trupbach
Seelbacher Weg 17

☎ 0271/370284+370587
Fax 0271/371532

Muffenseite mit Rohr-Direktanschluß-SCHOTT

mit Außengewinde DIN2353L+S


Betriebsdruck Gr.1,2,3 : 400bar

Betriebsdruck Gr.6+8 : 300bar

Temperatur -25°C bis +125°C

Normalausführung Stahl verz.

Ident.Nr. : **hsk24**



AD 1	24	24	24	28	28	28	28	28	28
AG M	12x1,5	14x1,5	16x1,5	12x1,5	14x1,5	16x1,5	16x1,5	18x1,5	20x1,5
Gr-RA	1-6L	1-6S	1-8S	2-6L	2-8L	2-10L	2-8S	2-10S	2-12S
GsL *	73	75	75	75	75	76	78	78	78
Ident.Nr.	hsk 24-01	hsk 24-02	hsk 24-03	hsk 24-04	hsk 24-05	hsk 24-06	hsk 24-07	hsk 24-08	hsk 24-09

AD 1	36	36	36	36	36	36	36	36	36
AG M	14x1,5	16x1,5	18x1,5	22x1,5	18x1,5	20x1,5	22x1,5	24x1,5	24x1,5
Gr-RA	3-8L	3-10L	3-12L	3-15L	3-10S	3-12S	3-14S	3-16S	3-16S
GsL *	80	80	80	81	81	81	83	83	83
Ident.Nr.	hsk 24-10	hsk 24-11	hsk 24-12	hsk 24-13	hsk 24-14	hsk 24-15	hsk 24-16	hsk 24-17	hsk 24-17

AD 1	48	48	48	48	48	48	48	70	70
AG M	26x1,5	30x2	36x2	45x2	30x2	36x2	42x2	42x2	52x2
Gr-RA	6-18L	6-22L	6-28L	6-35L	6-20S	6-25S	6-30S	8-30S	8-38S
GsL *	115	115	115	129	117	119	121	133	133
Ident.Nr.	hsk 24-18	hsk 24-19	hsk 24-20	hsk 24-21	hsk 24-22	hsk 24-23	hsk 24-24	hsk 24-25	hsk 24-26

Steckerseite mit Rohr-Direktanschluß-SCHOTT

mit Außengewinde DIN2353L+S


Betriebsdruck Gr.1,2,3 : 400bar

Betriebsdruck Gr.6+8 : 300bar

Temperatur -25°C bis +125°C

Normalausführung Stahl verz.

Ident.Nr. : **hsk25**



AD 2	35	35	35	34	34	34	34	34	34
AG M	12x1,5	14x1,5	16x1,5	12x1,5	14x1,5	16x1,5	16x1,5	18x1,5	20x1,5
Gr-RA	1-6L	1-6S	1-8S	2-6L	2-8L	2-10L	2-8S	2-10S	2-12S
GsL *	73	75	75	73	73	74	79	79	79
Ident.Nr.	hsk 25-01	hsk 25-02	hsk 25-03	hsk 25-04	hsk 25-05	hsk 25-06	hsk 25-07	hsk 25-08	hsk 25-09

AD 2	42	42	42	42	42	42	42	42	42
AG M	14x1,5	16x1,5	18x1,5	22x1,5	18x1,5	20x1,5	22x1,5	24x1,5	24x1,5
Gr-RA	3-8L	3-10L	3-12L	3-15L	3-10S	3-12S	3-14S	3-16S	3-16S
GsL *	78	78	78	97	79	79	81	81	81
Ident.Nr.	hsk 25-10	hsk 25-11	hsk 25-12	hsk 25-13	hsk 25-14	hsk 25-15	hsk 25-16	hsk 25-17	hsk 25-17

AD 2	55	55	55	55	55	55	55	80	80
AG M	26x1,5	30x2	36x2	45x2	30x2	36x2	42x2	42x2	52x2
Gr-RA	6-18L	6-22L	6-28L	6-35L	6-20S	6-25S	6-30S	8-30S	8-38S
GsL *	93	93	93	134	95	97	99	138	138
Ident.Nr.	hsk 25-18	hsk 25-19	hsk 25-20	hsk 25-21	hsk 25-22	hsk 25-23	hsk 25-24	hsk 25-25	hsk 25-26

Dichtsatz für Muffenseite

2xO-Ring sowie 1xStützring

Ident.Nr. : **hsk26**




für						
Größe	1	2	3	4	6	8
Ident.Nr.	hsk 26-01	hsk 26-02	hsk 26-03	hsk 26-04	hsk 26-05	hsk 26-06

Schutzkappe für Muffenseite

aus Kunststoff (LM auf Anfrage)

Ident.Nr. : **hsk27**



für						
Größe	1	2	3	4	6	8
Ident.Nr.	hsk 27-01	hsk 27-02	hsk 27-03	hsk 27-04	hsk 27-05	hsk 27-06

Schutzkappe für Steckerseite

aus Kunststoff (LM auf Anfrage)

Ident.Nr. : **hsk28**



für						
Größe	1	2	3	4	6	8
Ident.Nr.	hsk 28-01	hsk 28-02	hsk 28-03	hsk 28-04	hsk 28-05	hsk 28-06

Abkürzungen: AD=Aussendurchmesser IG=Innengewinde GsL=Gesamtlänge RA=Rohraussendurchmesser

Weitere Ausführungen auf Anfrage (z.B. SPRUNGGRÖßEN)-Bitte unbedingt Kataloghinweise auf Seite 2 beachten !

Zubehör (Schutzkappen, Dichtsätze, Anschlußstutzen) finden Sie auf den nachfolgenden Seiten

* GsL kann im Einzelfall abweichen, bitte fragen Sie im Zweifelsfalle an.

Hydraulik-Schnellkupplungen

Rohrleitungs-Kupplungen

leckölfreies Kuppeln+Entkuppeln
unter Teildruck kuppelbar
besonders robust

Hydraulik

Schmitz Siegen GmbH

Feuerlöscher

57072 Siegen-Trupbach
Seelbacher Weg 17

☎ 0271/370284+370587
Fax 0271/371532

Rohrleitungs-Kupplung-Muffenseite


Betriebsdruck gekuppelt Gr.2 : 400bar

Betriebsdruck gekuppelt Gr.3,4,6,8 : 300bar

Betriebsdruck Muffe entkuppelt wie obige

Normalausführung Stahl verz. / NBR

Ident.Nr. : **hsk29**



AD 1	RD	32x2	32x2	32x2	32x2	32x2	32x2	36x3	36x3	48x3	48x3
AG	M	14x1,5	16x1,5	18x1,5	18x1,5	20x1,5	22x1,5	22x1,5	24x1,5	22x1,5	26x1,5
Gr-RA		2-8L	2-10L	2-12L	2-10S	2-12S	2-14S	3-15L	3-16S	4-15L	4-18L
GsL		54	54	54	56	56	57	61	63	75	75
Ident.Nr.		hsk 29-01	hsk 29-02	hsk 29-03	hsk 29-04	hsk 29-05	hsk 29-06	hsk 29-07	hsk 29-08	hsk 29-09	hsk 29-10

AD 1	RD	48x3	48x3	54x4	54x4	54x4	54x4	54x4	54x4	79x4	79x4
AG	M	24x1,5	30x2	26x1,5	30x2	36x2	30x2	36x2	42x2	52x2	52x2
Gr-RA		4-16S	4-20S	6-18L	6-22L	6-28L	6-20S	6-25S	6-30S	8-42L	8-38S
GsL		77	79	90	92	92	94	96	98	116	123
Ident.Nr.		hsk 29-11	hsk 29-12	hsk 29-13	hsk 29-14	hsk 29-15	hsk 29-16	hsk 29-17	hsk 29-18	hsk 29-19	hsk 29-20

Rohrleitungs-Kupplung-Steckerseite


Betriebsdruck gekuppelt Gr.2 : 400bar

Betriebsdruck gekuppelt Gr.3,4,6,8 : 300bar

Betriebsdruck Stecker entkuppelt 75% von obigen

Normalausführung Stahl verz. / NBR

Ident.Nr. : **hsk30**



ID 2		30	30	30	30	30	30	34	34	46	46
AG	M	14x1,5	16x1,5	18x1,5	18x1,5	20x1,5	22x1,5	22x1,5	24x1,5	22x1,5	26x1,5
Gr-RA		2-8L	2-10L	2-12L	2-10S	2-12S	2-14S	3-15L	3-16S	4-15L	4-18L
GsL		62	63	63	64	64	66	70	72	81	81
Ident.Nr.		hsk 30-01	hsk 30-02	hsk 30-03	hsk 30-04	hsk 30-05	hsk 30-06	hsk 30-07	hsk 30-08	hsk 30-09	hsk 30-10

ID 2		46	46	50	50	50	50	50	50	76	76
AG	M	24x1,5	30x2	26x1,5	30x2	36x2	30x2	36x2	42x2	52x2	52x2
Gr-RA		4-16S	4-20S	6-18L	6-22L	6-28L	6-20S	6-25S	6-30S	8-42L	8-38S
GsL		83	85	103	105	105	107	108	111	129	136
Ident.Nr.		hsk 30-11	hsk 30-12	hsk 30-13	hsk 30-14	hsk 30-15	hsk 30-16	hsk 30-17	hsk 30-18	hsk 30-19	hsk 30-20

Schutzkappe für Rohrleitungskuppl.Muffe

Gr.2,3,4 aus Kunststoff

Gr.6+8 aus Leichtmetall

Ident.Nr. : **hsk31**



für					
Größe	2	3	4	6	8
Ident.Nr.	hsk 31-01	hsk 31-02	hsk 31-03	hsk 31-04	hsk 31-05

Schutzkappe für Rohrleitungskuppl.Stecker

Gr.2,3,4 aus Kunststoff

Gr.6+8 aus Leichtmetall

Ident.Nr. : **hsk32**



für					
Größe	2	3	4	6	8
Ident.Nr.	hsk 32-01	hsk 32-02	hsk 32-03	hsk 32-04	hsk 32-05

Klappdeckel-für Rohrleitungs-Muffen

Gr.2 aus Kunststoff

Gr.3-8 aus Metall

Ident.Nr. : **hsk33**



für					
Größe	2	3	4	6	8
Ident.Nr.	hsk 33-01	hsk 33-02	hsk 33-03	hsk 33-04	hsk 33-05

Dichtsatz für Muffenseite

O-Ring und Stützring

Ident.Nr. : **hsk34**



für					
Größe	2	3	4	6	8
Ident.Nr.	hsk 34-01	hsk 34-02	hsk 34-03	hsk 34-04	hsk 34-05

Dichtsatz für Steckerseite

O-Ring und Stützring

Ident.Nr. : **hsk35**



für					
Größe	2	3	4	6	8
Ident.Nr.	hsk 35-01	hsk 35-02	hsk 35-03	hsk 35-04	hsk 35-05

Erklärung der Abkürzungen: ID=Innendurchmesser AD=Aussendurchmesser IG=Innengewinde GsL=Gesamtlänge

Hydraulik-Schnellkupplungen

Abreiß-Kupplungen

leckölfreies Kuppeln+Entkuppeln
unter Teildruck kuppelbar
besonders sichere Verbindung

Hydraulik

Schmitz Siegen GmbH

Feuerlöscher

57072 Siegen-Trupbach
Seelbacher Weg 17

☎ 0271/370284+370587
Fax 0271/371532

Abreiß-Kupplung-Muffenseite (Festhälfte)


Betriebsdruck gekuppelt Gr.1+2 : 315bar

Betriebsdruck gekuppelt Gr.3 : 160bar

Betriebsdruck Muffe entkuppelt wie obige

Normalausführung Stahl verz. / NBR

Ident.Nr. : **hsk36**



AG RD	32x2	32x2	32x2	32x2	32x2	48x3	48x3	48x3	48x3
ID	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5	60,5	60,5	60,5	60,5
AG M	14x1,5	16x1,5	18x1,5	18x1,5	20x1,5	22x1,5	24x1,5	26x1,5	30x2
Gr-RA	1-8L	1-10L	1-12L	1-10S	1-12S	2-15L	2-16S	2-18L	2-20S
GsL	60	60	60	60	60	87	87	87	87
Ident.Nr.	hsk 36-01	hsk 36-02	hsk 36-03	hsk 36-04	hsk 36-05	hsk 36-06	hsk 36-07	hsk 36-08	hsk 36-09

AG RD	60x3	60x3	60x3	60x3
ID	69	69	69	69
AG M	30x2	36x2	36x2	42x2
Gr-RA	3-22L	3-25S	3-28L	3-30S
GsL	81	81	81	81
Ident.Nr.	hsk 36-10	hsk 36-11	hsk 36-12	hsk 36-13

Abreiß-Kupplung-Steckerseite (Loshälfte)


Betriebsdruck gekuppelt Gr.1+2 : 315bar

Betriebsdruck gekuppelt Gr.3 : 160bar

Betriebsdruck Stecker entkuppelt 75% von obigen

Normalausführung Stahl verz. / NBR

Ident.Nr. : **hsk37**



IG RD	32x2	32x2	32x2	32x2	32x2	48x3	48x3	48x3	48x3
AD	40	40	40	40	40	60	60	60	60
AD 1	70	70	70	70	70	75	75	75	75
AG2 M	14x1,5	16x1,5	18x1,5	18x1,5	20x1,5	22x1,5	24x1,5	26x1,5	30x2
Gr-RA	1-8L	1-10L	1-12L	1-10S	1-12S	2-15L	2-16S	2-18L	2-20S
GsL	61	62	62	61	62	79	79	79	79
Ident.Nr.	hsk 37-01	hsk 37-02	hsk 37-03	hsk 37-04	hsk 37-05	hsk 37-06	hsk 37-07	hsk 37-08	hsk 37-09

IG RD	60x3	60x3	60x3	60x3
AD	68	68	68	68
AD 1	154	154	154	154
AG2 M	30x2	36x2	36x2	42x2
Gr-RA	3-22L	3-25S	3-28L	3-30S
GsL	77	77	77	77
Ident.Nr.	hsk 37-10	hsk 37-11	hsk 37-12	hsk 37-13


Größe 3 wird mit
Handrad geliefert

Klappdeckel-für Abreißkupplungs-Muffen

Gr.1 aus Kunststoff

Gr.2+3 aus Leichtmetall

Ident.Nr. : **hsk38**




für			
Größe	1	2	3
Ident.Nr.	hsk 38-01	hsk 38-02	hsk 38-03

Blind-Staubschutz-Stutzen für Abreißkupplungs-Stecker

alle aus Metall

Ident.Nr. : **hsk39**



f. Größe	1	2	3
Ident.Nr.	hsk 39-01	hsk 39-02	hsk 39-03

Dichtsatz für Muffenseite

O-Ring und Stützring

Ident.Nr. : **hsk40**



für			
Größe	1	2	3
Ident.Nr.	hsk 40-01	hsk 40-02	hsk 40-03

Dichtsatz für Steckerseite

O-Ring und Stützring

Ident.Nr. : **hsk41**



für			
Größe	1	2	3
Ident.Nr.	hsk 41-01	hsk 41-02	hsk 41-03

Erklärung der Abkürzungen:

AD=Aussendurchmesser IG=Innengewinde GsL=Gesamtlänge Gr-RA=Größe / Rohraussendurchmesser

Bitte unbedingt Kataloghinweise auf Seite 2 beachten !

Hydraulik-Schnellkupplungen


Flach-Kopf-Kupplungen "tropffrei"

leckölfreies Kuppeln+Entkuppeln

Diese Schnellkupplungen unterscheiden sich von den herkömmlichen Typen dadurch, daß sie an der Kupplungsfläche "vor Kopf" flach gearbeitet sind. Hierdurch ist die Leckrate bei Kupplungsvorgängen so gering, daß jeweils "weniger als ein Tropfen" Leckageflüssigkeit entweicht.


"tropffrei"-Kupplungsmuffe Typ TFS

Innengewindeanschluß zöllig
max. Betriebsdruck siehe BD
Temperatur -20°C bis +100°C
Normalausführung Stahl verz. / NBR
auf Sauberkeit achten
Ident.Nr. : **hsk42**



"tropffrei"-Kupplungsstecker Typ TFS

Innengewindeanschluß zöllig
max. Betriebsdruck siehe BD
Temperatur -20°C bis +100°C
Normalausführung Stahl verz. / NBR
auf Sauberkeit achten
Ident.Nr. : **hsk43**



Schutzkappe für "tropffrei" Muffe

aus Kunststoff
Ident.Nr. : **hsk44**



Schutzkappe für "tropffrei" Stecker

aus Kunststoff
Ident.Nr. : **hsk45**



Weiterhin sind folgende Ausführungen lieferbar :

- Typ TFR : bis 200bar Restdruck kuppelbar
- Typ TFF : bis 300°C Temperatur einsetzbar (z.B. für Wärmeträgeröl)
- Typ TFD : bis 720bar Betriebsdruck einsetzbar
- Typ TFV : komplett aus Edelstahl

Hydraulik

Schmitz Siegen GmbH

Feuerlöscher

57072 Siegen-Trupbach
Seelbacher Weg 17

☎ 0271/370284+370587
Fax 0271/371532

IG	1/4"	3/8"	1/2"	1/2"	3/4"
Größe	1	2	2	3	3
AD 1	28	32	32	38	38
BD gekuppelt	300bar	300bar	300bar	250bar	250bar
BD entkuppelt	200bar	250bar	250bar	125bar	125bar
GsL	48	65	70	74	81
Ident.Nr.	hsk 42-01	hsk 42-02	hsk 42-03	hsk 42-04	hsk 42-05

IG	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Größe	4	5	6	7	8
AD 1	42	48	55	80	100
BD gekuppelt	250bar	250bar	250bar	200bar	180bar
BD entkuppelt	110bar	180bar	150bar	100bar	150bar
GsL	81	93	106	132	165
Ident.Nr.	hsk 42-06	hsk 42-07	hsk 42-08	hsk 42-09	hsk 42-10

IG	1/4"	3/8"	1/2"	1/2"	3/4"
Größe	1	2	2	3	3
AD 2	16,1	19,7	19,7	24,5	24,5
BD gekuppelt	300bar	300bar	300bar	250bar	250bar
BD entkuppelt	300bar	300bar	300bar	250bar	250bar
GsL	48	60	63	68	71
Ident.Nr.	hsk 43-01	hsk 43-02	hsk 43-03	hsk 43-04	hsk 43-05

IG	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Größe	4	5	6	7	8
AD 2	27	30	36	57	73
BD gekuppelt	250bar	250bar	250bar	200bar	180bar
BD entkuppelt	250bar	250bar	250bar	200bar	180bar
GsL	71	83	90	111	125
Ident.Nr.	hsk 43-06	hsk 43-07	hsk 43-08	hsk 43-09	hsk 43-10

für Größe	1	2	3	4
Ident.Nr.	hsk 44-01	hsk 44-02	hsk 44-03	hsk 44-04
für Größe	5	6	7	8
Ident.Nr.	hsk 44-05	hsk 44-06	hsk 44-07	hsk 44-08

für Größe	1	2	3	4
Ident.Nr.	hsk 45-01	hsk 45-02	hsk 45-03	hsk 45-04
für Größe	5	6	7	8
Ident.Nr.	hsk 45-05	hsk 45-06	hsk 45-07	hsk 45-08

Erklärung der Abkürzungen:

AD=Aussendurchmesser IG=Innengewinde GsL=Gesamtlänge

Bitte unbedingt Kataloghinweise auf Seite 2 beachten !

Bitte fragen Sie
im Bedarfsfall an

Hydraulik-Schnellkupplungen

diverse Typen

Ausführung "Volvo", "Hubgeräte", "KFZ"

Hydraulik

Schmitz Siegen GmbH


Feuerlöscher

57072 Siegen-Trupbach
Seelbacher Weg 17

☎ 0271/370284+370587
Fax 0271/371532


Muffenseite "Volvo"- Fabrikat Tema

mit Verriegelungs-Hülse gegen ungewolltes Öffnen
doppelte O-Ring-Abdichtung
Temperatur -25°C bis +100°C
Ident.Nr. : **hsk46**



Steckerseite "Volvo"- Fabrikat Tema

besonders robust
doppelte O-Ring-Abdichtung
Temperatur -25°C bis +100°C
Ident.Nr. : **hsk47**



Schutzkappe für "Volvo"- Muffenseite

aus Kunststoff
Ident.Nr. : **hsk48**




Schutzkappe für "Volvo"- Steckerseite

aus Kunststoff
Ident.Nr. : **hsk49**




Hubgeräte - Muffenseite

bis 1000bar Betriebsdruck
z.B. für Lukas oder Enerpac-Hubgeräte
Ident.Nr. : **hsk50**




Hubgeräte - Steckerseite

bis 1000bar Betriebsdruck
z.B. für Lukas oder Enerpac-Hubgeräte
Ident.Nr. : **hsk51**




Schutzkappe für Hubgeräte SK

aus Leichtmetall
Ident.Nr. : **hsk52**




KFZ-Schnellkupplung Muffenseite

Betriebsdruck 3/4:330bar 1:250bar 11/4:210bar
unter Restdruck kuppelbar
Ident.Nr. : **hsk53**




KFZ-Schnellkupplung Steckerseite

Betriebsdruck 3/4:330bar 1:250bar 11/4:210bar
unter Restdruck kuppelbar
Ident.Nr. : **hsk54**



Schutzkappen für KFZ-Schnellkupplungen

aus Leichtmetall
Ident.Nr. : **hsk55**



IG	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"
AD 1	25,0	34,5	40,0	52,0	60,0
GsL	64	59	65	73	88
BD	450bar	330bar	280bar	200bar	180bar
Ident.Nr.	hsk 46-01	hsk 46-02	hsk 46-03	hsk 46-04	hsk 46-05

IG	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"
AD 2	12,0	20,0	24,7	32,7	41,0
GsL	45	38	42	46	54
BD	450bar	330bar	280bar	200bar	180bar
Ident.Nr.	hsk 47-01	hsk 47-02	hsk 47-03	hsk 47-04	hsk 47-05

für Größe	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"
Ident.Nr.	hsk 48-01	hsk 48-02	hsk 48-03	hsk 48-04	hsk 48-05

für Größe	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"
Ident.Nr.	hsk 49-01	hsk 49-02	hsk 49-03	hsk 49-04	hsk 49-05

AG NPT	1/4"	3/8"
AD 1	30	36
GsL	64	79
Ident.Nr.	hsk 50-01	hsk 50-02

IG NPT	1/4"	3/8"
AD 2	15,8	19,0
GsL	32	39
Ident.Nr.	hsk 51-01	hsk 51-02

für Muffenseite		für Steckerseite			
f.Größe	1/4"	3/8"	f.Größe	1/4"	3/8"
Ident.Nr.	hsk 52-01	hsk 52-02	Ident.Nr.	hsk 52-03	hsk 52-04

IG	R 3/4"	R 1"	1 NPT	11/4NPT
AD 1	44,2	53,5	47,5	53,7
GsL	78	85	89	97
Ident.Nr.	hsk 53-01	hsk 53-02	hsk 53-03	hsk 53-04

IG	R 3/4"	R 1"	1 NPT	11/4NPT
AD 2	100	125	100	127
GsL	76	85	91	95
Ident.Nr.	hsk 54-01	hsk 54-02	hsk 54-03	hsk 54-04

f.Größe	R 3/4"	R 3/4"	R 1"	R 1"
für	Muffe	Stecker	Muffe	Stecker
Ident.Nr.	hsk 55-01	hsk 55-02	hsk 55-03	hsk 55-04

Erklärung der Abkürzungen: ID=Innendurchmesser AD=Aussendurchmesser IG=Innengewinde GsL=Gesamtlänge

Bitte unbedingt Kataloghinweise auf Seite 2 beachten!

Hydraulik-Schnellkupplungen

Anschlußstutzen aus Stahl verz.
mit separatem Dichtring

Hydraulik


Schmitz Siegen GmbH

Feuerlöscher

57072 Siegen-Trupbach
Seelbacher Weg 17


☎ 0271/370284+370587
Fax 0271/371532

Einschraub-Aussengewinde
auf 24° Anschluß-Aussengewinde DIN2353




hsk-56

Einschraub-Aussengewinde
auf Anschluß-Überwurfmutter DIN2353



hsk-57

Einschraub-Aussengewinde
auf 24° Anschluß-Aussengewinde DIN2353
SCHOTTAAUSFÜHRUNG



hsk-58

AG 1	RA	AG 2	Ident.Nr.	GsL
1/4"	6L	M12x1,5	hsk56-01	*
1/4"	8L	M14x1,5	hsk56-02	*
1/4"	10L	M16x1,5	hsk56-03	*
3/8"	8L	M14x1,5	hsk56-04	*
3/8"	10L	M16x1,5	hsk56-05	*
3/8"	12L	M18x1,5	hsk56-06	*
1/2"	8L	M14x1,5	hsk56-07	*
1/2"	10L	M16x1,5	hsk56-08	*
1/2"	12L	M18x1,5	hsk56-09	*
1/2"	15L	M22x1,5	hsk56-10	*
1/2"	18L	M26x1,5	hsk56-11	*
1/2"	22L	M30x2	hsk56-12	*
1/2"	6S	M14x1,5	hsk56-13	*
1/2"	8S	M16x1,5	hsk56-14	*
1/2"	10S	M18x1,5	hsk56-15	*
1/2"	12S	M20x1,5	hsk56-16	*
1/2"	14S	M22x1,5	hsk56-17	*
1/2"	16S	M24x1,5	hsk56-18	*
1/2"	20S	M30x2	hsk56-19	*
3/4"	15L	M22x1,5	hsk56-20	*
3/4"	18L	M26x1,5	hsk56-21	*
3/4"	22L	M30x2	hsk56-22	*
3/4"	28L	M36x2	hsk56-23	*
3/4"	16S	M24x1,5	hsk56-24	*
3/4"	20S	M30x2	hsk56-25	*
3/4"	25S	M36x2	hsk56-26	*
1"	15L	M22x1,5	hsk56-27	*
1"	18L	M26x1,5	hsk56-28	*
1"	22L	M30x2	hsk56-29	*
1"	28L	M36x2	hsk56-30	*
1"	35L	M45x2	hsk56-31	*
1"	16S	M24x1,5	hsk56-32	*
1"	20S	M30x2	hsk56-33	*
1"	25S	M36x2	hsk56-34	*
1"	30S	M42x2	hsk56-35	*
1 1/4"	28L	M36x2	hsk56-36	*
1 1/4"	35L	M45x2	hsk56-37	*
1 1/4"	42L	M52x2	hsk56-38	*
1 1/4"	25S	M36x2	hsk56-39	*
1 1/4"	30S	M42x2	hsk56-40	*
1 1/4"	38S	M52x2	hsk56-41	*
1 1/2"	35L	M45x2	hsk56-42	*
1 1/2"	42L	M52x2	hsk56-43	*
1 1/2"	30S	M42x2	hsk56-44	*
1 1/2"	38S	M52x2	hsk56-45	*

AG 1	RA	ÜM	SW	Ident.Nr.	GsL
1/4"	6L	M12x1,5	14	hsk57-01	*
1/4"	8L	M14x1,5	17	hsk57-02	*
1/4"	10L	M16x1,5	19	hsk57-03	*
3/8"	8L	M14x1,5	17	hsk57-04	*
3/8"	10L	M16x1,5	19	hsk57-05	*
3/8"	12L	M18x1,5	22	hsk57-06	*
1/2"	8L	M14x1,5	17	hsk57-07	*
1/2"	10L	M16x1,5	19	hsk57-08	*
1/2"	12L	M18x1,5	22	hsk57-09	*
1/2"	15L	M22x1,5	27	hsk57-10	*
1/2"	18L	M26x1,5	32	hsk57-11	*
1/2"	22L	M30x2	36	hsk57-12	*
1/2"	6S	M14x1,5	17	hsk57-13	*
1/2"	8S	M16x1,5	19	hsk57-14	*
1/2"	10S	M18x1,5	22	hsk57-15	*
1/2"	12S	M20x1,5	24	hsk57-16	*
1/2"	14S	M22x1,5	27	hsk57-17	*
1/2"	16S	M24x1,5	30	hsk57-18	*
1/2"	20S	M30x2	36	hsk57-19	*
3/4"	15L	M22x1,5	27	hsk57-20	*
3/4"	18L	M26x1,5	32	hsk57-21	*
3/4"	22L	M30x2	36	hsk57-22	*
3/4"	28L	M36x2	41	hsk57-23	*
3/4"	16S	M24x1,5	30	hsk57-24	*
3/4"	20S	M30x2	36	hsk57-25	*
3/4"	25S	M36x2	46	hsk57-26	*
1"	15L	M22x1,5	27	hsk57-27	*
1"	18L	M26x1,5	32	hsk57-28	*
1"	22L	M30x2	36	hsk57-29	*
1"	28L	M36x2	41	hsk57-30	*
1"	35L	M45x2	50	hsk57-31	*
1"	16S	M24x1,5	30	hsk57-32	*
1"	20S	M30x2	36	hsk57-33	*
1"	25S	M36x2	46	hsk57-34	*
1"	30S	M42x2	50	hsk57-35	*
1 1/4"	28L	M36x2	41	hsk57-36	*
1 1/4"	35L	M45x2	50	hsk57-37	*
1 1/4"	42L	M52x2	60	hsk57-38	*
1 1/4"	25S	M36x2	46	hsk57-39	*
1 1/4"	30S	M42x2	50	hsk57-40	*
1 1/4"	38S	M52x2	60	hsk57-41	*
1 1/2"	35L	M45x2	50	hsk57-42	*
1 1/2"	42L	M52x2	60	hsk57-43	*
1 1/2"	30S	M42x2	50	hsk57-44	*
1 1/2"	38S	M52x2	60	hsk57-45	*

AG 1	RA	AG 2	Ident.Nr.	GsL
1/4"	6L	M12x1,5	hsk58-01	*
1/4"	8L	M14x1,5	hsk58-02	*
1/4"	10L	M16x1,5	hsk58-03	*
3/8"	8L	M14x1,5	hsk58-04	*
3/8"	10L	M16x1,5	hsk58-05	*
3/8"	12L	M18x1,5	hsk58-06	*
1/2"	8L	M14x1,5	hsk58-07	*
1/2"	10L	M16x1,5	hsk58-08	*
1/2"	12L	M18x1,5	hsk58-09	*
1/2"	15L	M22x1,5	hsk58-10	*
1/2"	18L	M26x1,5	hsk58-11	*
1/2"	22L	M30x2	hsk58-12	*
1/2"	6S	M14x1,5	hsk58-13	*
1/2"	8S	M16x1,5	hsk58-14	*
1/2"	10S	M18x1,5	hsk58-15	*
1/2"	12S	M20x1,5	hsk58-16	*
1/2"	14S	M22x1,5	hsk58-17	*
1/2"	16S	M24x1,5	hsk58-18	*
1/2"	20S	M30x2	hsk58-19	*
3/4"	15L	M22x1,5	hsk58-20	*
3/4"	18L	M26x1,5	hsk58-21	*
3/4"	22L	M30x2	hsk58-22	*
3/4"	28L	M36x2	hsk58-23	*
3/4"	16S	M24x1,5	hsk58-24	*
3/4"	20S	M30x2	hsk58-25	*
3/4"	25S	M36x2	hsk58-26	*
1"	15L	M22x1,5	hsk58-27	*
1"	18L	M26x1,5	hsk58-28	*
1"	22L	M30x2	hsk58-29	*
1"	28L	M36x2	hsk58-30	*
1"	35L	M45x2	hsk58-31	*
1"	16S	M24x1,5	hsk58-32	*
1"	20S	M30x2	hsk58-33	*
1"	25S	M36x2	hsk58-34	*
1"	30S	M42x2	hsk58-35	*
1 1/4"	28L	M36x2	hsk58-36	*
1 1/4"	35L	M45x2	hsk58-37	*
1 1/4"	42L	M52x2	hsk58-38	*
1 1/4"	25S	M36x2	hsk58-39	*
1 1/4"	30S	M42x2	hsk58-40	*
1 1/4"	38S	M52x2	hsk58-41	*
1 1/2"	35L	M45x2	hsk58-42	*
1 1/2"	42L	M52x2	hsk58-43	*
1 1/2"	30S	M42x2	hsk58-44	*
1 1/2"	38S	M52x2	hsk58-45	*

Erklärung der Abkürzungen: AD=Aussendurchmesser GsL=Gesamtlänge RA=für Rohraussendurchmesser
* Das Maß GsL bitte im Einzelfall anfragen, es kann je nach Erfordernis unterschiedlich ausgeführt werden.

Bitte unbedingt Kataloghinweise auf Seite 2 beachten !

Ebenfalls in EDELSTAHL lieferbar