

Baureihe AS3-Professional

für Schlauch	für Fixpunkte AD	max. BD	Ident Nr.	Zolltarif-Nummer	Gewicht pro Stück*
DN5-DN6 Sondertyp	11-21 mm	700bar - Höchstdruck	CA-AS-37a	73182900	90g
DN5-DN8	11-21 mm	450bar	CL-AS-3A	73182900	90g
DN10-DN12	17-28 mm	450bar	CL-AS-3B	73182900	92g
DN16	22-31 mm	420bar	CL-AS-3C	73182900	94g

Baureihe AS4-Professional

für Schlauch	für Fixpunkte AD	max. BD	Ident Nr.	Zolltarif-Nummer	Gewicht pro Stück*
DN10-DN12 Sondertyp	17-28 mm	700bar - Höchstdruck	CL-AS-47B	73182900	126g
DN16 Sondertyp	22-31 mm	560bar - Höchstdruck	CL-AS-45C	73182900	130g
DN20	26-36 mm	420bar	CL-AS-4D	73182900	133g
DN25	32-44 mm	420bar	CL-AS-4E	73182900	137g

Baureihe AS5-Professional

für Schlauch	für Fixpunkte AD	max. BD	Ident Nr.	Zolltarif-Nummer	Gewicht pro Stück*
DN20 Sondertyp	26-36 mm	560bar - Höchstdruck	CL-AS-55D	73182900	250g
DN25 Sondertyp	32-44 mm	560bar - Höchstdruck	CL-AS-55E	73182900	255g
DN32	38-52 mm	350bar	CL-AS-5F	73182900	264g
DN40	44-61 mm	310bar	CL-AS-5G	73182900	270g
DN50	56-74mm	270bar	CL-AS-5H	73182900	278g

Baureihe-MEGAFORCE

für Schlauch	für Fixpunkte AD		max. BD	Ident Nr.	Zolltarif-Nummer	Gewicht pro Stück*
DN32 übertrifft R15	38-52 mm		525bar	CL-AS52-BF	73182900	550g
DN40 übertrifft R15	44-61 mm		450bar	CL-AS52-BG	73182900	565g
DN50 bis R15	56-74 mm		420bar	CL-AS52-BH	73182900	580g
DN60	68-84 mm		230bar	CL-AS52-BK	73182900	595g
DN63	71-87 mm		180bar	CL-AS52-BL	73182900	600g
DN76	85-102 mm		100bar	CL-AS52-BM	73182900	620g
für Schlauch	Laschen-ID	für Anschluss	max. BD	Ident Nr.	Zolltarif-Nummer	Gewicht pro Stück*
DN25 bis 40 bis R15	10,5mm	3000-11/4"	420bar	CL-AS52-LF	73182900	405g
DN32 bis 50 bis R15	12,5mm	3000-11/2" + 2"	420bar	CL-AS52-LG	73182900	430g
DN60+63	12,5mm	3000-21/2"	180bar	CL-AS52-LH	73182900	440g
DN76	16,5mm	3000-3"	100bar	CL-AS52-LL	73182900	470g
DN16+20 übertrifft R15	10,5mm	6000-3/4"	560bar	CL-AS51-2LW	73182900	250g
DN20+25 übertrifft R15	12,5mm	6000-1"	560bar	CL-AS51-2LX	73182900	260g
DN25+32 übertrifft R15 DN40 bis R15	14,5mm	6000-11/4"	DN25 bis 560bar DN32 bis 525bar DN40 bis 420bar	CL-AS52-LN	73182900	430g
DN32 übertrifft R15 DN40+50 bis R15	16,5mm	6000-11/2"	DN 32 bis 525bar DN40 + 50 bis 420bar	CL-AS52-LP	73182900	440g
DN40+50 bis R15	20,5mm	6000-2"	420bar	CL-AS52-LS	73182900	470g
für Schlauch	Kausche-ID	für Anschluss	max. BD	Ident Nr.	Zolltarif-Nummer	Gewicht pro Stück*
DN32 bis R15	ID15 für M14	Universelle Befestigungsart. Seile müssen bei Abriss gleich belastet werden!	420bar	CL-AS52-KF	73182900	390g
DN40 bis R15	ID15 für M14		420bar	CL-AS52-KG	73182900	395g
DN50 bis R15	ID15 für M14		420bar	CL-AS52-KH	73182900	400g
DN60	ID15 für M14		230bar	CL-AS52-KK	73182900	405g
DN63	ID15 für M14		180bar	CL-AS52-KL	73182900	410g
DN76	ID15 für M14		100bar	CL-AS52-KM	73182900	420g

* Wichtige Erläuterungen siehe Seite 5.

Baureihe AS-Mini

für Mess-Schlauch	für Schlauch AD	für Maschinen-Fixpunkt AD	max. BD	Ident Nr.	Zolltarif-Nummer	Gewicht pro Stück*
DN2 bis DN4	4,5-8,5 mm	7,5-11,5 mm	DN2: 630bar DN3: 500bar DN4: 450bar	CL-AS-2MA	73182900	31g
DN2 bis DN4	4,5-8,5 mm	11,5-15,5 mm		CL-AS-2MB	73182900	32g
DN2 bis DN4	4,5-8,5 mm	15,5-19,5 mm		CL-AS-2MC	73182900	33g
für Mess-Schlauch	für Schlauch AD	für Maschinen-Fixpunkt; Laschenloch	max. BD	Ident Nr.	Zolltarif-Nummer	Gewicht pro Stück*
DN2 bis DN4	4,5-8,5mm	ID6,2	DN2: 630bar DN3: 500bar DN4: 450bar	CL-AS-2ML	73182900	35g

Baureihe EE ECO (Laschenform E für Überwurfmutter-Verbindungen)

für Schlauch	Laschen-ID	für Anschluss	max. BD	Ident Nr.	Zolltarif-Nummer	Gewicht pro Stück*
DN5-DN8	12,5mm	6L	450bar	CL-AS-E125	73182900	60g
DN5-DN8	14,5mm	8L-6S-1/4"	450bar	CL-AS-E145	73182900	60g
DN5-DN8	17,0mm	10L-8S-3/8"	450bar	CL-AS-E170	73182900	65g
DN8-DN10	18,5mm	12L-10S	450bar	CL-AS-E185	73182900	70g
DN8-DN10	20,5mm	12S	450bar	CL-AS-E205	73182900	70g
DN10-DN12	22,5mm	15L-14S-1/2"	450bar	CL-AS-E225	73182900	75g
DN10-DN12	24,5mm	16S	450bar	CL-AS-E245	73182900	75g
DN16-DN20	27,0mm	18L-3/4"	420bar	CL-AS-E270	73182900	110g
DN16-DN20	30,5mm	22L-20S	420bar	CL-AS-E305	73182900	125g
DN20-DN25	34,0mm	1"	420bar	CL-AS-E340	73182900	130g
DN20-DN25	36,5mm	28L-25S	420bar	CL-AS-E365	73182900	130g
DN20-DN25	42,5mm	30S + 11/4"	420bar	CL-AS-E425.1	73182900	185g
DN32 bis 4SH	42,5mm	30S + 11/4"	325bar	CL-AS-E425.2	73182900	260g
DN32 bis 4SH DN40 bis 4SH	45,5mm	35L	DN32: 325bar DN40: 290bar	CL-AS-E455	73182900	255g
DN40 bis 4SH DN50 bis 4SH	49,0mm	11/2"	DN40: 290bar DN50: 250bar	CL-AS-E490	73182900	250g
DN32 bis 4SH DN40 bis 4SH	52,5mm	38S + 42L	DN32: 325bar DN40: 290bar	CL-AS-E525	73182900	280g
DN40 bis 4SH DN50 bis 4SH	61,0mm	2"	DN40: 290bar DN50: 250bar	CL-AS-E610	73182900	270g

Baureihe ES ECO (Laschenform S für Inbusschrauben an SAE-Verbindungen)

für Schlauch	Laschen-ID	für Anschluss	max. BD	Ident Nr.	Zolltarif-Nummer	Gewicht pro Stück*
DN12-DN16	8,5mm	SAE 1/2" 3000 SAE 1/2" 6000	450bar	CL-AS-S085	73182900	100g
DN20-DN25	10,5mm	SAE 3/4"+1" 3000 SAE 3/4" 6000	420bar	CL-AS-S105.1	73182900	110g
DN32 bis 4SH	10,5mm	SAE 11/4" 3000	325bar	CL-AS-S105.2	73182900	190g
DN20-DN25	12,5mm	SAE 1" 6000	420bar	CL-AS-S125.1	73182900	115g
DN40+50 bis 4SH	12,5mm	SAE 11/2" 3000 SAE 2" 3000	DN40: 290bar DN50: 250bar	CL-AS-S125.2	73182900	200g
DN25	14,5mm	SAE 11/4" 6000	420bar	CL-AS-S145.1	73182900	120g
DN32 bis 4SH	14,5mm	SAE 11/4" 6000	325bar	CL-AS-S145.2	73182900	205g
DN32 bis 4SH DN40 bis 4SH	16,5mm	SAE 11/2" 6000	DN32: 325bar DN40: 290bar	CL-AS-S165	73182900	210g
DN40 bis 4SH DN50 bis 4SH	20,5mm	SAE 2" 6000	DN40: 290bar DN50: 250bar	CL-AS-S205	73182900	230g

Baureihe EP ECO (Laschenform P zur Universalbefestigung am Schraubenloch)

für Schlauch	Laschen-ID	für Anschluss	max. BD	Ident Nr.	Zolltarif-Nummer	Gewicht pro Stück*
DN5-DN12	9,0mm	freier Bohrungs-Fixpunkt	450bar	CL-AS-P090	73182900	65g
DN16-DN25	11,0mm		420bar	CL-AS-P110	73182900	115g
DN32 bis 4SH DN40 bis 4SH DN50 bis 4SH	13,0mm		325bar 290bar 250bar	CL-AS-P130	73182900	210g

* Wichtige Erläuterungen siehe Seite 5.

Baureihe AS-INOX-PRO

für Schlauch	Material	für Fixpunkte AD	max. BD	Ident Nr.	Zolltarif- Nummer	Gewicht pro Stück*
DN5-DN8	V2A	8-21 mm	450bar	VA32	73182900	90g
DN10-DN12	V2A	17-28 mm	450bar	VB32	73182900	92g
DN16 bis 2SN/2SC	V2A	22-31 mm	330bar	VC32	73182900	94g
DN5-DN8	V4A	8-21mm	450bar	VA34	73182900	90g
DN10-DN12	V4A	17-28 mm	450bar	VB34	73182900	92g
DN16 bis 2SN/2SC	V4A	22-31 mm	330bar	VC34	73182900	94g
DN16 bis R15	V2A	22-31 mm	450bar	VC42	73182900	110g
DN20 bis R15	V2A	26-36 mm	420bar	VD42	73182900	115g
DN25 bis 4SP	V2A	32-44 mm	300bar	VE42	73182900	120g
DN16 bis R15	V4A	22-31 mm	450bar	VC44	73182900	110g
DN20 bis R15	V4A	26-36 mm	420bar	VD44	73182900	115g
DN25 bis 4SP	V4A	32-44 mm	300bar	VE44	73182900	120g
DN20 übertrifft R15	V2A	26-36 mm	480bar	VD52	73182900	
DN25 bis R15	V2A	32-44 mm	420bar	VE52	73182900	250g
DN32 bis 4SH	V2A	38-52 mm	325bar	VF52	73182900	260g
DN40 bis 4SH	V2A	44-61 mm	290bar	VG52	73182900	275g
DN50 bis 4SH	V2A	56-74 mm	250bar	VH52	73182900	290g
DN60/63 bis 2SN	V2A	70-84mm	90bar	VL52	73182900	
DN76 bis 2SN	V2A	85-102mm	50bar	VM52	73182900	
DN20 übertrifft R15	V4A	26-36 mm	480bar	VD54	73182900	
DN25 bis R15	V4A	32-44 mm	420bar	VE54	73182900	250g
DN32 bis 4SH	V4A	38-52 mm	325bar	VF54	73182900	260g
DN40 bis 4SH	V4A	44-61 mm	290bar	VG54	73182900	275g
DN50 bis 4SH	V4A	56-74 mm	250bar	VH54	73182900	290g
DN60/63 bis 2SN	V4A	70-84mm	90bar	VL54	73182900	
DN76 bis 2SN	V4A	85-102mm	50bar	VM54	73182900	

Baureihe AS-INOX-ECO Typ ASE

für Schlauch	Laschen-ID	Material	max. BD	Ident Nr.	Zolltarif- Nummer	Gewicht pro Stück*
DN5-DN8	12,5 mm	V2A	450bar	EV122	73182900	55g
DN5-DN8	14,5 mm	V2A	450bar	EV142	73182900	55g
DN5-DN8	17,0 mm	V2A	450bar	EV172	73182900	60g
DN8-DN10	18,5 mm	V2A	450bar	EV182	73182900	65g
DN8-DN10	20,5 mm	V2A	450bar	EV202	73182900	65g
DN10-DN12	22,5 mm	V2A	450bar	EV222	73182900	70g
DN10-DN12	24,5 mm	V2A	450bar	EV242	73182900	70g
DN16-DN20	27,0 mm	V2A	420bar	EV272	73182900	100g
DN16-DN20	30,5 mm	V2A	420bar	EV302	73182900	115g
DN20-DN25	34,0 mm	V2A	420bar	EV342	73182900	120g
DN20-DN25	36,5 mm	V2A	420bar	EV362	73182900	120g
DN20-DN25	42,5 mm	V2A	420bar	EV42.12	73182900	120g
DN32 bis 4SH	42,5 mm	V2A	325bar	EV42.22	73182900	265g
DN32 bis 4SH DN40 bis 4SH	45,5 mm	V2A	DN32: 325bar DN40: 290bar	EV452	73182900	260g
DN40 bis 4SH DN50 bis 4SH	49,0 mm	V2A	DN40: 290bar DN50: 250bar	EV492	73182900	255g
DN32 bis 4SH DN40 bis 4SH	52,5 mm	V2A	DN32: 325bar DN40: 290bar	EV522	73182900	285g
DN40 bis 4SH DN50 bis 4SH	61,0 mm	V2A	DN40: 290bar DN50: 250bar	EV612	73182900	280g
DN5-DN8	12,5 mm	V4A	450bar	EV124	73182900	55g
DN5-DN8	14,5 mm	V4A	450bar	EV144	73182900	55g
DN5-DN8	17,0 mm	V4A	450bar	EV174	73182900	60g
DN8-DN10	18,5 mm	V4A	450bar	EV184	73182900	65g
DN8-DN10	20,5 mm	V4A	450bar	EV204	73182900	65g
DN10-DN12	22,5 mm	V4A	450bar	EV224	73182900	70g
DN10-DN12	24,5 mm	V4A	450bar	EV244	73182900	70g
DN16-DN20	27,0 mm	V4A	420bar	EV274	73182900	100g
DN16-DN20	30,5 mm	V4A	420bar	EV304	73182900	115g
DN20-DN25	34,0 mm	V4A	420bar	EV344	73182900	120g
DN20-DN25	36,5 mm	V4A	420bar	EV364	73182900	120g
DN20-DN25	42,5 mm	V4A	420bar	EV42.14	73182900	120g
DN32 bis 4SH	42,5 mm	V4A	325bar	EV42.24	73182900	265g
DN32 bis 4SH DN40 bis 4SH	45,5 mm	V4A	DN32: 325bar DN40: 290bar	EV454	73182900	260g
DN40 bis 4SH DN50 bis 4SH	49,0 mm	V4A	DN40: 290bar DN50: 250bar	EV494	73182900	255g
DN32 bis 4SH DN40 bis 4SH	52,5 mm	V4A	DN32: 325bar DN40: 290bar	EV524	73182900	285g
DN40 bis 4SH DN50 bis 4SH	61,0 mm	V4A	DN40: 290bar DN50: 250bar	EV614	73182900	280g

* Wichtige Erläuterungen siehe Seite 5.

Baureihe AS-INOX-ECO Typ ASS

für Schlauch	Laschen-ID	Material	max. BD	Ident Nr.	Zolltarif- Nummer	Gewicht pro Stück*
DN12-DN16	8,5mm	V2A	450bar	SV082	73182900	100g
DN20-DN25	10,5mm	V2A	420bar	SV10.12	73182900	110g
DN32 bis 4SH	10,5mm	V2A	325bar	SV10.22	73182900	190g
DN20-DN25	12,5mm	V2A	420bar	SV12.12	73182900	115g
DN40 bis 4SH DN50 bis 4SH	12,5mm	V2A	DN40: 290bar DN50: 250bar	SV12.22	73182900	200g
DN25	14,5mm	V2A	420bar	SV14.12	73182900	120g
DN32 bis 4SH	14,5mm	V2A	325bar	SV14.22	73182900	210g
DN32 bis 4SH DN40 bis 4SH	16,5mm	V2A	DN32: 325bar DN40: 290bar	SV162	73182900	220g
DN40 bis 4SH DN50 bis 4SH	20,5mm	V2A	DN40: 290bar DN50: 250bar	SV202	73182900	245g
DN12-DN16	8,5mm	V4A	450bar	SV084	73182900	100g
DN20-DN25	10,5mm	V4A	420bar	SV10.14	73182900	110g
DN32 bis 4SH	10,5mm	V4A	325bar	SV10.24	73182900	190g
DN20-DN25	12,5mm	V4A	420bar	SV12.14	73182900	115g
DN40 bis 4SH DN50 bis 4SH	12,5mm	V4A	DN40: 290bar DN50: 250bar	SV12.24	73182900	200g
DN25	14,5mm	V4A	420bar	SV14.14	73182900	120g
DN32 bis 4SH	14,5mm	V4A	325bar	SV14.24	73182900	210g
DN32 bis 4SH DN40 bis 4SH	16,5mm	V4A	DN32: 325bar DN40: 290bar	SV164	73182900	220g
DN40 bis 4SH DN50 bis 4SH	20,5mm	V4A	DN40: 290bar DN50: 250bar	SV204	73182900	245g

Baureihe AS-INOX-ECO Typ ASF

für Schlauch	Laschen-ID	Material	max. BD	Ident Nr.	Zolltarif- Nummer	Gewicht pro Stück*
DN5-DN12	9,0mm	V2A	450bar	FV092	73182900	65g
DN16-DN25	11,0mm	V2A	420bar	FV112	73182900	115g
DN32 bis 4SH DN40 bis 4SH DN50 bis 4SH	13,0mm	V2A	325bar 290bar 250bar	FV132	73182900	220g
DN5-DN12	9,0mm	V4A	450bar	FV094	73182900	65g
DN16-DN25	11,0mm	V4A	420bar	FV114	73182900	115g
DN32 bis 4SH DN40 bis 4SH DN50 bis 4SH	13,0mm	V4A	325bar 290bar 250bar	FV134	73182900	220g

Baureihe AS-INOX-MEGA

für Schlauch	Befestigung Maschinenseite	für Anschluss	max. BD	Ident Nr.	Zolltarif- Nummer	Gewicht pro Stück*
DN25-DN40	2x Lasche ID 14mm	SAE-6000-11/4"	DN25: 560bar DN32: 525bar DN40: 450bar	VS144	73182900	
DN32-DN50	2x Lasche ID 16mm	SAE-6000-11/2"	DN32: 525bar DN40: 450bar DN50: 420bar	VS164	73182900	
DN40-DN50	2x Lasche ID 20mm	SAE-6000-2"	DN40: 450bar DN50: 420bar	VS204	73182900	
DN25-32	Universelle Befestigung an beliebiger, ausreichend stabiler Stelle. Auf 2x gleiche Seilbelastung und freie Ausreißlänge achten, siehe Punkt G und H).	jeweils 2x Lasche ID 15mm (z.B. für Schraube M14)	DN25: 560bar DN32: 525bar	VP154A	73182900	
DN40-50			DN40: 450bar DN50: 420bar	VP154B	73182900	
DN60-63			DN60/63: 210bar	VP154C	73182900	
DN76			DN76: 100bar	VP154D	73182900	
DN100			DN100: 50bar	VP154E	73182900	

* Wichtige Erläuterungen siehe Seite 5.

Ursprungsland Deutschland · Ursprungsland Deutschland · Ursprungsland Deutschland

Zubehör (für die Baureihen Professional, Megaforce, Mini, ECO, INOX und Complete)

Bezeichnung	Länge je Rolle	Bandbreite	Ident Nr. Rolle	Zolltarif-Nummer	Gewicht pro Rolle*
AS-Tape B25	2 Meter	25mm	CL-TP-02	40169300	88g
AS-Tape B25	5 Meter	25mm	CL-TP-05	40169300	220g
AS-Tape B25	10 Meter	25mm	CL-TP-10	40169300	440g
AS-Tape BREIT B40	2 Meter	40mm	CL-TP-402	40169300	120g
AS-Tape BREIT B40	5 Meter	40mm	CL-TP-405	40169300	310g
AS-Tape BREIT B40	10 Meter	40mm	CL-TP-410	40169300	620g
AS-Polytape B35	2 Meter	35mm	CL-PTP-302	54079100	56g
AS-Polytape B35	5 Meter	35mm	CL-PTP-305	54079100	140g
AS-Polytape B35	10 Meter	35mm	CL-PTP-310	54079100	280g
AS-Polytape BREIT B50	2 Meter	50mm	CL-PTP-502	54079100	79g
AS-Polytape BREIT B50	5 Meter	50mm	CL-PTP-505	54079100	194g
AS-Polytape BREIT B50	10 Meter	50mm	CL-PTP-510	54079100	388g
Bezeichnung	Inhalt	entfällt	Ident Nr.	Zolltarif-Nummer	Gewicht pro Stück*
Komplettsset (gemäß Abbildung)	6 tlg.		CL-TK-01	82054000	167g
Safety-Stick für Inbus M3	1 tlg.		CL-TK-02	82054000	19g
Schere	1 tlg.		CL-TK-03	82054000	25g
Doppelmaulschlüssel	1 tlg.		CL-TK-04	82054000	122g
Inbusschlüssel Standard M3	1 tlg.		CL-TK-05	82054000	1g
Inbusschlüssel Standard M5	1 tlg.		CL-TK-06	82054000	3g
Inbusschlüssel Standard M6	1 tlg.		CL-TK-07	82054000	5g

Ursprungsland Deutschland

* Bei den Gewichtsangaben handelt es sich um unverbindliche Richtwerte. Durch Verpackung oder Produktpassungen können sich Abweichungen ergeben. Bitte fragen Sie unter Umständen das jeweils aktuelle Gewicht im Einzelfall bei uns an.