

ASO-15 Schlaucharmaturen für Steckschläuche

Schlaucharmatur aus Stahl verz. in Sonderausführung für Flüssigkeiten und Gase geeignet.
 Diese Armaturenreihe wurde speziell entwickelt zum schnellen und sicheren Montieren ohne Schellen.
 In Verbindung mit dem zugehörigen "Steckschlauch" werden die Armaturen lediglich in den Schlauch
 eingeschoben und sind sofort betriebsfest einsatzbereit. Die speziell scharfkantig-schuppenförmig
 ausgeprägten Endrippen an der Tülle verbinden sich mit dem Steckschlauch zu einer sicheren Einheit.

Betriebsdruck : ca. 12-17 bar (je nach Nennweite und Betriebsdruck des Schlauches)
 Nennweiten : NW6 bis NW25
 Temperatur : bis 100°C* (in Abhängigkeit von Gegenseite, Schlauch, Normvorschriften)
 *bei Luft bis max. 70°C ; bei Heizwasser bis max. 85°C
 Abdichtung : je nach Armaturentyp konisch oder flach mit Dichtring

	Schlauch ID	Gewinde	Rohranschluß	Ausführung	Ident Nr.	Material	Abbildung
ÜBERWURFMUTTER	6,3	ÜM 12x1,5	6L	gerade	ASO-15-01	Stahl verz.	Abb.1
	6,3	ÜM 12x1,5	6L	90°	ASO-15-02	Stahl verz.	Abb.2
	6,3	ÜM 12x1,5	6L	45°	ASO-15-03	Stahl verz.	Abb.3
	6,3	ÜM 14x1,5	8L	gerade	ASO-15-04	Stahl verz.	Abb.1
	6,3	ÜM 14x1,5	8L	90°	ASO-15-05	Stahl verz.	Abb.2
	6,3	ÜM 14x1,5	8L	45°	ASO-15-06	Stahl verz.	Abb.3
	6,3	ÜM 16x1,5	10L	gerade	ASO-15-07	Stahl verz.	Abb.1
	6,3	ÜM 16x1,5	10L	90°	ASO-15-08	Stahl verz.	Abb.2
	9,5	ÜM 16x1,5	10L	gerade	ASO-15-09	Stahl verz.	Abb.1
	9,5	ÜM 16x1,5	10L	90°	ASO-15-10	Stahl verz.	Abb.2
	9,5	ÜM 16x1,5	10L	45°	ASO-15-11	Stahl verz.	Abb.3
	9,5	ÜM 18x1,5	12L	gerade	ASO-15-12	Stahl verz.	Abb.1
	9,5	ÜM 18x1,5	12L	90°	ASO-15-13	Stahl verz.	Abb.2
	9,5	ÜM 18x1,5	12L	45°	ASO-15-14	Stahl verz.	Abb.3
	12,7	ÜM 18x1,5	12L	gerade	ASO-15-15	Stahl verz.	Abb.1
	12,7	ÜM 22x1,5	15L	gerade	ASO-15-16	Stahl verz.	Abb.1
	12,7	ÜM 22x1,5	15L	90°	ASO-15-17	Stahl verz.	Abb.2
	12,7	ÜM 22x1,5	15L	45°	ASO-15-18	Stahl verz.	Abb.3
	15,9	ÜM 22x1,5	15L	gerade	ASO-15-19	Stahl verz.	Abb.1
	15,9	ÜM 22x1,5	15L	45°	ASO-15-20	Stahl verz.	Abb.3
	15,9	ÜM 26x1,5	18L	gerade	ASO-15-21	Stahl verz.	Abb.1
	15,9	ÜM 26x1,5	18L	90°	ASO-15-22	Stahl verz.	Abb.2
	15,9	ÜM 26x1,5	18L	45°	ASO-15-23	Stahl verz.	Abb.3
	19,0	ÜM 30x2	22L	gerade	ASO-15-24	Stahl verz.	Abb.1
	19,0	ÜM 30x2	22L	90°	ASO-15-25	Stahl verz.	Abb.2
	19,0	ÜM 30x2	22L	45°	ASO-15-26	Stahl verz.	Abb.3
	25,4	ÜM 36x2	28L	gerade	ASO-15-27	Stahl verz.	Abb.1
	25,4	ÜM 36x2	28L	90°	ASO-15-28	Stahl verz.	Abb.2
	25,4	ÜM 36x2	28L	45°	ASO-15-29	Stahl verz.	Abb.3
	6,3	ÜM 1/4"	-	gerade	ASO-15-30	Stahl verz.	Abb.1
6,3	ÜM 1/4"	-	90°	ASO-15-31	Stahl verz.	Abb.2	
6,3	ÜM 1/4"	-	45°	ASO-15-32	Stahl verz.	Abb.3	
9,5	ÜM 3/8"	-	gerade	ASO-15-33	Stahl verz.	Abb.1	
9,5	ÜM 3/8"	-	90°	ASO-15-34	Stahl verz.	Abb.2	
9,5	ÜM 3/8"	-	45°	ASO-15-35	Stahl verz.	Abb.3	
12,7	ÜM 1/2"	-	gerade	ASO-15-36	Stahl verz.	Abb.1	
12,7	ÜM 1/2"	-	90°	ASO-15-37	Stahl verz.	Abb.2	
12,7	ÜM 1/2"	-	45°	ASO-15-38	Stahl verz.	Abb.3	
19,0	ÜM 3/4"	-	gerade	ASO-15-39	Stahl verz.	Abb.1	
19,0	ÜM 3/4"	-	90°	ASO-15-40	Stahl verz.	Abb.2	
19,0	ÜM 3/4"	-	45°	ASO-15-41	Stahl verz.	Abb.3	
25,0	ÜM 1"	-	gerade	ASO-15-42	Stahl verz.	Abb.1	
25,0	ÜM 1"	-	90°	ASO-15-43	Stahl verz.	Abb.2	
25,0	ÜM 1"	-	45°	ASO-15-44	Stahl verz.	Abb.3	
AUSSENGEWINDE	6,3	AG 12x1,5	6L	gerade	ASO-15-45	Stahl verz.	Abb.4
	6,3	AG 14x1,5	8L	gerade	ASO-15-46	Stahl verz.	Abb.4
	9,5	AG 16x1,5	10L	gerade	ASO-15-47	Stahl verz.	Abb.4
	9,5	AG 18x1,5	12L	gerade	ASO-15-48	Stahl verz.	Abb.4
	12,7	AG 22x1,5	15L	gerade	ASO-15-49	Stahl verz.	Abb.4
	15,9	AG 26x1,5	18L	gerade	ASO-15-50	Stahl verz.	Abb.4
	19,0	AG 30x2	22L	gerade	ASO-15-51	Stahl verz.	Abb.4
	6,3	AG 1/8"	-	gerade	ASO-15-52	Stahl verz.	Abb.4
	6,3	AG 1/4"	-	gerade	ASO-15-53	Stahl verz.	Abb.4
	9,5	AG 1/4"	-	gerade	ASO-15-54	Stahl verz.	Abb.4
	9,5	AG 3/8"	-	gerade	ASO-15-55	Stahl verz.	Abb.4
	12,7	AG 1/2"	-	gerade	ASO-15-56	Stahl verz.	Abb.4
	15,9	AG 1/2"	-	gerade	ASO-15-57	Stahl verz.	Abb.4
	19,0	AG 3/4"	-	gerade	ASO-15-58	Stahl verz.	Abb.4
	25,0	AG 1"	-	gerade	ASO-15-59	Stahl verz.	Abb.4



Abb. 1



Abb. 2



Abb. 3



Abb. 4