

Dichtring-Sortimente

Typ	<u>Hydraulik-Dichtring-Sortimente</u>	Katalog Seite
DSO-01	Zentrier-Dichtring SET Hochdruck (Metall-Elastomerkombination)	08-02
DSO-02	WD-Dichtring-SET für 24°-Einschraubverschraubungen	08-02
DSO-03	SAE-Dichtring-SET für 3000 & 6000 & 9000 PSI Flansche	08-02
Typ	<u>Klassik-Dichtring-Sortimente</u>	Katalog Seite
DSO-04	Kupfer-Dichtring-Sortiment	08-03
DSO-05	Aluminium-Dichtring-Sortiment	08-03
DSO-06	Fiber-Dichtring-Sortiment	08-03
Typ	<u>O-Ringe und Rundschnur-Sortimente</u>	Katalog Seite
DSO-07	O-Ring Sets ZÖLLIGE Abmessungen	08-04
DSO-08	O-Ring Sets METRISCHE Abmessungen	08-04
DSO-09	O-Ring RUNDSCHNUR Sets (zur Selbstanfertigung von O-Ringen)	08-04
Typ	<u>Sanitär-Dichtring-Sortimente</u>	Katalog Seite
DSO-10	Dichtringsortiment "Basis-Sanitär 1" - Schwerpunkt Notfallkit	08-05
DSO-11	Dichtringsortiment "Profi-Sanitär 2" - Schwerpunkt Siphon	08-05
DSO-12	Dichtringsortiment "Membran-Sanitär 3" - Schwerpunkt Spülkasten	08-05
Typ	<u>Haustechnik-Dichtring-Sortimente</u>	Katalog Seite
DSO-13	Dichtringsortiment "Basis-Haustechnik 1" - Gas-Wasser-Solar	08-06
DSO-14	Dichtringsortiment "Profi-Haustechnik 2" - XXL	08-06
DSO-15	Dichtringsortiment "Profi-Haustechnik 3" - Dichtungsschneide-Set	08-06
Typ	<u>Sortimentskästen LEER</u>	Katalog Seite
DSO-16	Sortimentsboxen - LEER - Typ ECO - mit fixen Fächern	08-07
DSO-17	Sortimentsboxen - LEER - Typ KOMFORT - herausnehmbare Fächern	08-08
DSO-18	Sortiments - TÜRME - LEER - herausnehmbare Fächern	08-09
DSO-19	Sortiments - KLAPPSCHÜTTEN - LEER - herausnehmbare Fächern	08-09




DSO-01 Zentrier-Dichtring SET für Hochdruck (Metall-Elastomerkombination)

Wir führen eine Vielzahl von Dichtring-Sortimenten. Untenstehend die in der Hydraulik typischen Zentrier-Dichtringe, auch "Usitringe" genannt. Diese Sets sind wahlweise in Ausführung Normalstahl oder auch in Ausführung Edelstahl lieferbar. Auch Set-Zusammenstellungen nach Kundenvorgabe sind auf Anfrage möglich.

Anwendung: Gewindedichtungen über ein hinterdrehtes oder nicht hinterdrehtes Außengewinde
 Material Typ A: Stahl verzinkt kombiniert mit ölbeständigem NBR-Elastomer
 Material Typ B: EDELSTAHL V2A - AISI 304 kombiniert mit ölbeständigem NBR-Elastomer (V4A ohne Lippe auf Anfrage)
 Material Typ C: EDELSTAHL V2A - AISI 304 kombiniert mit hitzebeständigem FKM-Elastomer
 Temperatur: Typ A & B - NBR -30°C bis +100°C ; Typ B - FKM -20°C bis +200°C
 Betriebsdruck: 250bar bis 1000bar, je nach Größe und Dichtflächenart (genaue Daten siehe Rubrik 05-03)
 Info: millionenfach bewährte Hochdruckdichtung in drei verschiedenen Werkstoff-Kombinationen.

Version	Maße & Drücke	Inhalt	Ident Nr. Stahl verz. NBR	Ident Nr. Edelstahl NBR	Ident Nr. Edelstahl Viton
zöllig Usit-Basis 1	die genauen Maße und Drücke der einzelnen Dichtringe finden Sie in Rubrik 05-03	je 20x 1/8";1/4" 15x 3/8"; 1/2"; 3/4" 8x 1"	DSO-01-101	DSO-01-201	DSO-01-301
zöllig Usit-Profil 1		je 30x 1/8";1/4"; 3/8"; 1/2" 10x 3/4"; 1"; 1 1/4"; 1 1/2"; 2"	DSO-01-102	DSO-01-202	DSO-01-302
metrisch Usit-Basis 1		je 20x M10: M12; M14; M16; M18 je 15x M20; M22; M26	DSO-01-103	DSO-01-203	DSO-01-303
metrisch Usit-Profil 1		30x M10:M12;M14;M16;M18;M20 10x M22;M26;M27;M33;M42;M48	DSO-01-104	DSO-01-204	DSO-01-304

Dichtringsets Hydraulik 1



zöllig-Usit-Basis 1 - Stahl/NBR


DSO-02 WD-Dichtring-SET für 24°-Einschraubverschraubungen

Wir führen eine Vielzahl von Dichtring-Sortimenten. Untenstehend Dichtringe Typ Hydraulik "WD" passend für 24° Schneidringverschraubungen. Diese Sets sind wahlweise in Ausführung NBR oder auch in Ausführung FKM (Viton) lieferbar. Auch Set-Zusammenstellungen nach Kundenvorgabe sind auf Anfrage möglich.

Anwendung: Elastomer-Weichdichtung für 24° Einschraubverschraubungen nach ISO 9974-2 Form E
 Material Typ A: ölbeständiges NBR-Gummi
 Material Typ B: chemie- und temperaturbeständiges FKM-Gummi
 Temperatur: Typ A & B - NBR -30°C bis +100°C ; Typ B - FKM -20°C bis +200°C
 Betriebsdruck: siehe Rubrik Hydraulik - 24° Einschraubverschraubungen nach ISO 9974-2 Form E

Version	Maße & Drücke	Inhalt	Ident Nr. NBR	Ident Nr. FKM Viton
zöllig WD-Basis 1	die genauen Maße und Drücke der einzelnen Dichtringe finden Sie in Rubrik 05-10	je 20x 1/8";1/4" 15x 3/8"; 1/2"; 3/4" 8x 1"	DSO-02-101	DSO-02-201
zöllig WD-Profil 1		je 30x 1/8";1/4"; 3/8"; 1/2" 10x 3/4"; 1"; 1 1/4"; 1 1/2"; 2"	DSO-02-102	DSO-02-202
metrisch WD-Basis 1		je 20x M10: M12; M14; M16; M18 je 15x M20; M22; M26	DSO-02-103	DSO-02-203
metrisch WD-Profil 1		30x M10:M12;M14;M16;M18;M20 10x M22;M26;M27;M33;M42;M48	DSO-02-104	DSO-02-204

Dichtringsets Hydraulik 2



zöllig-WD-Basis 1 - NBR


DSO-03 SAE-Dichtring-SET für 3000 & 6000 & 9000 PSI Flansche

Wir führen eine Vielzahl von Dichtring-Sortimenten. Untenstehend Dichtringe für Hydraulik SAE-Flansche Druckstufe 3000-6000-9000PSI. Diese Dichtringe haben eine optimierte, rechteckige Form und erzielen gegenüber den früher gebräuchlichen O-Ringen deutlich bessere Dichtheitswerte. Auch Sortiments-Zusammenstellungen nach Kundenvorgabe sind auf Anfrage möglich.

Anwendung: Formdichtringe für Hydraulik-SAE-Flansche
 Material 30000/6000: Polyurethan 93 Shore
 Material 9000:: NBR 90 Shore
 Temperatur: - 30°C bis +100°C
 Betriebsdruck: entsprechend der Druckstufe der entsprechenden Flansche (420bar bis 630bar)

Version	Maße & Drücke	Inhalt	Infocfeld	Ident Nr.
SAE-Dichtring SET 3000-6000 PSI	die genauen Maße und Drücke der einzelnen Dichtringe finden Sie in Rubrik 05-10	je 10x 1/2"; 3/4"; 1" 8x1 1/4" 6x1 1/2" 5x2"	SAE komplett	DSO-03-101
SAE-Dichtring SET 9000 PSI "CAT"		je 10x 1/2"; 3/4"; 1" 8x1 1/4" 6x1 1/2" 5x2"	CAT komplett	DSO-03-102

Dichtringsets Hydraulik 3



SAE 3000/6000-komplett

DSO-04 Kupfer-Dichtring-Sortiment

Wir führen eine Vielzahl von Dichtring-Sortimenten. Untenstehend die millionenfach bewährten Kupferringe. Kupfer ist relativ weich und beständig gegen eine Vielzahl an Medien. Darüber hinaus sind Kupferdichtungen sehr gut temperaturbeständig. Auch Set-Zusammenstellungen nach Kundenvorgabe sind auf Anfrage möglich.

Anwendung: massive Dichtungen für nicht hinterdrehte Außen- und Innengewinde
 Material: Kupfer massiv
 Temperatur: - 30°C bis +250°C
 Betriebsdruck: je nach Größe und Anwendung
 Info: gefüllte Kupferingsortimente sind auf Anfrage lieferbar

Version	Maße & Drücke	Inhalt genaue Mengenangabe auf Anfrage	Infofeld	Ident Nr.
Kupferdichtring-Sortiment mittel	die genauen Maße der einzelnen Dichtringe finden Sie in Rubrik 05-03	5x9; 6x10; 6x12; 8x13; 8x14; 10x14; 12x16 12x18; 14x18; 16x20; 16x22; 20x26	gesamt ca. 300 St.	DSO-04-101
Kupferdichtring-Sortiment groß		4x8; 5x9; 6x10; 6x12; 8x12; 8x14; 10x14 10x16; 12x16; 12x18; 13x18; 14x18 14x20; 16x20; 16x22; 17x21; 18x24 20x26; 21x26; 22x27; 22x29; 24x30 26x32; 27x32; 28x34; 30x36; 32x38; 33x39	gesamt ca. 540 St.	DSO-04-102

**Dichtringsets
Klassik 1**



Bild hat lediglich Sinnbildcharakter

DSO-05 Aluminium-Dichtring-Sortiment

Wir führen eine Vielzahl von Dichtring-Sortimenten. Untenstehend die millionenfach bewährten Aluringe. Aluminium ist relativ weich und beständig gegen eine Vielzahl an Medien. Zugleich sind Aludichtungen sehr gut temperaturbeständig. Auch Set-Zusammenstellungen nach Kundenvorgabe sind auf Anfrage möglich.

Anwendung: massive Dichtungen für nicht hinterdrehte Außen- und Innengewinde
 Material: Aluminium massiv
 Temperatur: - 30°C bis +250°C
 Betriebsdruck: je nach Größe und Anwendung
 Info: gegenüber Kupfer ist Aluminium eine preisgünstige Alternative

Version	Maße & Drücke	Inhalt genaue Mengenangabe auf Anfrage	Infofeld	Ident Nr.
Aludichtring-Sortiment mittel	die genauen Maße der einzelnen Dichtringe finden Sie in Rubrik 05-03	6x10; 6x12; 8x12; 8x14; 10x14 10x16; 12x16; 12x18; 14x18; 14x20 16x20; 16x22; 18x22; 18x24; 20x26 22x27; 22x29; 24x29	gesamt ca. 450 St.	DSO-05-101
Aludichtring-Sortiment groß		6x10; 6x12; 8x12; 8x14; 10x14 10x16; 12x16; 12x18; 14x18 14x20; 16x20; 16x22; 18x22; 18x24 20x26; 22x27; 22x29; 24x29	gesamt ca. 540 St.	DSO-05-102

**Dichtringsets
Klassik 2**



Bild hat lediglich Sinnbildcharakter

DSO-06 Fiber-Dichtring-Sortiment

Wir führen eine Vielzahl von Dichtring-Sortimenten. Untenstehend die millionenfach bewährten Fiberringe. Fiberringe sind geeignet für die Abdichtung von Gasverbindungen wie Sauerstoff, Druckluft, Stickstoff, etc. auch unter Hochdruck. Auch Set-Zusammenstellungen nach Kundenvorgabe sind auf Anfrage möglich.

Anwendung: Gasdichtungen für nicht hinterdrehte Außen- und Innengewinde
 Material: Vulkanfaser
 Temperatur: - 10°C bis +100°C
 Betriebsdruck: je nach Größe und Anwendung
 Info: Sauerstoff-Gewindeverbindungen NICHT fetten!

Version	Maße & Drücke	Inhalt genaue Mengenangabe auf Anfrage	Infofeld	Ident Nr.
Fiberdichtring-Sortiment klein	die genauen Maße der einzelnen Dichtringe finden Sie in Rubrik 05-03	5x10; 6x10; 7x10; 8x12; 10x12 10x14; 10x17; 12x20; 14x18; 14x20 15x20; 16x22; 16x24; 18x24;	gesamt ca. 150 St.	DSO-06-101
Fiberdichtring-Sortiment groß		5,5x10; 6,5x12; 8x16; 10x16; 12x19 12x20; 14x22,5; 16x22; 17,5x25,4 20x27; 22x32; 24x32	gesamt ca. 600 St.	DSO-06-102

**Dichtringsets
Klassik 3**



Bild hat lediglich Sinnbildcharakter

DSO-07 O-Ring Sets ZÖLLIGE Abmessungen

Wir führen eine Vielzahl von Dichtring-Sortimenten. Untenstehend die millionenfach bewährten O-Ring-Sets zöllig. Standardmäßig werden diese Sets in ölbeständigem NBR-Gummi mittlerer Härte (70Shore) geliefert. Andere Gummisorten (Viton, Silikon, EPDM) sowie andere Shore-Härten sind auf Anfrage ebenfalls lieferbar!

Anwendung: verschiedenste Abdichtungen zöllige Abmessungen
 Material: NBR-Gummi ölbeständig
 Härte: 70 Shore mittlere Härte
 Temperatur: - 25°C bis +100°C
 Info: andere Gummimischungen und Härten auf Anfrage

Version	Maße	Inhalt	Infofeld	Ident Nr.
O-Ring Sortiment zöllig KLEIN	die genauen Maße der einzelnen O-Ringe erhalten Sie auf Anfrage	15 verschiedene Größen in einfachem Sortimentskästchen von Innendurchmesser 6mm bis 30mm Schnurstärke von 1,9mm bis 3,1mm Details auf Anfrage	gesamt ca. 200 St. ohne Bild	DSO-07-101
O-Ring Sortiment zöllig MITTEL		30 verschiedene Größen in komfortablem Sortimentskasten von Innendurchmesser 2,9mm bis 43,82mm Schnurstärke von 1,78mm bis 5,33mm Details auf Anfrage	gesamt ca. 382 St. Bild 1	DSO-07-102

O-Ring-Set ZÖLLIG



Bild 1 (Farbe nach Verfügbarkeit)

DSO-08 O-Ring Sets METRISCHE Abmessungen

Wir führen eine Vielzahl von Dichtring-Sortimenten. Unten die millionenfach bewährten O-Ring-Sets metrisch. Standardmäßig werden diese Sets in ölbeständigem NBR-Gummi mittlerer Härte (70Shore) geliefert. Andere Gummisorten (Viton, Silikon, EPDM) sowie andere Shore-Härten sind auf Anfrage ebenfalls lieferbar!

Anwendung: verschiedenste Abdichtungen metrische Abmessungen
 Material: NBR-Gummi ölbeständig
 Härte: 70 Shore mittlere Härte
 Temperatur: - 25°C bis +100°C
 Info: andere Gummimischungen und Härten auf Anfrage

Version	Maße	Inhalt	Infofeld	Ident Nr.
O-Ring Sortiment metrisch KLEIN	die genauen Maße der einzelnen O-Ringe erhalten Sie auf Anfrage	18 verschiedene Größen in einfachem Sortimentskästchen von Innendurchmesser 3mm bis 22mm Schnurstärke von 1,0mm bis 4,0mm Details auf Anfrage	gesamt ca. 225 St. ohne Bild	DSO-08-101
O-Ring Sortiment metrisch MITTEL		30 verschiedene Größen in komfortablem Sortimentskasten von Innendurchmesser 3mm bis 45mm Schnurstärke von 2,0mm bis 4,0mm Details auf Anfrage	gesamt ca. 404 St. Bild 2	DSO-08-102

O-Ring-Set METRISCH



Bild 2 (Farbe nach Verfügbarkeit)

DSO-09 O-Ring RUNDSCHNUR Sets (zur Selbstanfertigung von O-Ringen)

Wir führen eine Vielzahl von Dichtring-Sortimenten. Unten die vielfach bewährten O-Ring-Selbstklebe-Sets. Standardmäßig werden diese Sets in ölbeständigem NBR-Gummi mittlerer Härte (70Shore) geliefert. Andere Gummisorten (Viton, Silikon, EPDM) sowie andere Shore-Härten sind auf Anfrage ebenfalls lieferbar!

Anwendung: verschiedenste Abdichtungen zöllige & metrische Abmessungen
 Material: NBR-Gummi ölbeständig
 Härte: 70 Shore mittlere Härte
 Temperatur: - 25°C bis +100°C
 Info: andere Gummimischungen und Härten auf Anfrage

Version	Maße	Inhalt	Infofeld	Ident Nr.
O-Ring-Selbstklebe Sortiment KLEIN	siehe nebenstehend rechts	5 Größen - je 1m - Durchmesser in mm: 1,6 - 2,5 - 3,2 - 5,9 - 8,8 im Sortimentskästchen mit Schablone, Cuttermesser, Kleber	gesamt 5 Größen je 1m	DSO-09-101
O-Ring-Selbstklebe Sortiment GROSS		14 Größen - je 2m - Durchmesser in mm: 1,78 - 2,0 - 2,4 - 2,62 - 3,0 - 3,53 - 4,0 4,5 - 5,0 - 5,34 - 5,7 - 6,0 - 6,99 - 8,0 im Sortimentskästchen mit Schablone, Cuttermesser, Kleber	gesamt 14 Größen je 2m	DSO-09-102

O-Ring-Set RUNDSCHNUR



Bild hat lediglich Sinnbildcharakter

DSO-10 Dichtringsortiment "Basis-Sanitär 1" - Schwerpunkt Notfallkit

Wir führen eine Vielzahl von Dichtring-Sortimenten. Untenstehend das Basissortiment für Sanitär. Hier sind auf eine praktischen mit Kunststoff eingeschweißten Kartonkarte die gängigsten Sanitärerdichtungen angebracht, um plötzliche Leckagen schnell und breit gefächert beheben kann - ein echtes "Notfallkit":

Anwendung: allgemeine Reparatur-Dichtungsarbeiten im Sanitärbereich
 Material: Vulkanfiber, Gummi, Kunststoff
 Temperatur: je nach Typ unterschiedlich
 Betriebsdruck: je nach Größe und Anwendung
 Info: einzelne Dichtungen dieses Sortiments sind nachbestellbar

Version	Maße	Inhalt genaue Mengenangabe auf Anfrage	Infofeld	Ident Nr.
Basis Sortiment Sanitär "Dichtungs-karte"	die genauen Maße der einzelnen Dichtringe erhalten Sie auf Anfrage	Fiberringe für Hahnoberteile GI-Quetschdichtung für ÜWM Siphon-Untertassen-Dichtring Gummi-Siphon-Dichtring Schlauchverschraubungs-Dichtring Wasserhahnscheiben mit Loch Gummiring 15x24x3 Fiberringe 3/8" & 3/4"	gesamt ca. 32 St.	DSO-10-101

Dichtringsets Sanitär 1



DSO-11 Dichtringsortiment "Profi-Sanitär 2" - Schwerpunkt Siphon

Wir führen eine Vielzahl von Dichtring-Sortimenten. Untenstehend das Profisortiment für Sanitär. Hier sind in einer praktischen Kunststoffbox die gängigsten Sanitärerdichtungen insbesondere die für Kunststoff und Metallsiphons !!! in ausreichender Menge eingefüllt. Alle Typen sind einzeln nachbestellbar.

Anwendung: Siphon-Dichtungsarbeiten im Sanitärbereich
 Material: Gummi, Kunststoff
 Temperatur: je nach Typ unterschiedlich
 Betriebsdruck: je nach Größe und Anwendung
 Info: Dichtungssortiment mit dem Schwerpunkt "Siphon"

Version	Maße	Inhalt genaue Mengenangabe auf Anfrage	Infofeld	Ident Nr.
Profi Sortiment Sanitär "Siphon"	die genauen Maße der einzelnen Dichtringe erhalten Sie auf Anfrage	Kunststoff-Keildichtungen 11/2" & 11/4" Keilplastringe 1" & 11/4" & 11/2" Gummi-Keildichtungen 11/4" Kunststoff-Quetschringe 40,5x45x3 Siphon-Untertassendichtringe für Flansche Gummi-Tauchrohrdichtungen 11/4" & 11/2" Gummi-Siphondichtungen 11/4" & 11/2"	gesamt ca. 125 St.	DSO-11-101

Dichtringsets Sanitär 2



DSO-12 Dichtringsortiment "Membran-Sanitär 3" - Schwerpunkt Spülkasten

Wir führen eine Vielzahl von Dichtring-Sortimenten. Untenstehend das Spezialsortiment für Spülkästen. Hier sind in einer Kunststoff-Tasche die gängigsten Sanitär-Spülkastenmembranen zusammengestellt. Alle Typen sind einzeln nachbestellbar - ggf. sind pauschale Mindestbestellwerte zu beachten.

Anwendung: Spülkasten-Dichtungsarbeiten im Sanitärbereich
 Material: Gummi
 Temperatur: je nach Typ unterschiedlich
 Betriebsdruck: je nach Größe und Anwendung
 Info: Dichtungssortiment mit dem Schwerpunkt "Spülkasten"

Version	Maße	Inhalt genaue Mengenangabe auf Anfrage	Infofeld	Ident Nr.
Membran Sortiment Sanitär "Spülkasten"	die genauen Maße der einzelnen Dichtringe erhalten Sie auf Anfrage	Spülkastenmembranen der Fabrikate: Geberit 10000, 110500, 20000 ABU-Star Schwab DAL WISA Ideal Standard JOMO	gesamt ca. 25 St.	DSO-12-101

Dichtringsets Sanitär 3



DSO-13 Dichtringsortiment "Basis-Haustechnik 1" - Gas-Wasser-Solar

Wir führen eine Vielzahl von Dichtring-Sortimenten. Untenstehend das Basissortiment für Haustechnik. In einem sehr praktischen und übersichtlichen PP-Koffer sind viele der gängigsten Haustechnikdichtungen untergebracht. Alle Typen sind einzeln nachbestellbar - ggf. sind pauschale Mindestbestellwerte zu beachten.

Anwendung: allgemeine Reparatur-Dichtungsarbeiten im Haustechnikbereich
 Material: Vulkanfaser, Gummi, Kunststoff sowie Hochtemperatur Faserdichtungen
 Temperatur: je nach Typ unterschiedlich, teilweise bis max. +220°C
 Betriebsdruck: je nach Größe und Anwendung
 Info: großes umfangreiches Dichtungssortiment

Version	Maße	Inhalt genaue Mengenangabe auf Anfrage	Infocod	Ident Nr.
Basis Sortiment Haustechnik "Gas, Wasser Solar"	die genauen Maße der einzelnen Dichtringe erhalten Sie auf Anfrage	125x Solardichtungen bis ca. + 220°C KTW/DVGW 250x Verschraubungsdichtungen bis ca. +210°C KTW/DVGW 175x Gummigasdichtungen bis ca. +80°C DVGW 50x Siphon-Dichtungen bis ca. +65°C aus SBR 50x Brauseschlauchdichtungen bis ca. +210°C KTW	gesamt ca. 650 St.	DSO-13-101



Dichtringsets Haustechnik 1

DSO-14 Dichtringsortiment "Profi-Haustechnik 2" - XXL

Wir führen eine Vielzahl von Dichtring-Sortimenten. Untenstehend das Basissortiment für Haustechnik. In einem sehr praktischen und übersichtlichen PP-Koffer sind viele der gängigsten Haustechnikdichtungen untergebracht. Alle Typen sind einzeln nachbestellbar - ggf. sind pauschale Mindestbestellwerte zu beachten.

Anwendung: allgemeine Reparatur-Dichtungsarbeiten im Haustechnikbereich
 Material: Vulkanfaser, Gummi, Kunststoff sowie Hochtemperatur Faserdichtungen
 Temperatur: je nach Typ unterschiedlich, teilweise bis max. +220°C
 Betriebsdruck: je nach Größe und Anwendung
 Info: großes umfangreiches Dichtungssortiment

Version	Maße	Inhalt genaue Mengenangabe auf Anfrage	Infocod	Ident Nr.
extra großes Sortiment Haustechnik "Profi XXL"	die genauen Maße der einzelnen Dichtringe erhalten Sie auf Anfrage	20x GI-Siphon-Dichtungen 20x OHA-Press Siphon-Dichtungen 325x Wasserhahnscheiben mit Loch 335x Fiber Uni-Dichtungen 80x Faserdichtungen - Hahnoberteile 200x Verschraubungs-Dichtungen 20x Wasser-Vollscheiben 18x Keilplastringe 80x Quetschdichtungen uvm.	gesamt ca. 1190 St.	DSO-14-101



Dichtringsets Haustechnik 2

DSO-15 Dichtringsortiment "Profi-Haustechnik 3" - Dichtungsschneide-Set

Wir führen eine Vielzahl von Dichtring-Sortimenten. Unten unser reichhaltig gefüllter Koffer zur Selbstanfertigung diverser Runddichtungen. Alles was Sie zur Anfertigung benötigen, ist in dem Koffer enthalten. Einschließlich vieler verschiedener Rohrplatten. Zur Dichtungsherstellung von AD 38mm bis AD 240mm.

Anwendung: Selbstanfertigung verschiedenster Runddichtungen von 38 bis 249 mm AD
 Plattenmaterial: NBR, EPDM, BR/SBR, Graphit, SK-Folie
 Temperatur: je nach Typ unterschiedlich, teilweise von -100°C bis max. +220°C
 Betriebsdruck: je nach Größe und Anwendung
 Koffer enthält: Schneideteller, Ersatzmesser, Schleifstein, Montageanleitung und 12x Dichtungsplatte s.u.

Version	Liste der mitgelieferten Platten	Gesamt-Inhalt	Ident Nr.
Dichtungs-Sortiment Haustechnik "Selbst-schneideset"	2x NBR-Platte 2mm stark 2x EPDM-Platte 2mm stark 3x NR/NBR-Platte 3mm stark 2x Graphitplatte 2mm stark 3x SK-Folie zur Selbstklebung Details zur Beständigkeit und Anwendungsempfehlung der verschiedenen Platten erhalten Sie gerne auf Anfrage.	12 Platten zum Verbrauch 2 Ersatzmesser Schleifstein Anleitung Metall Schneideteller	DSO-15-101



Dichtringsets Haustechnik 3

DSO-16 Sortimentsboxen - LEER - Typ ECO - mit fixen Fächern

Wir führen eine Vielzahl von leeren Sortimentskästen. Untenstehend der preisgünstige Typ ECO mit fixer Fächerunterteilung - d.h. die Fächer sind NICHT herausnehmbar. Insgesamt handelt es sich um qualitativ stabile, hochwertige Typen. Der Deckel besitzt stabile Schnappverschlüsse und schließt fest ab.

Anwendung: Aufbewahrung von Kleinteilen
 Material: PP Polypropylen
 Temperatur: bis max. +110°C
 Fächerausführung: FIX - nicht herausnehmbar
 Farben: je nach Unterteilung rot, gelb oder blau
 Info: weitere Typen sind auf Anfrage lieferbar

Sortimentskästen Typ ECO Größe 0 und Größe 1					
Außen-Maße ca. in mm	Fächerzahl gesamt	Farbe	Fächergrößen Länge x Breite ca. in mm	Bild	Ident Nr.
120 x 205 Höhe 44	6 Fächer	komplett transparent	3 Fächer 59x44 3 Fächer 59x64	0	z DSO-16-001
180 x 150 Höhe 40	6 Fächer	rot Deckel transparent	4 Fächer 53x45 1 Fach 53x70 1 Fach 165x34	1	z DSO-16-101
	9 Fächer	gelb Deckel transparent	9 Fächer 40x56	2	z DSO-16-102

Sortimentskästen Typ ECO Größe 2					
Außen-Maße ca. in mm	Fächerzahl gesamt	Farbe	Fächergrößen Länge x Breite ca. in mm	Bild	Ident Nr.
290 x 185 Höhe 46	9 Fächer	rot Deckel transparent	6 Fächer 53x50 2 Fächer 53x105 1 Fach 273x50	3	z DSO-16-201
	15 Fächer	gelb Deckel transparent	15 Fächer 53x50	4	z DSO-16-202

Sortimentskästen Typ ECO Größe 3					
Außen-Maße ca. in mm	Fächerzahl gesamt	Farbe	Fächergrößen Länge x Breite ca. in mm	Bild	Ident Nr.
370 x 295 Höhe 60	12 Fächer	rot Deckel transparent	2 Fächer 55x35 4 Fächer 55x51 4 Fächer 115x51 1 Fach 115x114 1 Fach 350x105	5	z DSO-16-301
	15 Fächer	gelb Deckel transparent	1 Fach 115x35 14 Fächer 115x51	6	z DSO-16-302
	25 Fächer	blau Deckel transparent	20 Fächer 55x51 1 Fach 115x35 4 Fächer 115x51	7	z DSO-16-303



0



1



2



3



4



5



6



7

DSO-17 Sortimentsboxen - LEER - Typ KOMFORT - herausnehmbare Fächern

Wir führen eine Vielzahl von leeren Sortimentskästen. Untenstehend der überaus praktische Typ KOMFORT. Hier sind die Fächer überwiegend herausnehmbar. Insgesamt handelt es sich hier um qualitativ sehr stabile, und sehr hochwertige Kästen. Typen der Größe 3 besitzen Griffmulden, die der Größe 4 einen Tragegriff.

- Anwendung: Aufbewahrung von Kleinteilen
- Material: PP Polypropylen
- Temperatur: bis max. +110°C
- Fächerausführung: separate Einlegekästchen heraus- und austauschbar
- Farben: je nach Unterteilung rot, gelb oder blau
- Info: weitere Typen sind auf Anfrage lieferbar
- Zubehör: eine Liste aller möglichen austauschbaren und nachbestellbaren Einsätze erhalten Sie auf Anfrage!

Sortimentskästen Typ KOMFORT Größe 3				
Außen-Maße ca. in mm	Fächerzahl gesamt	Fächergrößen Länge x Breite ca. in mm	Bild	Ident Nr.
370 x 295 Höhe 55	15 Fächer	1 Fach 249x25-3tlg grau 2 Fächer 101x101 blau 4 Fächer 49x101 gelb 8 Fächer 49x49 rot	1	z DSO-17-301
	13 Fächer	1 Fach 249x25-3tlg grau 12 Fächer 49x101 gelb	2	z DSO-17-302
	25 Fächer	1 Fach 249x25-3tlg grau 24 Fächer 49x49 rot	3	z DSO-17-303

WICHTIG: Auf Anfrage erhalten ein Liste mit allen nachbestellbaren Einlegefächern

Sortimentskästen Typ KOMFORT Größe 4				
Außen-Maße ca. in mm	Fächerzahl gesamt	Fächergrößen Länge x Breite ca. in mm	Bild	Ident Nr.
440 x 355 Höhe 76	9 Fächer herausnehmbar plus 5x fix	6 Fächer 101x101 blau 3 Fächer 48x101 gelb plus 5 Mini-Fixfächer	4	z DSO-17-401
	15 Fächer herausnehmbar plus 5x fix	15 Fächer 48x101 gelb plus 5 Mini-Fixfächer	5	z DSO-17-402
	17 Fächer herausnehmbar plus 5x fix	1 Fach 101x155 grün 1 Fach 101x101 blau 5 Fächer 48x101 gelb 10 Fächer 48x48 rot plus 5 Mini-Fixfächer	6	z DSO-17-403
	30 Fächer herausnehmbar plus 5x fix	30 Fächer 48x48 rot plus 5 Mini-Fixfächer	7	z DSO-17-404

WICHTIG: Auf Anfrage erhalten ein Liste mit allen nachbestellbaren Einlegefächern



DSO-18 Sortiments - TÜRME - LEER - herausnehmbare Fächern

Wir führen eine Vielzahl von leeren Sortimentskästen. Untenstehend der großformatige TURMREIHE. Hier sind die Fächer herausnehmbar und das Grundmodul lässt sich an der Wand festschrauben. Insgesamt handelt es sich hierbei um qualitativ sehr stabile und sehr hochwertige Lagertürme. Die Schubladen sind individuell beschriftbar und es sind optional auch Schubladentrenner bestellbar.

- Anwendung: Aufbewahrung von Kleinteilen
- Material: Gehäuse PS Polystyrol
Schubladen PP Polypropylen
- Temperatur: bis max. +60°C
- Fächerausführung: alle Schubladen mit Griffmulde
- Farben: Gehäuse schwarz/blau ; Schubladen transparent
- Info: viele weitere Typen sind auf Anfrage lieferbar
- Zubehör: Etiketten und Schubladentrennstege sind auf Anfrage lieferbar



1



2



3

Sortiments-TÜRME Größe 2				
Außen-Maße ca. in mm	Fächerzahl gesamt	Fächergrößen Länge x Breite x Höhe ca. in mm	Bild	Ident Nr.
300 x 135 Höhe 525	10 Fächer	3 Fächer 79x109x79 6 Fächer 126x109x79 1 Fach 265x90x79	1	z DSO-18-201
	30 Fächer	15 Fächer 45x105x32 8 Fächer 60x105x32 2 Fächer 129x105x32 3 Fächer 79x109x79 2 Fächer 129x109x79	2	z DSO-18-202
	50 Fächer	50 Fächer 45x105x32	3	z DSO-18-203

WICHTIG: Auf Anfrage erhalten ein Liste mit allen nachbestellbaren Einlegefächern

DSO-19 Sortiments - KLAPPSCHÜTTEN - LEER - herausnehmbare Fächern

Wir führen eine Vielzahl von leeren Sortimentskästen. Untenstehend die praktischen Klappschütten. Hier sind die Fächer herausnehmbar und das Grundmodul lässt sich an der Wand festschrauben. Insgesamt handelt es sich hierbei um qualitativ stabile und sehr hochwertige Klappschütten.

- Anwendung: Aufbewahrung von Kleinteilen
- Material: PS Polystyrol
- Temperatur: bis max. +60°C
- Farben: Gehäuse blau ; Schubladen transparent
- Zubehör: ein passender Wandrahmen aus Leichtmetall ist auf Anfrage lieferbar



4



5



6

Sortiments-KLAPPSCHÜTTEN Größe 2, 3, 4			
Außen-Maße ca. in mm	Fächergrößen Länge x Breite x Höhe ca. in mm	Bild	Ident Nr.
600 x 95 Höhe 115	6 Fächer 79x65x69	4	z DSO-19-201
600 x 135 Höhe 165	5 Fächer 99x95x107	5	z DSO-19-302
600 x 172 Höhe 210	4 Fächer 125x122x135	6	z DSO-19-403

