

Serie "GA" Wasser-Schnellkupplungen System Gardena®



GA-Kupplungsmuffe KU
mit (Keine Vorschläge)
Nr. BGA-01 - Seite 03-02



GA-Schlauchverbinder KU
(ohne Schnellk.-Funktion)
Nr. BGA-02 - Seite 03-02



GA-Kupplungsmuffe KU
mit Außengewinde
Nr. BGA-03 - Seite 03-02



GA-Kupplungsmuffe KU
mit Innengewinde
Nr. BGA-04 - Seite 03-02



GA-Kupplungsmuffe MS
mit (Keine Vorschläge)
Nr. BGA-01 - Seite 03-02



GA-Schlauchverbinder MS
(ohne Schnellk.-Funktion)
Nr. BGA-02 - Seite 03-02



GA-Kupplungsmuffe MS
mit Außengewinde
Nr. BGA-03 - Seite 03-02



GA-Kupplungsmuffe MS
mit Innengewinde
Nr. BGA-04 - Seite 03-02



GA-Kupplungsstecker KU
2 x Stecker - gerade
Nr. BGA-03 - Seite 03-03



GA-Kupplungsstecker KU
3 x Stecker - Y
Nr. BGA-04 - Seite 03-03



GA-Kupplungsstecker KU
mit Außengewinde
Nr. BGA-05 - Seite 03-03



GA-Kupplungsstecker KU
mit Innengewinde
Nr. BGA-06 - Seite 03-03



GA-Kupplungsstecker MS
2 x Stecker - gerade
Nr. BGA-03 - Seite 03-03



GA-Kupplungsstecker MS
3 x Stecker - Y
Nr. BGA-04 - Seite 03-03



GA-Kupplungsstecker MS
mit Außengewinde
Nr. BGA-05 - Seite 03-03



GA-Kupplungsstecker MS
mit Innengewinde
Nr. BGA-06 - Seite 03-03



GA-Kupplungsstecker KU
2 x Stecker & Absperrung
Nr. BGA-07 - Seite 03-04



GA-Kupplungsstecker MS
2 x Stecker & Absperrung
Nr. BGA-07 - Seite 03-04



GA-Kupplungsstecker MS
Übergang auf Geka
Nr. BGA-08 - Seite 03-04



GA-Kupplungsstecker KU
Wasserhahn-Adapter
Nr. BGA-09 - Seite 03-04



Wasser-Reinigungspistole
Eingang Gardenastecker
Nr. ASP-16/17 - Seite 03-05



Brausepistole Standard
Eingang Gardenastecker
Nr. ASP-16/17 - Seite 03-05



Brausepistole Premium
Eingang Gardenastecker
Nr. ASP-16/17 - Seite 03-05



Wasserstritze klassisch
Eingang Gardenastecker
Nr. ASP-16/17 - Seite 03-05

Wasser-Schnellkupplungen Serie "GA" Muffen mit Schlauchanschluss

Wir führen eine Vielzahl von Schnellkupplungen-Typen wie sie in verschiedensten Anwendungen anzutreffen sind. Unten finden Sie unsere Wasser-Schnellkupplungen "System Gardena®", unsere Serie "GA". Wir führen sowohl Originaltypen, als auch austauschbare Nachbauten. Wir betonen, dass wir immer die qualitativ besseren Originaltypen empfehlen.

Grundsätzliches: einseitig absperrende = "Wasserstopp" (bzw. absperriose) Wasserkupplungen für den Garteneinsatz
 WICHTIG: Die Nachbautypen haben geringere Betriebsdrücke, schlechtere Toleranzen und geringere Haltbarkeit
 Material: Kunststoff- oder Messing (Dichtungen je nach Version NBR oder EPDM)
 Betriebsdruck max.: Original Gardena ® aus Kunststoff 0 bis 10 bar (bei + 20°C)
 Messing-Nachbau 0 bis 8 bar (bei + 20°C)
 Kunststoff-Nachbau 0 bis 6 bar (bei + 20°C)
 Temperatur max.: Kunststoff-Versionen max. + 40°C
 Messing-Version max. + 60°C
 Abkürzungen: IG/AG=Innen- bzw. Außengewinde, BD=Betriebsdruck, MS=Messing, VA=Edelstahl, a.A.=auf Anfrage
 Farbgebung & Bilder: Gardena ® und Messing siehe Bilder rechts, Kunststoff-Nachbauten Bilder a.A. & Farbe je nach Verfügbarkeit
 Info: Bei Muffen mit "Wasserstopp" besitzt die Muffenseite eine Abspernung - dann Durchflussrichtung beachten

BGA-01	Wasser-Schnellkupplung Serie "GA" - Muffenseite mit Schlauchanschluss								
Für Schlauch	Schlauchgröße in Zoll	mit Wasserstopp	für Schlauchwandstärke		Ident Nr. Original Gardena ®		Ident Nr. Kunststoff Nachbau		Ident Nr. Messing Nachbau
LW 13	1/2"	nein	von ca. 2,5 mm bis 4,0 mm	L	BGA-01-101	B	BGA-01-201	L	BGA-01-301
LW 19	3/4"		von ca. 3,0 mm bis 4,5 mm	L	BGA-01-102	B	BGA-01-202	L	BGA-01-302
LW 13	1/2"	ja	von ca. 2,5 mm bis 4,0 mm	L	BGA-01-103	B	BGA-01-203	L	BGA-01-303
LW 19	3/4"		von ca. 3,0 mm bis 4,5 mm	L	BGA-01-104	B	BGA-01-204	L	BGA-01-304
BGA-02	Zubehör für Wasser-Schnellkupplung Serie "GA" - reine Schlauchverbinder								
Für Schlauch	Schlauchgröße in Zoll	mit Wasserstopp	für Schlauchwandstärke		Ident Nr. Original Gardena ®		Ident Nr. Kunststoff Nachbau		Ident Nr. Messing Nachbau
LW 13	1/2"	entfällt	von ca. 2,5 mm bis 4,0 mm	L	BGA-02-101	B	BGA-02-201	L	BGA-02-301
LW 19	3/4"		von ca. 3,0 mm bis 4,5 mm	L	BGA-02-102	B	BGA-02-202	L	BGA-02-302

Identmaß vom System Gardena® Steckerseite:



Die Optik kann je nach Größe abweichen!

Flussrichtung Wasserstopp



Bild 1



Bild 2



Bild 3



Bild 4

Wasser-Schnellkupplungen Serie "GA" Muffen mit Gewindeanschluss

Wir führen eine Vielzahl von Schnellkupplungen-Typen wie sie in verschiedensten Anwendungen anzutreffen sind. Unten finden Sie unsere Wasser-Schnellkupplungen "System Gardena®", unsere Serie "GA". Wir führen sowohl Originaltypen, als auch austauschbare Nachbauten. Wir betonen, dass wir immer die qualitativ besseren Originaltypen empfehlen.

Grundsätzliches: einseitig absperrende = "Wasserstopp" (bzw. absperriose) Wasserkupplungen für den Garteneinsatz
 WICHTIG: Die Nachbautypen haben geringere Betriebsdrücke, schlechtere Toleranzen und geringere Haltbarkeit
 Material: Kunststoff- oder Messing (Dichtungen je nach Version NBR oder EPDM)
 Betriebsdruck max.: Original Gardena ® aus Kunststoff 0 bis 10 bar (bei + 20°C)
 Messing-Nachbau 0 bis 8 bar (bei + 20°C)
 Kunststoff-Nachbau 0 bis 6 bar (bei + 20°C)
 Temperatur max.: Kunststoff-Versionen max. + 40°C
 Messing-Version max. + 60°C
 Abkürzungen: IG/AG=Innen- bzw. Außengewinde, BD=Betriebsdruck, MS=Messing, VA=Edelstahl, a.A.=auf Anfrage
 Farbgebung & Bilder: Gardena ® und Messing siehe Bilder rechts, Kunststoff-Nachbauten Bilder a.A. & Farbe je nach Verfügbarkeit
 Info: Bei Muffen mit "Wasserstopp" besitzt die Muffenseite eine Abspernung - dann Durchflussrichtung beachten

BGA-03 Wasser-Schnellkupplung Serie "GA" - Muffenseite mit Außengewinde						
Außen-gewinde	Gewinde-Abdichtung	mit Wasserstopp	Zusatzinfo	Ident Nr. Original Gardena ®	Ident Nr. Kunststoff Nachbau	Ident Nr. Messing Nachbau
3/4"	flach	nein	mit Wasserstopp a.A.	L BGA-03-101	B BGA-03-201	L BGA-03-301
BGA-04 Wasser-Schnellkupplung Serie "GA" - Muffenseite mit Innengewinde						
Innen-gewinde	Gewinde-Abdichtung	mit Wasserstopp	Zusatzinfo	Ident Nr. Original Gardena ®	Ident Nr. Kunststoff Nachbau	Ident Nr. Messing Nachbau
3/4"	flach	nein	mit Wasserstopp a.A.	a.A.	C BGA-04-201	L BGA-04-301

Identmaß vom System Gardena® Steckerseite:



Die Optik kann je nach Größe abweichen!



Bild 5



Bild 6



Bild 7



Bild 8

Wasser-Schnellkupplungen Serie "GA" Stecker als Verbinder & Y-Verteiler

Wir führen eine Vielzahl von Schnellkupplungs-Typen wie sie in verschiedensten Anwendungen anzutreffen sind. Unten finden Sie unsere Wasser-Schnellkupplungen "System Gardena®", unsere Serie "GA". Wir führen sowohl Originaltypen, als auch austauschbare Nachbauten. Wir betonen, dass wir immer die qualitativ besseren Originaltypen empfehlen.

Grundsätzliches: einseitig absperrende = "Wasserstop" (bzw. absperrende) Wasserkupplungen für den Garteneinsatz
WICHTIG: Die Nachbautypen haben geringere Betriebsdrücke, schlechtere Toleranzen und geringere Haltbarkeit
Material: Kunststoff- oder Messing (Dichtungen je nach Version NBR oder EPDM)
Betriebsdruck max.: Original Gardena® aus Kunststoff 0 bis 10 bar (bei + 20°C)
Messing-Nachbau 0 bis 8 bar (bei + 20°C)
Kunststoff-Nachbau 0 bis 6 bar (bei + 20°C)
Temperatur max.: Kunststoff-Versionen max. + 40°C
Messing-Version max. + 60°C
Abkürzungen: IG/AG=Innen- bzw. Außengewinde, BD=Betriebsdruck, MS=Messing, VA=Edelstahl, a.A.=auf Anfrage
Farbgebung & Bilder: Gardena® und Messing siehe Bilder rechts, Kunststoff-Nachbauten Bilder a.A. & Farbe je nach Verfügbarkeit
Info: Bei Muffen mit "Wasserstop" besitzt die Muffenseite eine Abspernung - dann Durchflussrichtung beachten

BGA-05 Wasser-Schnellkupplung Serie "GA" - gerades Verbindungsstück 2x Stecker						
Anschluss	Anzahl	mit Abspernung	Zusatzinfo		Ident Nr. Original Gardena®	Ident Nr. Kunststoff Nachbau
Stecker-seite	2 x	nein	inkl. O-Ringen	L	BGA-05-101	BGA-05-201
				B		BGA-05-301
BGA-06 Wasser-Schnellkupplung Serie "GA" - Y-Verteilerstück 3x Stecker						
Anschluss	Anzahl	mit Abspernung	Zusatzinfo		Ident Nr. Original Gardena®	Ident Nr. Kunststoff Nachbau
Stecker-seite	3 x	nein	inkl. O-Ringen	L	BGA-06-101	BGA-06-201
				B		BGA-06-301

Wasser-Schnellkupplungen Serie "GA" Stecker mit Gewindeanschluss

Wir führen eine Vielzahl von Schnellkupplungs-Typen wie sie in verschiedensten Anwendungen anzutreffen sind. Unten finden Sie unsere Wasser-Schnellkupplungen "System Gardena®", unsere Serie "GA". Wir führen sowohl Originaltypen, als auch austauschbare Nachbauten. Wir betonen, dass wir immer die qualitativ besseren Originaltypen empfehlen.

Grundsätzliches: einseitig absperrende = "Wasserstop" (bzw. absperrende) Wasserkupplungen für den Garteneinsatz
WICHTIG: Die Nachbautypen haben geringere Betriebsdrücke, schlechtere Toleranzen und geringere Haltbarkeit
Material: Kunststoff- oder Messing (Dichtungen je nach Version NBR oder EPDM)
Betriebsdruck max.: Original Gardena® aus Kunststoff 0 bis 10 bar (bei + 20°C)
Messing-Nachbau 0 bis 8 bar (bei + 20°C)
Kunststoff-Nachbau 0 bis 6 bar (bei + 20°C)
Temperatur max.: Kunststoff-Versionen max. + 40°C
Messing-Version max. + 60°C
Abkürzungen: IG/AG=Innen- bzw. Außengewinde, BD=Betriebsdruck, MS=Messing, VA=Edelstahl, a.A.=auf Anfrage
Farbgebung & Bilder: Gardena® und Messing siehe Bilder rechts, Kunststoff-Nachbauten Bilder a.A. & Farbe je nach Verfügbarkeit
Info: Bei Muffen mit "Wasserstop" besitzt die Muffenseite eine Abspernung - dann Durchflussrichtung beachten

BGA-07	Wasser-Schnellkupplung Serie "GA" - Steckerseite mit Außengewinde								
Außen-gewinde	Gewinde- Abdichtung	mit Wasser- stopp	Zusatzinfo		Ident Nr. Original Gardena ®		Ident Nr. Kunststoff Nachbau		Ident Nr. Messing Nachbau
1/4"	flach	nein	inkl. O-Ringen	L	BGA-07-101		a.A.		a.A.
1/2"					a.A.		a.A.	L	BGA-07-302
3/4"					BGA-07-103	B	BGA-07-203	L	BGA-07-303
BGA-08	Wasser-Schnellkupplung Serie "GA" - Steckerseite mit Innengewinde								
Innen-gewinde	Gewinde- Abdichtung	mit Wasser- stopp	Zusatzinfo		Ident Nr. Original Gardena ®		Ident Nr. Kunststoff Nachbau		Ident Nr. Messing Nachbau
1/2"	flach	nein	inkl. O-Ringen	L	BGA-08-101	B	BGA-08-201	L	BGA-08-301
3/4"					BGA-08-102	B	BGA-08-202	L	BGA-08-302
1"					BGA-08-103	B	BGA-08-203	L	BGA-08-302

Identmaß vom System Gardena® Steckerseite:



Die Optik kann je nach Größe abweichen!



Bild 1



Bild 2



Bild 3



Bild 4

Identmaß vom System Gardena® Steckerseite:



Die Optik kann je nach Größe abweichen!



Bild 5



Bild 6



Bild 7



Bild 8

Wasser-Schnellkupplungen Serie "GA" Y-Verteiler mit Absperrhähnen

Wir führen eine Vielzahl von Schnellkupplungs-Typen wie sie in verschiedensten Anwendungen anzutreffen sind. Unten finden Sie unsere Wasser-Schnellkupplungen "System Gardena®", unsere Serie "GA". Wir führen sowohl Originaltypen, als auch austauschbare Nachbauten. Wir betonen, dass wir immer die qualitativ besseren Originaltypen empfehlen.

Grundsätzliches: einseitig absperrende = "Wasserstop" (bzw. absperrende) Wasserkupplungen für den Garteneinsatz

WICHTIG: Die Nachbautypen haben geringere Betriebsdrücke, schlechtere Toleranzen und geringere Haltbarkeit

Material: Kunststoff- oder Messing (Dichtungen je nach Version NBR oder EPDM)

Betriebsdruck max.: Original Gardena® aus Kunststoff 0 bis 10 bar (bei + 20°C)

Messing-Nachbau 0 bis 8 bar (bei + 20°C)

Kunststoff-Nachbau 0 bis 6 bar (bei + 20°C)

Temperatur max.: Kunststoff-Versionen max. + 40°C

Messing-Version max. + 60°C

Abkürzungen: IG/AG=Innen- bzw. Außengewinde, BD=Betriebsdruck, MS=Messing, VA=Edelstahl, a.A.=auf Anfrage

Farbgebung & Bilder: Gardena® und Messing siehe Bilder rechts, Kunststoff-Nachbauten Bilder a.A. & Farbe je nach Verfügbarkeit

Info: Bei Muffen mit "Wasserstop" besitzt die Muffenseite eine Absperrung - dann Durchflussrichtung beachten

Identmaß vom
System Gardena®
Steckerseite:



Die Optik kann je
nach Größe abweichen!

BGA-09 Wasser-Schnellkupplung Serie "GA" - Y-Verteiler mit Absperrhähnen						
Anschluss	Ausgang je 2x	mit Wasser- stopp	Zusatzinfo	Ident Nr. Original Gardena®	Ident Nr. Kunststoff Nachbau	Ident Nr. Messing Nachbau
IG 3/4"	Stecker System Gardena® mit Hähnen	nein	keine	L BGA-09-101	B BGA-09-201	L BGA-09-301
IG 1"	Stecker System Gardena® mit Hähnen	nein	keine	L BGA-09-102	a.A.	a.A.



Bild 1



Bild 2

Verschiedenes Zubehör für Wasser-Schnellkupplungen Serie "GA"

Wir führen eine Vielzahl von Schnellkupplungs-Typen wie sie in verschiedensten Anwendungen anzutreffen sind. Unten finden Sie unsere Wasser-Schnellkupplungen "System Gardena®", unsere Serie "GA". Wir führen sowohl Originaltypen, als auch austauschbare Nachbauten. Wir betonen, dass wir immer die qualitativ besseren Originaltypen empfehlen.

Grundsätzliches: einseitig absperrende = "Wasserstop" (bzw. absperrende) Wasserkupplungen für den Garteneinsatz

WICHTIG: Die Nachbautypen haben geringere Betriebsdrücke, schlechtere Toleranzen und geringere Haltbarkeit

Material: Kunststoff- oder Messing (Dichtungen je nach Version NBR oder EPDM)

Betriebsdruck max.: Original Gardena® aus Kunststoff 0 bis 10 bar (bei + 20°C)

Messing-Nachbau 0 bis 8 bar (bei + 20°C)

Kunststoff-Nachbau 0 bis 6 bar (bei + 20°C)

Temperatur max.: Kunststoff-Versionen max. + 40°C

Messing-Version max. + 60°C

Abkürzungen: IG/AG=Innen- bzw. Außengewinde, BD=Betriebsdruck, MS=Messing, VA=Edelstahl, a.A.=auf Anfrage

Farbgebung & Bilder: Gardena® und Messing siehe Bilder rechts, Kunststoff-Nachbauten Bilder a.A. & Farbe je nach Verfügbarkeit

Info: Bei Muffen mit "Wasserstop" besitzt die Muffenseite eine Absperrung - dann Durchflussrichtung beachten

Identmaß vom
System Gardena®
Steckerseite:



Die Optik kann je
nach Größe abweichen!

BGA-10 Wasser-Schnellkupplung Serie "GA" - Übergangsstück Geka® auf Gardena®					
Seite A	Seite B	Zusatzinfo	Ident Nr. Original Gardena®	Ident Nr. Kunststoff Nachbau	Ident Nr. Messing Nachbau
Stecker System Gardena®	Kupplung System Geka®	beide Seiten einschließlich dem jeweils passenden Dichttring	nicht lieferbar	nicht lieferbar	L BGA-10-301
BGA-11 Wasser-Schnellkupplung Serie "GA" - Wohnungswasserhahn-Set auf Gardena®					
Seite A	Seite B	Zusatzinfo	Ident Nr. Original Gardena®	Ident Nr. Kunststoff Nachbau	Ident Nr. Messing Nachbau
Stecker System Gardena®	"Wohnungs- wasserhahn"- Anschluss	5 teiliges Set mit Wasserhahn- adapter auf Gewinde 22x1 oder 24x1 - einschließlich Perlator	BGA-11-101	C nicht lieferbar	L nicht lieferbar



Bild 3



Bild 4

ASP-16 Gartenpistolen, Gartenbewässerungspistolen "Gardena®"

Garten-Bewässerungspistolen sind Produkte, die nahezu überall Verwendung finden. Wir bieten Ihnen zwei Produktreihen aus Kunststoff an. Zu einer die unteren Typen vom Marktführer "Gardena", und zum anderen unsere preisgünstige "ECO-Baureihe" die Sie auf dem unteren Seitenbereich finden. So denken wir, "ist für jeden etwas dabei". Für weitere Informationen stehen wir gerne zu Ihrer Verfügung.

Materialien: Typ G-1, G-2, G-4 überwiegend Kunststoff
Typ G-3 besteht an den entscheidenden Stellen aus Metalllegierungen

Medien: Kaltwasser

Betriebsdruck: max. 10 bar

Temperatur: von 0°C bis + 40°C

Typ	Kurzbeschreibung	Eingang	Dichtung	Bild		Ident Nr.
G-1	- Reinigungspistole - Vollstrahl oder Sprühnebel einstellbar - stufenlose Mengenregulierung - Impulshandgriff mit Dauerarretierung	Stecker System Gardena®	EPDM	1	L	ASP-16-101
G-2	- Multifunktions-Gießbrause mit 4 Wasserformen - Vollstrahl, Perlstrahl, Brause, oder Sprühnebel - stufenlose Mengenregulierung - Impulshandgriff mit Dauerarretierung	Stecker System Gardena®	EPDM	2	L	ASP-16-102
G-3	- Premiummodell robuste Metall- Kunststoffausführung - Multifunktions-Gießbrause mit 5 Wasserformen - Brause-, Perl-, Sprüh-, Stech-, Flachstrahl - stufenlose Mengenregulierung - Impulshandgriff mit Dauerarretierung	Stecker System Gardena®	EPDM	3	L	ASP-16-103
G-4	- klassische Wasserspritze - Vollstrahl bis Sprühnebel einstellbar - stufenlose Mengenregulierung	Stecker System Gardena®	EPDM	4	L	ASP-16-104



Bild 1



Bild 2



Bild 3



Bild 4

ASP-17 Gartenpistolen, Gartenspritzen Kunststoff "ECO Baureihe"

Garten-Bewässerungspistolen sind Produkte, die nahezu überall Verwendung finden. Wir bieten Ihnen zwei Produktreihen aus Kunststoff an. Zu einer die unteren Typen vom Marktführer "Gardena" (diese Baureihe finden Sie im oberen Seitenbereich) und zum anderen die untere, preisgünstige, aber gute "ECO-Baureihe". So denken wir, "ist für jeden etwas dabei". Für weitere Informationen stehen wir gerne zu Ihrer Verfügung.

Materialien: überwiegend Kunststoff

Medien: Kaltwasser

Betriebsdruck: max. 6 bar

Temperatur: von 0°C bis + 40°C

Wichtig: Typ E-3 gilt als die Premiumvariante

Typ	Kurzbeschreibung	Eingang	Dichtung	Bild		Ident Nr.
E-1	- Reinigungspistole - Vollstrahl oder Sprühnebel einstellbar - stufenlose Mengenregulierung mittels Kopfebel - mit Dauerarretierung	Stecker System Gardena®	EPDM	5	L	ASP-17-101
E-2	- Multifunktions-Gießbrause mit 8 Wasserformen - z.B. Vollstrahl, Perlstrahl, Brause, oder Sprühnebel - stufenlose Mengenregulierung mittels Kopfebel - mit Dauerarretierung - besonders preiswert	Stecker System Gardena®	EPDM	6	L	ASP-17-102
E-3	- Premiummodell - Multifunktions-Gießbrause mit 4 Wasserformen - z.B. Brause-, Perl-, Sprüh-, Stech-, Flachstrahl - stufenlose Mengenregulierung mittels Kopfebel - Impulshandgriff mit Dauerarretierung	Stecker System Gardena®	EPDM	7	L	ASP-17-103
E-4	- klassische Wasserspritze - Vollstrahl bis Sprühnebel einstellbar - stufenlose Mengenregulierung	Stecker System Gardena®	EPDM	8	L	ASP-17-104



Bild 5



Bild 6



Bild 7



Bild 8

Platz für Notizen:

[illegible]