



Temperier-Schnellkupplungen Serie "TK" für Kunststoffspritz- & Metalldruckgusstechnik


 Muffen mit Schlauchtülle gerade - PUSH LOCK Nr. BTK-01 Seite 04-02	 Muffen mit Schlauchtülle 45° - PUSH LOCK Nr. BTK-02 Seite 04-02	 Muffen mit Schlauchtülle 90° - PUSH LOCK Nr. BTK-03 Seite 04-02	 Stecker m. Push Lock Tülle und Farbringe Pock Lock Nr. BTK-04 Seite 04-02
 Muffen mit Schlauchtülle gerade - Standardtüllenform Nr. BTK-05 Seite 04-03	 Muffen mit Schlauchtülle 45° - Standardtüllenform Nr. BTK-06 Seite 04-03	 Muffen mit Schlauchtülle 90° - Standardtüllenform Nr. BTK-07 Seite 04-03	 Stecker mit Schlauchtülle gerade - Standardtüllenform Nr. BTK-08 Seite 04-03
 Muffen mit Außengewinde gerade Ausführung Nr. BTK-09 Seite 04-04	 Muffen mit Außengewinde 45° Ausführung Nr. BTK-10 Seite 04-04	 Muffen mit Außengewinde 90° Ausführung Nr. BTK-11 Seite 04-04	 Muffen mit Innengewinde gerade Ausführung Nr. BTK-12 Seite 04-04
 Muffen Temperierbrücken- Ausführung & passende Rohre Nr. BTK-13 Seite 04-05	 Stecker mit Außengewinde gerade Ausführung Nr. BTK-14 Seite 04-05	 Stecker mit Innengewinde gerade Ausführung Nr. BTK-15 Seite 04-05	 Stecker mit Außengewinde 90° Ausführung Nr. BTK-16 Seite 04-05
 Übergänge Muffe-Stecker gerade Ausführung Nr. BTK-17 Seite 04-06	 Übergänge Muffe-Stecker 45° Ausführung Nr. BTK-18 Seite 04-06	 Übergänge Muffe-Stecker 90° Ausführung Nr. BTK-19 Seite 04-06	 Übergänge Stecker-Stecker sowie Verschlussmuffen Nr. BTK-20/21 Seite 04-06
 Verlängerungs-Stecker mit AG und Rohr "kürzbar" Nr. BTK-22/23 Seite 04-07	 Verlängerungs-Stücke mit Tülle und IG "kürzbar" Nr. BTK-24/25 Seite 04-07	 Temperierkupplungs-Zubehör diverse Schlauchtüllen Nr. BTK-26-29 Seite 04-08	 Temperierkupplungs-Zubehör diverse Gewindefittings Nr. BTK-30-34 Seite 04-09

Temperier-Schnellkupplungen für die Kunststoffspritz-Technik Serie "TK"

Wir führen eine Vielzahl von Schnellkupplungs-Typen wie sie in verschiedensten Anwendungen anzutreffen sind. Unten finden Sie unsere "Temperier-Schnellkupplungen" Serie "TK", wie sie insbesondere in Kunststoffspritz- und Metalldruckguss-Betrieben zum Einsatz kommen. Diese Kupplungen zeichnen sich durch gute Robustheit, hohe Temperaturbeständigkeit und durch Ihre besonders große Variantenvielfalt aus. Weitere Infos auf Anfrage.

Serie: Serie "TK" in den Größen DN 6, DN 9, DN 13 (Europäisches Temperiersystem - Identmaß siehe rechts)
 Anschluss-Art: diese Seite: Kupplungen mit Push Lock Schlauchtülle (Push Lock-Schläuche siehe Rubrik 01-19)
 Anschlussgrößen: Push Lock Schlauchtülle mit 6mm; 10mm oder 13 mm (= ca. Innendurchmesser des Steckschlauches)
 Betriebsdruck: max. 15bar (ebenso abhängig vom verwendeten Push-Lock Schlauch)
 Temperatur: -20°C bis + 200°C (Achtung: Push Lock-Schläuche gehen meist nur bis +100°C)
 Material: Messing mit FKM-Dichtungen (Federn, Sprengringe, Kugeln: EDELSTAHL)
 mit Absperrventil Schieböhülse BLANK, ohne Absperrventil: Schieböhülse MESSING VERNICKET
 Varianten: Muffen auch mit Entriegelungssicherung lieferbar, Detailinfo auf Anfrage. Hierzu bitte an die Identnummer anhängen: ...-"SV" für Standard-Entriegelungs-Sicherung; ...-"PV" für Premium-Entriegelungs-Sicherung
 Abkürzungen: IG/AG=Innen- bzw. Außengewinde, BD=Betriebsdruck, MS=Messing, VA=Edelstahl, a.A.=auf Anfrage

Identmaß "D" für
 Temperierkupplung
 "europäisch"



BTK-01 Schnellkupplungen Serie "TK" - Muffen - Push Lock Schlauchtülle - gerade								
Kupplung Kenn- größe	Schlauch- tülle ca.	Kupplung Identmaß "D" siehe oben	Schiebe- Hülse max. AD ca. mm	Bild	Info	MIT Absperrventil Hülse MS blank Ident Nr.	OHNE Absperrventil Hülse vernickelt Ident Nr.	
DN 6	6mm	9 mm	18,0	1	-	E BTK-01-301	E BTK-01-501	
	10mm		18,0		-	E BTK-01-302	E BTK-01-502	
DN 9	10mm	13 mm	23,5		-	E BTK-01-303	E BTK-01-503	
	13mm		23,5		-	E BTK-01-304	E BTK-01-504	
DN 13	16mm	19 mm	32,5		-	E BTK-01-305	E BTK-01-505	
	19mm		32,5		-	E BTK-01-306	E BTK-01-506	
	16mm		32,5		verkürzte Ausf.	E BTK-01-307	-	
	19mm		32,5		verkürzte Ausf.	E BTK-01-308	-	
BTK-02 Schnellkupplungen Serie "TK" - Muffen - Push Lock Schlauchtülle - 45°								
DN 6	6mm	9 mm	18,0	2	-	E BTK-02-301	E BTK-02-501	
	10mm		18,0		-	E BTK-02-302	E BTK-02-502	
DN 9	10mm	13 mm	23,5		-	E BTK-02-303	E BTK-02-503	
	13mm		23,5		-	E BTK-02-304	E BTK-02-504	
DN 13	16mm	19 mm	32,5		-	E BTK-02-305	E BTK-02-505	
	19mm		32,5		-	a.A.	a.A.	
BTK-03 Schnellkupplungen Serie "TK" - Muffen - Push Lock Schlauchtülle - 90°								
DN 6	6mm	9 mm	18,0	3	-	E BTK-03-301	E BTK-03-501	
	10mm		18,0		-	E BTK-03-302	E BTK-03-502	
DN 9	10mm	13 mm	23,5		-	E BTK-03-303	E BTK-03-503	
	13mm		23,5		-	E BTK-03-304	E BTK-03-504	
DN 13	16mm	19 mm	32,5		-	E BTK-03-305	E BTK-03-505	
	19mm		32,5		-	a.A.	a.A.	
BTK-04 Schnellkupplungen Serie "TK" - Stecker - Push Lock Schlauchtülle - gerade								
DN 6	6mm	9 mm	entfällt	4	-	E BTK-04-301	-	
	10mm		entfällt		-	E BTK-04-302	-	
DN 9	10mm	13 mm	entfällt		-	E BTK-04-303	-	
	13mm		entfällt		-	E BTK-04-304	-	
DN 13	16mm	19 mm	entfällt		-	E BTK-04-305	-	
	19mm		entfällt		-	E BTK-04-306	-	
APL-22 Schlauch-Aufsteckringe farbig für Steckschlaucharmaturen - Push Lock								
Kupplungs- Nenngröße	FÜR Schlauchtülle ca.	Für Schlauch AD ca.	Bild	Verpackungseinheit (Mindest- abgabemenge)	FARBE	Info	Ident Nr.	
DN 6	für Schlauchtülle 6 mm	12,7mm	5	50 Stück	gelb	weitere Größen finden Sie in Rubrik 02-10 auf Seite 10-10	E APL-22-101	
					rot		E APL-22-102	
					blau		E APL-22-103	
DN 6 & DN 9	für Schlauchtülle 10 mm	15,9mm		50 Stück	gelb		E APL-22-104	
					rot		E APL-22-105	
					blau		E APL-22-106	
DN 13	für Schlauchtülle 13 mm	19,8mm		50 Stück	gelb		E APL-22-107	
					rot		E APL-22-108	
					blau		E APL-22-109	

Tüllenform: Push Lock



Bild 1



Bild 2



Bild 3



Bild 4



Bild 5


Die Optik kann je nach Größe abweichen!

Temperier-Schnellkupplungen für die Kunststoffspritz-Technik Serie "TK"

Wir führen eine Vielzahl von Schnellkupplungen-Typen wie sie in verschiedensten Anwendungen anzutreffen sind. Unten finden Sie unsere "Temperier-Schnellkupplungen" Serie "TK", wie sie insbesondere in Kunststoffspritz- und Metalldruckguss-Betrieben zum Einsatz kommen. Diese Kupplungen zeichnen sich durch gute Robustheit, hohe Temperaturbeständigkeit und durch Ihre besonders große Variantenvielfalt aus. Weitere Infos auf Anfrage.

Serie: Serie "TK" in den Größen DN 6, DN 9, DN 13 (Europäisches Temperiersystem - Identmaß siehe rechts)
 Anschluss-Art: diese Seite: Kupplungen mit Standard-Schlauchtülle (z.B. für Schellen- oder Quetschhülsenmontage)
 Anschlussgrößen: Standard-Schlauchtülle mit 6 mm; 9 mm oder 13 mm (= ca. Innendurchmesser des Schlauches)
 Betriebsdruck: max. 15bar (ebenso abhängig vom verwendeten Push-Lock Schlauch)
 Temperatur: -20°C bis + 200°C (Achtung: Auch die Temperaturbeständigkeit des Schlauches beachten)
 Material: Messing mit FKM-Dichtungen (Federn, Sprengringe, Kugeln: EDELSTAHL)
 mit Absperrventil Schiebebehülse BLANK, ohne Absperrventil: Schiebebehülse MESSING VERNICKET
 Varianten: Muffen auch mit Entriegelungssicherung lieferbar, Detailinfo auf Anfrage. Hierzu bitte an die Identnummer anhängen: ..."-SV" für Standard-Entriegelungs-Sicherung; ..."-PV" für Premium-Entriegelungs-Sicherung
 Abkürzungen: IG/AG=Innen- bzw. Außengewinde, BD=Betriebsdruck, MS=Messing, VA=Edelstahl, a.A.=auf Anfrage

Identmaß "D" für
 Temperierkupplung
 "europäisch"



BTK-05 Schnellkupplungen Serie "TK" - Muffen - Standard-Schlauchtülle - gerade									
Kupplung Kenn- größe	Schlauch- tülle ca.	Kupplung Identmaß "D" siehe oben	Schiebe- Hülse max. AD ca. mm	Bild	Info		MIT Absperrventil Hülse MS blank Ident Nr.		OHNE Absperrventil Hülse vernickelt Ident Nr.
DN 6	6mm	9 mm	18,0	1	-	E	BTK-05-301	E	BTK-05-501
	9mm		18,0		-	E	BTK-05-302	E	BTK-05-502
	13mm		18,0		-	E	BTK-05-303	E	BTK-05-503
DN 9	9mm	13 mm	23,5		-	E	BTK-05-304	E	BTK-05-504
	13mm		23,5		-	E	BTK-05-305	E	BTK-05-505
DN 13	16mm	19 mm	32,5		-	E	BTK-05-306	E	BTK-05-506
	19mm		32,5		-	E	BTK-05-307	E	BTK-05-507
BTK-06 Schnellkupplungen Serie "TK" - Muffen - Standard-Schlauchtülle - 45°									
Kupplung Kenn- größe	Schlauch- tülle ca.	Kupplung Identmaß "D" siehe oben	Schiebe- Hülse max. AD ca. mm	Bild	Info		MIT Absperrventil Hülse MS blank Ident Nr.		OHNE Absperrventil Hülse vernickelt Ident Nr.
DN 6	6mm	9 mm	18,0	2	-	E	BTK-06-301	E	BTK-06-501
	9mm		18,0		-	E	BTK-06-302	E	BTK-06-502
DN 9	9mm	13 mm	23,5		-	E	BTK-06-303	E	BTK-06-503
	13mm		23,5		-	E	BTK-06-304	E	BTK-06-504
DN 13	16mm	19 mm	32,5		-		a.A.		a.A.
	19mm		32,5		-	E	BTK-06-306	E	BTK-06-506
BTK-07 Schnellkupplungen Serie "TK" - Muffen - Standard-Schlauchtülle - 90°									
Kupplung Kenn- größe	Schlauch- tülle ca.	Kupplung Identmaß "D" siehe oben	Schiebe- Hülse max. AD ca. mm	Bild	Info		MIT Absperrventil Hülse MS blank Ident Nr.		OHNE Absperrventil Hülse vernickelt Ident Nr.
DN 6	6mm	9 mm	18,0	3	-	E	BTK-07-301	E	BTK-07-501
	9mm		18,0		-	E	BTK-07-302	E	BTK-07-502
DN 9	9mm	13 mm	23,5		-	E	BTK-07-303	E	BTK-07-503
	13mm		23,5		-	E	BTK-07-304	E	BTK-07-504
DN 13	16mm	19 mm	32,5		-		a.A.		a.A.
	19mm		32,5		-	E	BTK-07-306	E	BTK-07-506
BTK-08 Schnellkupplungen Serie "TK" - Stecker - Standard-Schlauchtülle - gerade									
Kupplung Kenn- größe	Schlauch- tülle ca.	Kupplung Identmaß "D" siehe oben	Schiebe- Hülse max. AD ca. mm	Bild	Info		MIT Absperrventil Hülse MS blank Ident Nr.		OHNE Absperrventil Hülse vernickelt Ident Nr.
DN 6	6mm	9 mm	entfällt	4	-	E	BTK-08-301		-
	9mm		entfällt		-	E	BTK-08-302		-
	13mm		entfällt		-	E	BTK-08-303		-
DN 9	9mm	13 mm	entfällt		-	E	BTK-08-304		-
	13mm		entfällt		-	E	BTK-08-305		-
DN 13	13mm	19 mm	entfällt		-	E	BTK-08-306		-
	19mm		entfällt	-	E	BTK-08-307		-	

Tüllenform: Standard



Bild 1



Bild 2



Bild 3



Bild 4


Die Optik kann je nach Größe abweichen!

Temperier-Schnellkupplungen für die Kunststoffspritz-Technik Serie "TK"

Wir führen eine Vielzahl von Schnellkupplungs-Typen wie sie in verschiedensten Anwendungen anzutreffen sind. Unten finden Sie unsere "Temperier-Schnellkupplungen" Serie "TK", wie sie insbesondere in Kunststoffspritz- und Metalldruckguss-Betrieben zum Einsatz kommen. Diese Kupplungen zeichnen sich durch gute Robustheit, hohe Temperaturbeständigkeit und durch Ihre besonders große Variantenvielfalt aus. Weitere Infos auf Anfrage.

Serie: Serie "TK" in den Größen DN 6, DN 9, DN 13 (Europäisches Temperiersystem - Identmaß siehe rechts)
Anschluss-Art: diese Seite: Kupplungen mit Gewindeanschluss
Anschlussgrößen: von 1/4" über metrische Größen bis 3/4"
Betriebsdruck: max. 15bar (ebenso abhängig von den sonstigen verwendeten Komponenten)
Temperatur: -20°C bis + 200°C (Achtung: Auch die Temperaturbeständigkeit der sonstigen Komponenten beachten)
Material: Messing mit FKM-Dichtungen (Federn, Sprengringe, Kugeln: EDELSTAHL)
mit Absperrventil Schiebbehülse BLANK, ohne Absperrventil: Schiebbehülse MESSING VERNICKET
Varianten: Muffen auch mit Entriegelungssicherung lieferbar, Detailinfo auf Anfrage. Hierzu bitte an die Identnummer anhängen: ...-"SV" für Standard-Entriegelungs-Sicherung; ...-"PV" für Premium-Entriegelungs-Sicherung
Abkürzungen: IG/AG=Innen- bzw. Außengewinde, BD=Betriebsdruck, MS=Messing, VA=Edelstahl, a.A.=auf Anfrage

Identmaß "D" für
Temperierkupplung
"europäisch"



Die Optik kann je
nach Größe abweichen!

BTK-09 Schnellkupplungen Serie "TK" - Muffen - mit Außengewinde - gerade									
Kupplung Kenngröße	Außen-Gewinde	Kupplung Identmaß "D" siehe oben	Schiebehülse max. AD ca. mm	Bild	Info	MIT Absperrventil Hülse MS blank Ident Nr.	OHNE Absperrventil Hülse vernickelt Ident Nr.		
DN 6	G 1/4"	9 mm	18,0	1	In dieser Tabelle sind die Typen in Standardlänge aufgeführt. Einige Größen sind auch in extralanger Ausführung auf Anfrage lieferbar.	E BTK-09-301	E BTK-09-501		
	G 3/8"		18,0			E BTK-09-302	E BTK-09-502		
	M 10x1		18,0			E BTK-09-303	E BTK-09-503		
	M 14x1,5		18,0			E BTK-09-304	E BTK-09-504		
	M 16x1,5		18,0			E BTK-09-305	E BTK-09-505		
DN 9	G 1/4"	13 mm	23,5			E BTK-09-306	E BTK-09-506		
	G 3/8"		23,5			E BTK-09-307	E BTK-09-507		
	G 1/2"		23,5			E BTK-09-308	E BTK-09-508		
	M 14x1,5		23,5			E BTK-09-309	E BTK-09-509		
	M 16x1,5		23,5			E BTK-09-310	E BTK-09-510		
DN 13	M 18x1,5	19 mm	23,5			E BTK-09-311	E BTK-09-511		
	G 1/2"		32,5			E BTK-09-312	E BTK-09-512		
	M 24x1,5		32,5			E BTK-09-313	E BTK-09-513		
	G 3/4"		32,5			E BTK-09-314	E BTK-09-514		
BTK-10 Schnellkupplungen Serie "TK" - Muffen - mit Außengewinde - 45°									
DN 6	G 1/4"	9 mm	18,0	2	In dieser Tabelle sind die Typen in Standardlänge aufgeführt. Einige Größen sind auch in extralanger Ausführung auf Anfrage lieferbar.	E BTK-10-301	E BTK-10-501		
	G 3/8"		18,0			E BTK-10-302	E BTK-10-502		
	M 10x1		18,0			E BTK-10-303	E BTK-10-503		
	M 14x1,5		18,0			E BTK-10-304	E BTK-10-504		
	M 16x1,5		18,0			E BTK-10-305	E BTK-10-505		
DN 9	G 1/4"	13 mm	23,5			E BTK-10-306	E BTK-10-506		
	G 3/8"		23,5			E BTK-10-307	E BTK-10-507		
	G 1/2"		23,5			E BTK-10-308	E BTK-10-508		
	M 14x1,5		23,5			E BTK-10-309	E BTK-10-509		
	M 16x1,5		23,5			E BTK-10-310	E BTK-10-510		
DN 13	M 24x1,5	19 mm	32,5			E BTK-10-310	E BTK-10-510		
	G 3/4"		32,5			E BTK-10-311	E BTK-10-511		
BTK-11 Schnellkupplungen Serie "TK" - Muffen - mit Außengewinde - 90°									
DN 6	G 1/4"	9 mm	18,0			3	In dieser Tabelle sind die Typen in Standardlänge aufgeführt. Einige Größen sind auch in extralanger Ausführung auf Anfrage lieferbar.	E BTK-11-301	E BTK-11-501
	G 3/8"		18,0					E BTK-11-302	E BTK-11-502
	M 10x1		18,0	E BTK-11-303	E BTK-11-503				
	M 14x1,5		18,0	E BTK-11-304	E BTK-11-504				
	M 16x1,5		18,0	E BTK-11-305	E BTK-11-505				
DN 9	G 1/4"	13 mm	23,5	E BTK-11-306	E BTK-11-506				
	G 3/8"		23,5	E BTK-11-307	E BTK-11-507				
	G 1/2"		23,5	E BTK-11-308	E BTK-11-508				
	M 16x1,5		23,5	E BTK-11-309	E BTK-11-509				
	M 24x1,5		32,5	E BTK-11-310	E BTK-11-510				
DN 13	G 3/4"	19 mm	32,5	E BTK-11-311	E BTK-11-511				
BTK-12 Schnellkupplungen Serie "TK" - Muffen - mit Innengewinde - gerade									
DN 6	G 1/4"	9 mm	18,0	4	-			E BTK-12-301	E BTK-12-501
	G 3/8"		18,0		-			E BTK-12-302	E BTK-12-502
	M 10x1		18,0		-			E BTK-12-303	E BTK-12-503
	M 14x1,5		18,0		-	E BTK-12-304	E BTK-12-504		
DN 9	G 1/4"	13 mm	23,5		-	E BTK-12-305	E BTK-12-505		
	G 3/8"		23,5		-	E BTK-12-306	E BTK-12-506		
	G 1/2"		23,5		E BTK-12-307	E BTK-12-507			
DN 13	M 24x1,5	19 mm	32,5		-	a.A.	a.A.		
	G 3/4"		32,5		-	E BTK-12-309	E BTK-12-509		



Bild 1



Bild 2



Bild 3




Bild 4

Temperier-Schnellkupplungen für die Kunststoffspritz-Technik Serie "TK"

Wir führen eine Vielzahl von Schnellkupplungs-Typen wie sie in verschiedensten Anwendungen anzutreffen sind. Unten finden Sie unsere "Temperier-Schnellkupplungen" Serie "TK", wie sie insbesondere in Kunststoffspritz- und Metalldruckguss-Betrieben zum Einsatz kommen. Diese Kupplungen zeichnen sich durch gute Robustheit, hohe Temperaturbeständigkeit und durch Ihre besonders große Variantenvielfalt aus. Weitere Infos auf Anfrage.

Serie: Serie "TK" in den Größen DN 6, DN 9, DN 13 (Europäisches Temperiersystem - Identmaß siehe rechts)
Anschluss-Art: diese Seite: Kupplungen und Stecker mit Gewindeanschluss
Anschlussgrößen: von 1/4" über metrische Größen bis 3/4"
Betriebsdruck: max. 15bar (ebenso abhängig von den sonstigen verwendeten Komponenten)
Temperatur: -20°C bis + 200°C (Achtung: Auch die Temperaturbeständigkeit der sonstigen Komponenten beachten)
Material: Messing mit FKM-Dichtungen (Federn, Sprengringe, Kugeln: EDELSTAHL)
mit Absperrventil Schieberhülse BLANK, ohne Absperrventil: Schieberhülse MESSING VERNICKELT
Varianten: Muffen auch mit Entriegelungssicherung lieferbar, Detailinfo auf Anfrage. Hierzu bitte an die Identnummer anhängen: ...-"SV" für Standard-Entriegelungs-Sicherung; ...-"PV" für Premium-Entriegelungs-Sicherung
Abkürzungen: IG/AG=Innen- bzw. Außengewinde, BD=Betriebsdruck, MS=Messing, VA=Edelstahl, a.A.=auf Anfrage

**Identmaß "D" für
Temperierkupplung
"europäisch"**



Die Optik kann je nach Größe abweichen!

BTK-13 Schnellkupplungen Serie "TK" - Muffen - mit Temperierbrücken-Anschluss								
Kupplung Kenngröße	Anschluss	Kupplung Identmaß "D" siehe oben	passende Schieberhülse-AD der Muffe	Bild	Info	MIT Absperrventil Hülse MS blank Ident Nr.	OHNE Absperrventil Hülse vernickelt Ident Nr.	
DN 6	IØ 8mm	9 mm	18,0	1	-	E BTK-13-301	E BTK-13-501	
	AØ 8mm	Temperierrohr hierzu		2	L 250mm zum Ablängen (nur Rohr) L 500mm zum Ablängen (nur Rohr)	E BTK-13Z-002 E BTK-13Z-003		
DN 9	IØ 10mm	13 mm	23,5	1	-	E BTK-13-304	E BTK-13-504	
	AØ 10mm	Temperierrohr hierzu		2	L 250mm zum Ablängen (nur Rohr) L 500mm zum Ablängen (nur Rohr)	E BTK-13Z-005 E BTK-13Z-006		
DN 13	IØ 14mm	19 mm	32,5	1	-	E BTK-13-307	E BTK-13-507	
	AØ 14mm	Temperierrohr hierzu		2	L 500mm zum Ablängen (nur Rohr)	E BTK-13-508		
BTK-14 Schnellkupplungen Serie "TK" - Stecker - mit Außengewinde - gerade								
DN 6	G 1/8"	9 mm	18,0	3	Einige Größen auf Anfrage auch mit zusätzlichem Innensechskant lieferbar.	E BTK-14-301	E BTK-14-501	
	G 1/4"		18,0			E BTK-14-302	E BTK-14-502	
	G 3/8"		18,0			E BTK-14-303	E BTK-14-503	
	M 8x0,75		18,0			E BTK-14-304	E BTK-14-504	
	M 10x1		18,0			E BTK-14-305	E BTK-14-505	
	M 14x1,5		18,0			E BTK-14-306	E BTK-14-506	
	M 16x1,5		18,0			E BTK-14-307	E BTK-14-507	
DN 9	G 1/8"	13 mm	23,5			E BTK-14-308	E BTK-14-508	
	G 1/4"		23,5			E BTK-14-309	E BTK-14-509	
	G 3/8"		23,5			E BTK-14-310	E BTK-14-510	
	G 1/2"		23,5			E BTK-14-311	E BTK-14-511	
	G 3/4"		23,5			E BTK-14-312	E BTK-14-512	
	M 10x1		23,5			E BTK-14-313	E BTK-14-513	
	M 14x1,5		23,5			E BTK-14-314	E BTK-14-514	
	M 16x1,5		23,5			E BTK-14-315	E BTK-14-515	
	M 18x1,5		23,5			E BTK-14-316	E BTK-14-516	
DN 13	G 1/2"	19 mm	32,5			E BTK-14-317	E BTK-14-517	
	G 3/4"		32,5			E BTK-14-318	E BTK-14-518	
	M 24x1,5		32,5			E BTK-14-319	E BTK-14-519	
BTK-15 Schnellkupplungen Serie "TK" - Stecker - mit Innengewinde - gerade								
DN 6	G 1/8"	9 mm	18,0	4	Die zölligen Typen sind MS vernickelt. MS blank gibt es hier Abbild. nur Theorie	-	E BTK-15-501	
	G 1/4"		18,0			-	E BTK-15-502	
	G 3/8"		18,0			-	E BTK-15-503	
DN 9	G 3/8"	13 mm	23,5			-	E BTK-15-504	
	G 1/2"		23,5			-	E BTK-15-505	
DN 13	G 1/2"	19 mm	32,5			-	E BTK-15-506	
	G 3/4"		32,5			-	E BTK-15-507	
BTK-16 Schnellkupplungen Serie "TK" - Stecker - mit Außengewinde - 90°								
DN 6	R 1/8"	9 mm	18,0	5	Die zölligen Typen sind MS vernickelt, die metrischen Typen sind MS blank	-	E BTK-16-501	
	R 1/4"		18,0			-	E BTK-16-502	
	R 3/8"		18,0			-	E BTK-16-503	
	M 8x0,75		18,0			-	E BTK-16-504	
	M 10x1		18,0			-	E BTK-16-505	
DN 9	M 14x1,5	13 mm	18,0			-	E BTK-16-506	
	R 1/4"		23,5			-	E BTK-16-507	
	M 14x1,5		23,5			-	E BTK-16-508	
DN 9	R 3/8"	13 mm	23,5			-	E BTK-16-509	
	R 1/2"		19 mm			32,5	-	E BTK-16-510
	M 24x1,5					32,5	-	E BTK-16-511



Bild 1



Bild 2



Bild 3




Bild 4





Bild 5

Temperier-Schnellkupplungen für die Kunststoffspritz-Technik Serie "TK"

Wir führen eine Vielzahl von Schnellkupplungs-Typen wie sie in verschiedensten Anwendungen anzutreffen sind. Unten finden Sie unsere "Temperier-Schnellkupplungen" Serie "TK", wie sie insbesondere in Kunststoffspritz- und Metalldruckguss-Betrieben zum Einsatz kommen. Diese Kupplungen zeichnen sich durch gute Robustheit, hohe Temperaturbeständigkeit und durch Ihre besonders große Variantenvielfalt aus. Weitere Infos auf Anfrage.

Serie: Serie "TK" in den Größen DN 6, DN 9, DN 13 (Europäisches Temperiersystem - Identmaß siehe rechts)
Anschluss-Art: verschiedene gemäß unterer Tabelle
Anschlussgrößen: verschiedene gemäß unterer Tabelle
Betriebsdruck: max. 15bar (ebenso abhängig von den sonstigen verwendeten Komponenten)
Temperatur: -20°C bis + 200°C (Achtung: Auch die Temperaturbeständigkeit des Schlauches beachten)
Material: Messing mit FKM-Dichtungen (Federn, Sprengringe, Kugeln: EDELSTAHL)
mit Absperrventil Schieberhülse BLANK, ohne Absperrventil: Schieberhülse MESSING VERNICKELT
Varianten: Muffen auch mit Entriegelungssicherung lieferbar, Detailinfo auf Anfrage. Hierzu bitte an die Identnummer anhängen: ...-SV" für Standard-Entriegelungs-Sicherung; ...-PV" für Premium-Entriegelungs-Sicherung
Abkürzungen: IG/AG=Innen- bzw. Außengewinde, BD=Betriebsdruck, MS=Messing, VA=Edelstahl, a.A.=auf Anfrage

Identmaß "D" für
Temperierkupplung
"europäisch"



Die Optik kann je
nach Größe abweichen!

BTK-17 Schnellkupplungen Serie "TK" - Übergänge Muffen auf Stecker - gerade								
Kenn- größe Muffe	Muffe Identmaß "D" siehe oben	Schiebe- Hülse max. AD ca. mm	Kenn- größe Stecker	Stecker Identmaß "D" siehe oben	Bild		MIT Absperrventil Hülse MS blank Ident Nr.	OHNE Absperrventil Hülse vernickelt Ident Nr.
DN 6	9 mm	18,0	DN 6	9 mm	1	E	BTK-17-301	E BTK-17-501
		18,0	DN 9	13 mm		E	BTK-17-302	E BTK-17-502
DN 9	13 mm	23,5	DN 6	9 mm		E	BTK-17-303	E BTK-17-503
		23,5	DN 9	13 mm		E	BTK-17-304	E BTK-17-504
DN 13	19 mm	32,5	DN 6	9 mm			-	-
		32,5	DN 9	13 mm			-	-
BTK-18 Schnellkupplungen Serie "TK" - Übergänge Muffen auf Stecker - 45°								
Kenn- größe Muffe	Muffe Identmaß "D" siehe oben	Schiebe- Hülse max. AD ca. mm	Kenn- größe Stecker	Stecker Identmaß "D" siehe oben	Bild		MIT Absperrventil Hülse MS blank Ident Nr.	OHNE Absperrventil Hülse vernickelt Ident Nr.
DN 6	9 mm	18,0	DN 6	9 mm	2		-	-
		18,0	DN 9	13 mm		E	BTK-18-302	E BTK-18-502
DN 9	13 mm	23,5	DN 6	9 mm		E	BTK-18-303	E BTK-18-503
		23,5	DN 9	13 mm			-	-
DN 13	19 mm	32,5	DN 6	9 mm			-	-
		32,5	DN 9	13 mm			-	-
BTK-19 Schnellkupplungen Serie "TK" - Übergänge Muffen auf Stecker - 90°								
Kenn- größe Muffe	Muffe Identmaß "D" siehe oben	Schiebe- Hülse max. AD ca. mm	Kenn- größe Stecker	Stecker Identmaß "D" siehe oben	Bild		MIT Absperrventil Hülse MS blank Ident Nr.	OHNE Absperrventil Hülse vernickelt Ident Nr.
DN 6	9 mm	18,0	DN 6	9 mm	3		-	-
		18,0	DN 9	13 mm		E	BTK-19-302	E BTK-19-502
DN 9	13 mm	23,5	DN 6	9 mm		E	BTK-19-303	E BTK-19-503
		23,5	DN 9	13 mm			-	-
DN 13	19 mm	32,5	DN 6	9 mm			-	-
		32,5	DN 9	13 mm			-	-
BTK-20 Schnellkupplungen Serie "TK" - Übergänge Stecker auf Stecker								
Kenn- größe Seite 1	Seite 1 Identmaß "D" siehe oben	Kenn- größe Seite 2	Seite 2 Identmaß "D" siehe oben	Info			MIT Absperrventil Hülse MS blank Ident Nr.	OHNE Absperrventil Stecker MS blank Ident Nr.
DN 6	9 mm	DN 6	9 mm	-			-	E BTK-20-501
DN 6	9 mm	DN 9	13 mm	-			-	E BTK-20-502
DN 9	13 mm	DN 9	13 mm	-			-	E BTK-20-503
BTK-21 Schnellkupplungen Serie "TK" - Verschluss-Muffen								
Kenn- größe Seite 1	Seite 1 Identmaß "D" siehe oben	Schiebe- Hülse max. AD ca. mm	Kenn- größe Seite 2	Info			VERSCHLUSS Hülse MS blank Ident Nr.	VERSCHLUSS Hülse MS vernickelt Ident Nr.
DN 6	9 mm	18,0	blind	-			-	E BTK-21-501
DN 9	13 mm	23,5	blind	-			-	E BTK-21-502
DN 13	19 mm	32,5	blind	-			-	-



Bild 1



Bild 2



Bild 3



Bild 4




Bild 5

Temperier-Schnellkupplungen für die Kunststoffspritz-Technik Serie "TK"

Wir führen eine Vielzahl von Schnellkupplungs-Typen wie sie in verschiedensten Anwendungen anzutreffen sind. Unten finden Sie unsere "Temperier-Schnellkupplungen" Serie "TK", wie sie insbesondere in Kunststoffspritz- und Metalldruckguss-Betrieben zum Einsatz kommen. Diese Kupplungen zeichnen sich durch gute Robustheit, hohe Temperaturbeständigkeit und durch Ihre besonders große Variantenvielfalt aus. Weitere Infos auf Anfrage.

Serie: Serie "TK" in den Größen DN 6, DN 9, DN 13 (Europäisches Temperiersystem - Identmaß siehe rechts)
Anschluss-Art: diese Seite: Diverse Verlängerungstücke aus dem Bereich der Temperiertechnik
Anschlussgrößen: je nach Typ von 1/8" bis M 16x1,5
Betriebsdruck: max. 15bar (ebenso abhängig von den sonstigen verwendeten Komponenten)
Temperatur: -20°C bis + 200°C (Achtung: Push Lock-Schläuche gehen meist nur bis +100°C)
Material: Messing mit FKM-Dichtungen (Federn, Sprengringe, Kugeln: EDELSTAHL)
mit Absperrventil Schiebbehülse BLANK, ohne Absperrventil: Schiebbehülse MESSING VERNICKET
Varianten: Muffen auch mit Entriegelungssicherung lieferbar, Detailinfo auf Anfrage. Hierzu bitte an die Identnummer anhängen: ...-SV für Standard-Entriegelungs-Sicherung; ...-PV für Premium-Entriegelungs-Sicherung
Abkürzungen: IG/AG=Innen- bzw. Außengewinde, BD=Betriebsdruck, MS=Messing, VA=Edelstahl, a.A.=auf Anfrage

**Identmaß "D" für
Temperierkupplung
"europäisch"**



Die Optik kann je
nach Größe abweichen!

BTK-22 Schnellkupplungen Serie "TK" Stecker mit Außengewinde - "kürzbar"									
Kupplung Kenn- größe	Kupplung Identmaß "D" siehe oben	passende Schiebe- Hülse-AD der Muffe	Zusatzinfo	Außen- gewinde	Gesamt- Länge ca. in mm	Stutzen- Länge ca. in mm	Bild		OHNE Absperrventil MS blank Ident Nr.
DN 6	9 mm	18,0	-	G 1/8"	100	60	2	E	BTK-22-501
		18,0	-	G 1/4"	100	60	2	E	BTK-22-502
		18,0	-	G 3/8"	100	60	2	E	BTK-22-503
		18,0	-	M 10x1	100	60	2	E	BTK-22-504
		18,0	-	M 14x1,5	100	60	2	E	BTK-22-505
DN 9	13 mm	23,5	-	G 1/4"	100	60	2	E	BTK-22-506
		23,5	Optik gemäß Bild 1	G 1/4"	57	34	1	E	BTK-22-507
		G 1/4"		110	87	1	E	BTK-22-508	
		-		G 3/8"	100	60	2	E	BTK-22-509
		23,5	-	M 14x1,5	100	60	2	E	BTK-22-510
		23,5	-	M 16x1,5	100	60	2	E	BTK-22-511
BTK-23 Schnellkupplungen Serie "TK" Stecker mit Rohrstutzen - "kürzbar"									
Kupplung Kenn- größe	Kupplung Identmaß "D" siehe oben	passende Schiebe- Hülse-AD der Muffe	Zusatzinfo	Rohr- stutzen AØ	Gesamt- Länge ca. in mm	Stutzen- Länge ca. in mm	Bild		OHNE Absperrventil MS blank Ident Nr.
DN 6	9 mm	18,0	-	AØ 8mm	63	42	3	E	BTK-23-501
		18,0	-		100	79	3	E	BTK-23-502
		18,0	-	AØ 10 mm	63	42	3	E	BTK-23-503
		18,0	-		100	79	3	E	BTK-23-504
		18,0	-		120	99	3	E	BTK-23-505
		18,0	-		240	219	3	E	BTK-23-506
		18,0	-		360	339	3	E	BTK-23-507
		18,0	-		AØ 14 mm	150	127	3	E
DN 9	13 mm	23,5	-	AØ 10 mm	150	127	3	E	BTK-23-509
		23,5	-	150	127	3	E	BTK-23-510	
		23,5	-	AØ 14 mm	300	277	3	E	BTK-23-511
		23,5	-		450	427	3	E	BTK-23-512
BTK-24 Schnellkupplungen Serie "TK" Schlauchtülle mit Rohrstutzen - "kürzbar"									
Kupplung Kenn- größe	Kupplung Identmaß "D" siehe oben	passende Schiebe- Hülse-AD der Muffe	Rohr- stutzen AØ	Schlauch- tülle NW	Gesamt- Länge ca. in mm	Stutzen- Länge ca. in mm	Bild		OHNE Absperrventil MS blank Ident Nr.
entfällt	entfällt	entfällt	AØ 10 mm	NW 9	120	90	4	E	BTK-24-501
entfällt	entfällt	entfällt	AØ 14 mm	NW 13	150	115	4	E	BTK-24-502
BTK-25 Schnellkupplungen Serie "TK" IG-Anschluss mit Rohrstutzen - "kürzbar"									
Kupplung Kenn- größe	Kupplung Identmaß "D" siehe oben	passende Schiebe- Hülse-AD der Muffe	Rohr- stutzen AØ	Innen- gewinde	Gesamt- Länge ca. in mm	Stutzen- Länge ca. in mm	Bild		OHNE Absperrventil MS blank Ident Nr.
entfällt	entfällt	entfällt	AØ 10 mm	M 14x1,5	120	104	5	E	BTK-25-501
entfällt	entfällt	entfällt	AØ 14 mm	M 16x1,5	150	134	5	E	BTK-25-502



Bild 1



Bild 2



Bild 3



Bild 4




Bild 5

Temperier-Schnellkupplungen für die Kunststoffspritz-Technik Serie "TK" - ZUBEHÖR

Wir führen eine Vielzahl von Schnellkupplungen-Typen wie sie in verschiedensten Anwendungen anzutreffen sind. Unten finden Sie unsere "Temperier-Schnellkupplungen" Serie "TK", wie sie insbesondere in Kunststoffspritz- und Metalldruckguss-Betrieben zum Einsatz kommen. Diese Kupplungen zeichnen sich durch gute Robustheit, hohe Temperaturbeständigkeit und durch Ihre besonders große Variantenvielfalt aus. Weitere Infos auf Anfrage.

Serie: Serie "TK" in den Größen DN 6, DN 9, DN 13 (Europäisches Temperiersystem - Identmaß siehe rechts)
 Anschluss-Art: diese Seite: Diverses Zubehör (Schlauchtüllen) für Temperierkupplungen
 Anschlussgrößen: von NW 4 bis NW 19 und von Gewindegröße M5 bis R 3/4"
 Betriebsdruck: max. 15bar (ebenso abhängig von den sonstigen verwendeten Komponenten)
 Temperatur: -20°C bis + 200°C (Achtung: Push Lock-Schläuche gehen meist nur bis +100°C)
 Material: Messing mit FKM-Dichtungen (Federn, Sprengringe, Kugeln: EDELSTAHL)
 mit Absperrventil Schiebbehülse BLANK, ohne Absperrventil: Schiebbehülse MESSING VERNICKET
 Varianten: Muffen auch mit Entriegelungssicherung lieferbar, Detailinfo auf Anfrage. Hierzu bitte an die Identnummer anhängen: ...-SV für Standard-Entriegelungs-Sicherung; ...-PV für Premium-Entriegelungs-Sicherung
 Abkürzungen: IG/AG=Innen- bzw. Außengewinde, BD=Betriebsdruck, MS=Messing, NW=Nennweite a.A.=auf Anfrage

Identmaß "D" für
 Temperierkupplung
 "europäisch"



Die Optik kann je
 nach Größe abweichen!

BTK-26 Schnellkupplungen Serie "TK" - AG - Standard-Schlauchtülle - gerade								
Kupplung Kenn-größe	Kupplung Identmaß "D" siehe oben	Gewinde-Größe	für Schlauch Innen Ø ca. in mm	Gesamt-Länge ca. in mm	Zusatzinfo	Bild		Ident Nr.
entfällt	entfällt	AG M 8x0,75	NW 6	a.A.	-	1	E	BTK-26-301
entfällt	entfällt		NW 9	a.A.	-	1	E	BTK-26-302
entfällt	entfällt	AG M 10x1	NW 9	a.A.	-	1	E	BTK-26-303
entfällt	entfällt	AG M 12x1,5	NW 13	a.A.	-	1	E	BTK-26-304
entfällt	entfällt	AG M 14x1,5	NW 13	a.A.	-	1	E	BTK-26-305
entfällt	entfällt	AG M 16x1,5	NW 13	a.A.	-	1	E	BTK-26-306
entfällt	entfällt	AG M 24x1,5	NW 19	a.A.	-	1	E	BTK-26-307
entfällt	entfällt	AG G 1/8"	NW 9	a.A.	-	1	E	BTK-26-308
entfällt	entfällt	AG G 1/4"	NW 9	a.A.	-	1	E	BTK-26-309
entfällt	entfällt		NW 13	a.A.	-	1	E	BTK-26-310
entfällt	entfällt	AG G 3/8"	NW 9	a.A.	-	1	E	BTK-26-311
entfällt	entfällt		NW 13	a.A.	-	1	E	BTK-26-312
entfällt	entfällt	AG G 1/2"	NW 19	a.A.	-	1	E	BTK-26-313
entfällt	entfällt	AG G 3/4"	NW 19	a.A.	-	1	E	BTK-26-314
BTK-27 Schnellkupplungen Serie "TK" - AG - Push Lock-Schlauchtülle - gerade								
entfällt	entfällt	AG M 10x1	NW 6	a.A.	-	2	E	BTK-27-301
entfällt	entfällt	AG M 14x1,5	NW 10	a.A.	-	2	E	BTK-27-302
entfällt	entfällt	AG G 1/8"	NW 6	a.A.	-	2	E	BTK-27-303
entfällt	entfällt		NW 10	a.A.	-	2	E	BTK-27-304
entfällt	entfällt	AG G 1/4"	NW 6	a.A.	-	2	E	BTK-27-305
entfällt	entfällt		NW 10	a.A.	-	2	E	BTK-27-306
entfällt	entfällt		NW 13	a.A.	-	2	E	BTK-27-307
entfällt	entfällt	AG G 3/8"	NW 10	a.A.	-	2	E	BTK-27-308
entfällt	entfällt		NW 13	a.A.	-	2	E	BTK-27-309
entfällt	entfällt	AG G 1/2"	NW 10	a.A.	-	2	E	BTK-27-310
entfällt	entfällt		NW 13	a.A.	-	2	E	BTK-27-311
entfällt	entfällt		NW 16	a.A.	-	2	E	BTK-27-312
entfällt	entfällt	AG G 3/4"	NW 16	a.A.	-	2	E	BTK-27-313
entfällt	entfällt		NW 19	a.A.	-	2	E	BTK-27-314
BTK-28 Schnellkupplungen Serie "TK" - AG - Standard-Schlauchtülle - 90°								
entfällt	entfällt	AG M 5x0,5	NW 5	a.A.	MS blank	3	E	BTK-28-301
entfällt	entfällt	AG M 8x0,75	NW 5	a.A.	MS blank	3	E	BTK-28-302
entfällt	entfällt		NW 9	a.A.	MS blank	3	E	BTK-28-303
entfällt	entfällt	AG M 10x1	NW 9	a.A.	MS blank	3	E	BTK-28-304
entfällt	entfällt	AG M 14x1,5	NW 13	a.A.	MS blank	3	E	BTK-28-305
entfällt	entfällt	AG M 24x1,5	NW 19	a.A.	MS blank	3	E	BTK-28-306
entfällt	entfällt	AG G 1/8"	NW 9	a.A.	MS vernickelt	-	E	BTK-28-307
entfällt	entfällt	AG G 1/4"	NW 13	a.A.	MS vernickelt	-	E	BTK-28-308
entfällt	entfällt	AG G 1/2"	NW 19	a.A.	MS vernickelt	-	E	BTK-28-309
BTK-29 Schnellkupplungen Serie "TK" - IG starr - Standard-Schlauchtülle - gerade								
entfällt	entfällt	IG starr M 14x1,5	NW 9	a.A.	-	4	E	BTK-29-301
entfällt	entfällt	IG starr M 16x1,5	NW 13	a.A.	-	4	E	BTK-29-302
entfällt	entfällt	IG starr M 24x1,5	NW 19	a.A.	-	4	E	BTK-29-303



Bild 1



Bild 2



Bild 3



Bild 4


Viele weitere Schlaucharmaturen finden Sie in unserer Rubrik 02

Temperier-Schnellkupplungen für die Kunststoffspritz-Technik Serie "TK" - ZUBEHÖR

Wir führen eine Vielzahl von Schnellkupplungs-Typen wie sie in verschiedensten Anwendungen anzutreffen sind. Unten finden Sie unsere "Temperier-Schnellkupplungen" Serie "TK", wie sie insbesondere in Kunststoffspritz- und Metalldruckguss-Betrieben zum Einsatz kommen. Diese Kupplungen zeichnen sich durch gute Robustheit, hohe Temperaturbeständigkeit und durch Ihre besonders große Variantenvielfalt aus. Weitere Infos auf Anfrage.

Serie: Serie "TK" in den Größen DN 6, DN 9, DN 13 (Europäisches Temperiersystem - Identmaß siehe rechts)
Anschluss-Art: diese Seite: Diverses Zubehör (Gewindefittings) für Temperierkupplungen
Anschlussgrößen: on Gewindegröße M7x1 bis R 3/4"
Betriebsdruck: max. 15bar (ebenso abhängig von den sonstigen verwendeten Komponenten)
Temperatur: -20°C bis + 200°C (Achtung: Push Lock-Schläuche gehen meist nur bis +100°C)
Material: Messing mit FKM-Dichtungen (Federn, Sprengringe, Kugeln: EDELSTAHL)
mit Absperrventil Schiebehülse BLANK, ohne Absperrventil: Schiebehülse MESSING VERNICKET
Varianten: Muffen auch mit Entriegelungssicherung lieferbar, Detailinfo auf Anfrage. Hierzu bitte an die Identnummer anhängen: ...-SV" für Standard-Entriegelungs-Sicherung; ...-PV" für Premium-Entriegelungs-Sicherung
Abkürzungen: IG/AG=Innen- bzw. Außengewinde, BD=Betriebsdruck, MS=Messing, VA=Edelstahl, a.A.=auf Anfrage

Identmaß "D" für
Temperierkupplung
"europäisch"



Die Optik kann je
nach Größe abweichen!

BTK-30 Schnellkupplungen Serie "TK" - Doppelnippel mit 6-kant - metrisch & zöllig								
Kupplung Kenn- größe	Kupplung Identmaß "D" siehe oben	Gewinde- Größe Seite 1	Gewinde- Größe Seite 2	Gesamt- Länge ca. in mm	Zusatzinfo	Bild		Ident Nr.
entfällt	entfällt	AG G 1/4"	AG G 1/4"	a.A.	-	1	E	BTK-30-301
entfällt	entfällt	AG G 3/8"	AG G 3/8"	a.A.	-	1	E	BTK-30-302
entfällt	entfällt	AG G 1/2"	AG G 1/2"	a.A.	-	1	E	BTK-30-303
entfällt	entfällt	AG G 3/4"	AG G 3/4"	a.A.	-	1	E	BTK-30-304
entfällt	entfällt	AG G 1/4"	AG M 14x1,5	a.A.	-	1	E	BTK-30-305
entfällt	entfällt		AG M 16x1,5	a.A.	-	1	E	BTK-30-306
entfällt	entfällt	AG G 3/8"	AG M 14x1,5	a.A.	-	1	E	BTK-30-307
entfällt	entfällt		AG M 16x1,5	a.A.	-	1	E	BTK-30-308
entfällt	entfällt	AG G 1/2"	AG M 14x1,5	a.A.	-	1	E	BTK-30-309
entfällt	entfällt		AG M 16x1,5	a.A.	-	1	E	BTK-30-310
entfällt	entfällt	AG G 3/4"	AG M 24x1,5	a.A.	-	1	E	BTK-30-311
entfällt	entfällt		AG M 24x1,5	a.A.	-	1	E	BTK-30-312
entfällt	entfällt	AG M 14x1,5	AG M 14x1,5	a.A.	-	1	E	BTK-30-313
entfällt	entfällt	AG M 16x1,5	AG M 16x1,5	a.A.	-	1	E	BTK-30-314
entfällt	entfällt	AG M 24x1,5	AG M 24x1,5	a.A.	-	1	E	BTK-30-315
entfällt	entfällt	AG M 14x1,5	AG M 16x1,5	a.A.	-	1	E	BTK-30-316
entfällt	entfällt	AG M 14x1,5	AG M 18x1,5	a.A.	-	1	E	BTK-30-317
entfällt	entfällt	AG M 16x1,5	AG M 18x1,5	a.A.	-	1	E	BTK-30-318
BTK-31 Schnellkupplungen Serie "TK" - Reduziernippel AG auf IG - metrisch								
entfällt	entfällt	AG M 14x1,5	IG M 10x1	a.A.	-	2	E	BTK-31-301
entfällt	entfällt	AG M 18x1,5	IG M 14x1,5	a.A.	-	2	E	BTK-31-302
entfällt	entfällt	AG M 24x1,5	IG M 16x1,5	a.A.	-	2	E	BTK-31-303
entfällt	entfällt	AG G 1/4"	IG G 1/8"	a.A.	-	2	E	BTK-31-304
entfällt	entfällt	AG G 3/8"	IG G 1/4"	a.A.	-	2	E	BTK-31-305
entfällt	entfällt	AG G 1/2"	IG G 3/8"	a.A.	-	2	E	BTK-31-306
entfällt	entfällt	AG G 3/4"	IG G 1/2"	a.A.	-	2	E	BTK-31-307
weitere zöllige Redstücke in der vielen weiteren Größen finden Sie in unserer Rubrik 04 "Fittings & Flansche"								
BTK-32 Schnellkupplungen Serie "TK" - Muffen mit 6-kant - metrisch								
entfällt	entfällt	IG G 1/2"	IG M 14x1,5	a.A.	-	3	E	BTK-32-301
entfällt	entfällt		IG M 16x1,5	a.A.	-	3	E	BTK-32-302
entfällt	entfällt	IG G 3/4"	IG M 14x1,5	a.A.	-	3	E	BTK-32-303
entfällt	entfällt		IG M 16x1,5	a.A.	-	3	E	BTK-32-304
zöllige Muffen in der unterschiedlichsten Größen finden Sie in unserer Rubrik 04 "Fittings & Flansche"								
BTK-33 Schnellkupplungen Serie "TK" - Nurgewinde-Verschlussstopfen - metrisch								
entfällt	entfällt	AG M 8x0,75	blind	a.A.	Gewinde konisch	4	E	BTK-33-301
entfällt	entfällt		blind	a.A.	Gewinde zylindr.	4	E	BTK-33-302
entfällt	entfällt	AG M 10x1	blind	a.A.	Gewinde konisch	4	E	BTK-33-303
entfällt	entfällt		blind	a.A.	Gewinde zylindr.	4	E	BTK-33-304
entfällt	entfällt	AG M 12x1,5	blind	a.A.	Gewinde konisch	4	E	BTK-33-305
entfällt	entfällt		blind	a.A.	Gewinde zylindr.	4	E	BTK-33-306
entfällt	entfällt	AG M 14x1,5	blind	a.A.	Gewinde konisch	4	E	BTK-33-307
entfällt	entfällt		blind	a.A.	Gewinde zylindr.	4	E	BTK-33-308
zöllige Stopfen in der unterschiedlichsten Größen finden Sie in unserer Rubrik 04 "Fittings & Flansche"								
BTK-34 Schnellkupplungen Serie "TK" - Inbus-Verschlussstopfen mit Bund - metrisch								
entfällt	entfällt	AG M 7x1	blind	a.A.	-	5	E	BTK-34-301
entfällt	entfällt	AG M 9x1	blind	a.A.	-	5	E	BTK-34-302
entfällt	entfällt	AG M 10x1	blind	a.A.	-	5	E	BTK-34-303
entfällt	entfällt	AG M 11x1	blind	a.A.	-	5	E	BTK-34-304
entfällt	entfällt	AG M 12x1,5	blind	a.A.	-	5	E	BTK-34-305
entfällt	entfällt	AG M 14x1,5	blind	a.A.	-	5	E	BTK-34-306
zölliae Stopfen in der unterschiedlichsten Größen finden Sie in unserer Rubrik 04 "Fittings & Flansche"								



Bild 1



Bild 2



Bild 3



Bild 4



Bild 4

