


Hygiene-Schnellkupplungen bzw. Waschgeräte-Schnellkupplungen

Ident 12,8mm HK128  350 bar max. BD HK128 Stecker mit IG Edelstahl Nr. BHK-01 Seite 05-02	Ident 12,8mm HK128  350 bar max. BD HK128 Stecker mit AG Edelstahl Nr. BHK-02 Seite 05-02	Ident 12,8mm HK128  350 bar max. BD HK128 Mutter mit IG Edelstahl Nr. BHK-03 Seite 05-02	Ident 12,8mm HK128  350 bar max. BD HK128 Mutter mit AG Edelstahl Nr. BHK-04 Seite 05-02
Ident 14,8mm HK148  250 bar max. BD HK148 Stecker mit IG Stahl verzinkt Nr. BHK-05 Seite 05-03	Ident 14,8mm HK148  250 bar max. BD HK148 Stecker mit AG Stahl verzinkt Nr. BHK-06 Seite 05-03	Ident 14,8mm HK148  250 bar max. BD HK148 Mutter mit IG Messing Nr. BHK-07 Seite 05-03	Ident 14,8mm HK148  250 bar max. BD HK148 Mutter mit AG Messing Nr. BHK-08 Seite 05-03
Ident 15,8mm HK158  350 bar max. BD HK158 Stecker mit IG Edelstahl gehärtet Nr. BHK-09 Seite 05-04	Ident 15,8mm HK158  350 bar max. BD HK158 Stecker mit AG Edelstahl gehärtet Nr. BHK-10 Seite 05-04	Ident 15,8mm HK158  350 bar max. BD HK158 Mutter mit IG Edelstahl Nr. BHK-11 Seite 05-04	Ident 15,8mm HK158  350 bar max. BD HK158 Mutter mit AG Edelstahl Nr. BHK-12 Seite 05-04
Ident 17,8mm HK178  250 bar max. BD HK178 Stecker mit IG Edelstahl Nr. BHK-13 Seite 05-05	Ident 17,8mm HK178  250 bar max. BD HK178 Stecker mit AG Edelstahl Nr. BHK-14 Seite 05-05	Ident 17,8mm HK178  250 bar max. BD HK178 Mutter mit IG Edelstahl Nr. BHK-15 Seite 05-05	Ident 17,8mm HK178  250 bar max. BD HK178 Mutter mit AG Edelstahl Nr. BHK-16 Seite 05-05
Ident 20,0mm HK200  250 bar max. BD HK200 Stecker mit IG Edelstahl oder Stahl Nr. BHK-17 Seite 05-06	Ident 20,0mm HK200  250 bar max. BD HK200 Stecker mit AG Edelstahl Nr. BHK-18 Seite 05-06	Ident 20,0mm HK200  250 bar max. BD HK200 Mutter mit IG Edelstahl oder MS Nr. BHK-19 Seite 05-06	Ident 20,0mm HK200  250 bar max. BD HK200 Mutter mit AG Edelstahl oder MS Nr. BHK-20 Seite 05-06

Waschgeräte- bzw. Hygiene-Schnellkupplungen Serie HK128 - Steckerseiten

Wir führen eine Vielzahl von Schnellkupplungen-Typen wie sie in verschiedensten Anwendungen anzutreffen sind. Unten finden Sie unsere Hygiene-Schnellkupplungen, die auch als Waschgeräte-Schnellkupplungen bezeichnet werden, weil sie meist in Verbindung mit Heißwaschgeräten eingesetzt werden. Weitere Anschluss-Varianten sind oft auf Anfrage lieferbar.

Serie: hier Serie HK128, die Seriennummer ist abgeleitet vom oberen Identmaß der Steckerseite (siehe Abb.)
Grundsätzliches: Schnellkupplungen-Stecksystem beiderseits OHNE Absperrungen z.B. für den Einsatz an Heißwaschgeräten
WICHTIG: Entkuppeln Sie diese Typen nur wenn sichergestellt ist, dass die Leitung komplett drucklos ist!
Material Serie HK128: die Steckerseiten bestehen aus Edelstahl
Betriebsdruck max.: maximal 350 bar bei gleichzeitig 100°C
Temperatur max.: max. 110° Wasser kurzzeitig
Abkürzungen: IG/AG=Innen- bzw. Außengewinde, BD=Betriebsdruck, MS=Messing, VA=Edelstahl, a.A.=auf Anfrage
Sicherheit: führen Sie eine BG-konforme Gefährdungsbeurteilung durch und unterweisen Sie Ihre Mitarbeiter im Umgang mit Heißwascheinrichtungen - Gefahr von Verbrühungen und Druckgefährdungen
Zusatzinfo: Nur Schnellkupplungen der gleichen Serie sind miteinander funktional kuppelbar!

BHK-01 Hygiene- / Waschgeräte-Schnellkupplung Serie HK128 - Steckerseite mit IG							
Innen- gewinde	ca. Gesamt- länge	max. BD	Absperr- ventil	Zusatzinformationen		Ident Nr. Stecker Edelstahl	Ident Nr. für die Ersatzdichtung
IG 1/4"	41,0 mm	350 bar	ohne	gehärteter Edelstahl	R	BHK-01-401	Stecker- seite hat keine Dichtung
IG 3/8"	37,8 mm	350 bar	ohne	gehärteter Edelstahl	R	BHK-01-402	
IG 1/2"	-	-	-	-		-	
BHK-02 Hygiene- / Waschgeräte-Schnellkupplung Serie HK128 - Steckerseite mit AG							
Außen- gewinde	ca. Gesamt- länge	Schlüssel- weite	Absperr- ventil	Zusatzinformationen		Ident Nr. Stecker Edelstahl	Ident Nr. für die Ersatzdichtung
M 22x1,5	42,5 mm	350 bar	ohne	Anschluss 15L CEL-ISO 8434-1	R	BHK-02-401	Stecker- seite hat keine Dichtung
AG 3/8"	-	-	-	-		-	
AG 1/2"	-	-	-	-		-	

HK-128

Identmaß von System HK128 Steckerseite:



Die Optik kann je nach Größe abweichen!



Bild 1



Bild 2

Waschgeräte- bzw. Hygiene-Schnellkupplungen Serie HK128 - Muffenseiten

Wir führen eine Vielzahl von Schnellkupplungen-Typen wie sie in verschiedensten Anwendungen anzutreffen sind. Unten finden Sie unsere Hygiene-Schnellkupplungen, die auch als Waschgeräte-Schnellkupplungen bezeichnet werden, weil sie meist in Verbindung mit Heißwaschgeräten eingesetzt werden. Weitere Anschluss-Varianten sind oft auf Anfrage lieferbar.

Serie: hier Serie HK128, die Seriennummer ist abgeleitet vom oberen Identmaß der Steckerseite (siehe Abb.)
Grundsätzliches: Schnellkupplungen-Stecksystem beiderseits OHNE Absperrungen z.B. für den Einsatz an Heißwaschgeräten
WICHTIG: Entkuppeln Sie diese Typen nur wenn sichergestellt ist, dass die Leitung komplett drucklos ist!
Material Serie HK128: die Muffenseiten bestehen aus Edelstahl
Betriebsdruck max.: maximal 350 bar bei gleichzeitig 100°C
Temperatur max.: max. 110° Wasser kurzzeitig
Abkürzungen: IG/AG=Innen- bzw. Außengewinde, BD=Betriebsdruck, MS=Messing, VA=Edelstahl, a.A.=auf Anfrage
Sicherheit: führen Sie eine BG-konforme Gefährdungsbeurteilung durch und unterweisen Sie Ihre Mitarbeiter im Umgang mit Heißwascheinrichtungen - Gefahr von Verbrühungen und Druckgefährdungen
Zusatzinfo: Nur Schnellkupplungen der gleichen Serie sind miteinander funktional kuppelbar!

BHK-03 Hygiene- / Waschgeräte-Schnellkupplung Serie HK128 - Muffenseite mit IG						
Innen-gewinde	ca. Gesamt-länge	max. BD	Absperr-ventil	Zusatzinformationen	Ident Nr. Muffe Edelstahl	Ident Nr. für die Ersatzdichtung
IG 1/4"	-	-	-	-	-	-
IG 3/8"	37,8 mm	350 bar	ohne	"normaler" Edelstahl	R BHK-03-402	BHK-03-E02
IG 1/2"	-	-	-	-	-	-
BHK-04 Hygiene- / Waschgeräte-Schnellkupplung Serie HK128 - Muffenseite mit AG						
Außen-gewinde	ca. Gesamt-länge	Schlüssel-weite	Absperr-ventil	Zusatzinformationen	Ident Nr. Muffe Edelstahl	Ident Nr. für die Ersatzdichtung
* AG 1/4"	a.A.	350 bar	ohne	2-teilig mit HD-Doppelnippel	Y BHK-04-401	s.o.
* AG 3/8"	a.A.	350 bar	ohne	2-teilig mit HD-Doppelnippel	Y BHK-04-402	s.o.
* AG 1/2"	a.A.	350 bar	ohne	2-teilig mit HD-Doppelnippel	Y BHK-04-403	s.o.

HK-128

Identmaß von System HK128 Steckerseite:



Die Optik kann je nach Größe abweichen!



Bild 3



Bild 4 *

* Bild hat nur Sinnbildcharakter, geliefert wird Muffe mit IG mit VA Hochdruck-Doppelnippel, es kommt also noch ein Sechskant hinzu

Waschgeräte- bzw. Hygiene-Schnellkupplungen Serie HK148 - Steckerseiten


Wir führen eine Vielzahl von Schnellkupplungs-Typen wie sie in verschiedensten Anwendungen anzutreffen sind. Unten finden Sie unsere Hygiene-Schnellkupplungen, die auch als Waschgeräte-Schnellkupplungen bezeichnet werden, weil sie meist in Verbindung mit Heißwaschgeräten eingesetzt werden. Weitere Anschluss-Varianten sind oft auf Anfrage lieferbar.

Serie: hier Serie HK148, die Seriennummer ist abgeleitet vom oberen Identmaß der Steckerseite (siehe Abb.)
Grundsätzliches: Schnellkupplungen-Stecksystem beiderseits OHNE Absperrungen z.B. für den Einsatz an Heißwaschgeräten
WICHTIG: Entkuppeln Sie diese Typen nur wenn sichergestellt ist, dass die Leitung komplett drucklos ist!
Material Serie HK128: die Steckerseiten bestehen aus Stahl verz.
Betriebsdruck max.: maximal 250 bar bei gleichzeitig 100°C
Temperatur max.: max. 110° Wasser kurzzeitig
Abkürzungen: IG/AG=Innen- bzw. Außengewinde, BD=Betriebsdruck, MS=Messing, VA=Edelstahl, a.A.=auf Anfrage
Sicherheit: führen Sie eine BG-konforme Gefährdungsbeurteilung durch und unterweisen Sie Ihre Mitarbeiter im Umgang mit Heißwascheinrichtungen - Gefahr von Verbrühungen und Druckgefährdungen
Zusatzinfo: Nur Schnellkupplungen der gleichen Serie sind miteinander funktional kuppelbar!

BHK-05 Hygiene- / Waschgeräte-Schnellkupplung Serie HK148 - Steckerseite mit IG							
Innen-gewinde	ca. Gesamt-länge	max. BD	Absperr-ventil	Zusatzinformationen		Ident Nr. Stecker Stahl verz.	Ident Nr. für die Ersatzdichtung
IG 1/4"	40,0 mm	250 bar	ohne	keine	R	BHK-05-101	Stecker-seite hat keine Dichtung
IG 3/8"	40,0 mm	250 bar	ohne	keine	R	BHK-05-102	
IG 1/2"	-	-	-	-		-	
BHK-06 Hygiene- / Waschgeräte-Schnellkupplung Serie HK148 - Steckerseite mit AG							
Außen-gewinde	ca. Gesamt-länge	Schlüssel-weite	Absperr-ventil	Zusatzinformationen		Ident Nr. Stecker Stahl verz.	Ident Nr. für die Ersatzdichtung
AG 1/4"	-	-	-	-		-	Stecker-seite hat keine Dichtung
AG 3/8"	43,8 mm	250 bar	ohne	keine	R	BHK-06-102	
AG 1/2"	-	-	-	-		-	

HK-148

Identmaß von System HK148 Steckerseite:



Die Optik kann je nach Größe abweichen!



Bild 1



Bild 2

Waschgeräte- bzw. Hygiene-Schnellkupplungen Serie HK148 - Muffenseiten


Wir führen eine Vielzahl von Schnellkupplungs-Typen wie sie in verschiedensten Anwendungen anzutreffen sind. Unten finden Sie unsere Hygiene-Schnellkupplungen, die auch als Waschgeräte-Schnellkupplungen bezeichnet werden, weil sie meist in Verbindung mit Heißwaschgeräten eingesetzt werden. Weitere Anschluss-Varianten sind oft auf Anfrage lieferbar.

Serie: hier Serie HK148, die Seriennummer ist abgeleitet vom oberen Identmaß der Steckerseite (siehe Abb.)
Grundsätzliches: Schnellkupplungen-Stecksystem beiderseits OHNE Absperrungen z.B. für den Einsatz an Heißwaschgeräten
WICHTIG: Entkuppeln Sie diese Typen nur wenn sichergestellt ist, dass die Leitung komplett drucklos ist!
Material Serie HK128: die Muffenseiten bestehen aus Messing
Betriebsdruck max.: maximal 250 bar bei gleichzeitig 100°C
Temperatur max.: max. 110° Wasser kurzzeitig
Abkürzungen: IG/AG=Innen- bzw. Außengewinde, BD=Betriebsdruck, MS=Messing, VA=Edelstahl, a.A.=auf Anfrage
Sicherheit: führen Sie eine BG-konforme Gefährdungsbeurteilung durch und unterweisen Sie Ihre Mitarbeiter im Umgang mit Heißwascheinrichtungen - Gefahr von Verbrühungen und Druckgefährdungen
Zusatzinfo: Nur Schnellkupplungen der gleichen Serie sind miteinander funktional kuppelbar!

BHK-07 Hygiene- / Waschgeräte-Schnellkupplung Serie HK148 - Muffenseite mit IG						
Innen-gewinde	ca. Gesamt-länge	max. BD	Absperr-ventil	Zusatzinformationen	Ident Nr. Muffe Messing	Ident Nr. für die Ersatzdichtung
IG 1/4"	-	-	-	-	-	-
IG 3/8"	41,0 mm	250 bar	ohne	keine	R BHK-07-202	BHK-07-E02
IG 1/2"	42,0 mm	250 bar	ohne	keine	R BHK-07-203	BHK-07-E03
BHK-08 Hygiene- / Waschgeräte-Schnellkupplung Serie HK148 - Muffenseite mit AG						
Außen-gewinde	ca. Gesamt-länge	Schlüssel-weite	Absperr-ventil	Zusatzinformationen	Ident Nr. Muffe Messing	Ident Nr. für die Ersatzdichtung
AG 1/4"	-	-	-	-	-	-
AG 3/8"	43,0 mm	250 bar	ohne	keine	R BHK-08-202	s.o.
AG 1/2"	-	-	-	-	-	-

HK-148

Identmaß von System HK148 Steckerseite:



Die Optik kann je nach Größe abweichen!



Bild 3



Bild 4

Waschgeräte- bzw. Hygiene-Schnellkupplungen Serie HK158 - Steckerseiten


Wir führen eine Vielzahl von Schnellkupplungs-Typen wie sie in verschiedensten Anwendungen anzutreffen sind. Unten finden Sie unsere Hygiene-Schnellkupplungen, die auch als Waschgeräte-Schnellkupplungen bezeichnet werden, weil sie meist in Verbindung mit Heißwaschgeräten eingesetzt werden. Weitere Anschluss-Varianten sind oft auf Anfrage lieferbar.

Serie: hier Serie HK158, die Seriennummer ist abgeleitet vom oberen Identmaß der Steckerseite (siehe Abb.)
 Grundsätzliches: Schnellkupplungen-Stecksystem beiderseits OHNE Absperrungen z.B. für den Einsatz an Heißwaschgeräten
 WICHTIG: Entkuppeln Sie diese Typen nur wenn sichergestellt ist, dass die Leitung komplett drucklos ist!
 Material Serie HK128: die Steckerseiten bestehen aus gehärtetem Edelstahl
 Betriebsdruck max.: maximal 350 bar bei gleichzeitig 100°C
 Temperatur max.: max. 110° Wasser kurzzeitig
 Abkürzungen: IG/AG=Innen- bzw. Außengewinde, BD=Betriebsdruck, MS=Messing, VA=Edelstahl, a.A.=auf Anfrage
 Sicherheit: führen Sie eine BG-konforme Gefährdungsbeurteilung durch und unterweisen Sie Ihre Mitarbeiter im Umgang mit Heißwascheinrichtungen - Gefahr von Verbrühungen und Druckgefährdungen
 Zusatzinfo: Nur Schnellkupplungen der gleichen Serie sind miteinander funktional kuppelbar!

BHK-09	Hygiene- / Waschgeräte-Schnellkupplung Serie HK158 - Steckerseite mit IG						
Innen-gewinde	ca. Gesamt-länge	max. BD	Absperr-ventil	Zusatzinformationen		Ident Nr. Stecker Edelstahl	Ident Nr. für die Ersatzdichtung
IG 1/4"	-	-		-		-	Stecker-seite hat keine Dichtung
IG 3/8"	-	-	-	-		-	
IG 1/2"	41,0 mm	350 bar	ohne	gehärteter Edelstahl	R	BHK-09-403	
BHK-10	Hygiene- / Waschgeräte-Schnellkupplung Serie HK158 - Steckerseite mit AG						
Außen-gewinde	ca. Gesamt-länge	Schlüssel-weite	Absperr-ventil	Zusatzinformationen		Ident Nr. Stecker Edelstahl	Ident Nr. für die Ersatzdichtung
AG 1/4"	-	-	-	-		-	Stecker-seite hat keine Dichtung
AG 3/8"	-	-	-	-		-	
AG 1/2"	45,2 mm	350 bar	ohne	gehärteter Edelstahl	R	BHK-10-403	

HK-158

Identmaß von System HK158 Steckerseite:



Die Optik kann je nach Größe abweichen!



Bild 1



Bild 2

Waschgeräte- bzw. Hygiene-Schnellkupplungen Serie HK158 - Muffenseiten


Wir führen eine Vielzahl von Schnellkupplungs-Typen wie sie in verschiedensten Anwendungen anzutreffen sind. Unten finden Sie unsere Hygiene-Schnellkupplungen, die auch als Waschgeräte-Schnellkupplungen bezeichnet werden, weil sie meist in Verbindung mit Heißwaschgeräten eingesetzt werden. Weitere Anschluss-Varianten sind oft auf Anfrage lieferbar.

Serie: hier Serie HK158, die Seriennummer ist abgeleitet vom oberen Identmaß der Steckerseite (siehe Abb.)
 Grundsätzliches: Schnellkupplungen-Stecksystem beiderseits OHNE Absperrungen z.B. für den Einsatz an Heißwaschgeräten
 WICHTIG: Entkuppeln Sie diese Typen nur wenn sichergestellt ist, dass die Leitung komplett drucklos ist!
 Material Serie HK128: die Muffenseiten bestehen aus Edelstahl
 Betriebsdruck max.: maximal 350 bar bei gleichzeitig 100°C
 Temperatur max.: max. 110° Wasser kurzzeitig
 Abkürzungen: IG/AG=Innen- bzw. Außengewinde, BD=Betriebsdruck, MS=Messing, VA=Edelstahl, a.A.=auf Anfrage
 Sicherheit: führen Sie eine BG-konforme Gefährdungsbeurteilung durch und unterweisen Sie Ihre Mitarbeiter im Umgang mit Heißwascheinrichtungen - Gefahr von Verbrühungen und Druckgefährdungen
 Zusatzinfo: Nur Schnellkupplungen der gleichen Serie sind miteinander funktional kuppelbar!

BHK-11 Hygiene- / Waschgeräte-Schnellkupplung Serie HK158 - Muffenseite mit IG						
Innen-gewinde	ca. Gesamt-länge	max. BD	Absperr-ventil	Zusatzinformationen	Ident Nr. Muffe Edelstahl	Ident Nr. für die Ersatzdichtung
IG 1/4"	-	-	-	-	-	-
IG 3/8"	-	-	-	-	-	-
IG 1/2"	41,0 mm	350 bar	ohne	"normaler" Edelstahl	R BHK-11-403	R BHK-11-E03
BHK-12 Hygiene- / Waschgeräte-Schnellkupplung Serie HK158 - Muffenseite mit AG						
Außen-gewinde	ca. Gesamt-länge	Schlüssel-weite	Absperr-ventil	Zusatzinformationen	Ident Nr. Muffe Edelstahl	Ident Nr. für die Ersatzdichtung
* AG 1/4"	a.A.	350 bar	ohne	2-teilig mit HD-Doppelnippel	Y BHK-12-401	s.o.
* AG 3/8"	a.A.	350 bar	ohne	2-teilig mit HD-Doppelnippel	Y BHK-12-402	s.o.
* AG 1/2"	a.A.	350 bar	ohne	2-teilig mit HD-Doppelnippel	Y BHK-12-403	s.o.

HK-158

Identmaß von System HK158 Steckerseite:



Die Optik kann je nach Größe abweichen!



Bild 3



Bild 4 *

* Bild hat nur Sinnbildcharakter, geliefert wird Muffe mit IG mit VA Hochdruck-Doppelnippel, es kommt also noch ein Sechskant hinzu

Waschgeräte- bzw. Hygiene-Schnellkupplungen Serie HK178 - Steckerseiten

Wir führen eine Vielzahl von Schnellkupplungen-Typen wie sie in verschiedensten Anwendungen anzutreffen sind. Unten finden Sie unsere Hygiene-Schnellkupplungen, die auch als Waschgeräte-Schnellkupplungen bezeichnet werden, weil sie meist in Verbindung mit Heißwaschgeräten eingesetzt werden. Weitere Anschluss-Varianten sind oft auf Anfrage lieferbar.

Serie: hier Serie HK178, die Seriennummer ist abgeleitet vom oberen Identmaß der Steckerseite (siehe Abb.)
 Grundsätzliches: Schnellkupplungen-Stecksystem beiderseits OHNE Absperrungen z.B. für den Einsatz an Heißwaschgeräten
 WICHTIG: Entkuppeln Sie diese Typen nur wenn sichergestellt ist, dass die Leitung komplett drucklos ist!
 Material Serie HK128: die Steckerseiten bestehen aus Edelstahl
 Betriebsdruck max.: maximal 250 bar bei gleichzeitig 150°C
 Temperatur max.: max. 150° Wasser
 Abkürzungen: IG/AG=Innen- bzw. Außengewinde, BD=Betriebsdruck, MS=Messing, VA=Edelstahl, a.A.=auf Anfrage
 Sicherheit: führen Sie eine BG-konforme Gefährdungsbeurteilung durch und unterweisen Sie Ihre Mitarbeiter im Umgang mit Heißwascheinrichtungen - Gefahr von Verbrühungen und Druckgefährdungen
 Zusatzinfo: Nur Schnellkupplungen der gleichen Serie sind miteinander funktional kuppelbar!

BHK-13 Hygiene- / Waschgeräte-Schnellkupplung Serie HK178 - Steckerseite mit IG							
Innen-gewinde	ca. Gesamt-länge	max. BD	Absperr-ventil	Zusatzinformationen		Ident Nr. Stecker Edelstahl	Ident Nr. für die Ersatzdichtung
IG 1/4"	35,0 mm	250 bar	ohne	Hier "normales" Edelstahl, optional aber auch in gehärtetem Edelstahl lieferbar	R	BHK-13-401	Stecker-seite hat keine Dichtung
IG 3/8"	41,0 mm	250 bar	ohne		R	BHK-13-402	
IG 1/2"	47,0 mm	250 bar	ohne		R	BHK-13-403	
BHK-14 Hygiene- / Waschgeräte-Schnellkupplung Serie HK178 - Steckerseite mit AG							
Außen-gewinde	ca. Gesamt-länge	Schlüssel-weite	Absperr-ventil	Zusatzinformationen		Ident Nr. Stecker Edelstahl	Ident Nr. für die Ersatzdichtung
AG 1/4"	-	-	-	Hier "normales" Edelstahl, optional aber auch in gehärtetem Edelstahl lieferbar		a.A. 2-tlg.	Stecker-seite hat keine Dichtung
AG 3/8"	47,0 mm	250 bar	ohne		R	BHK-14-402	
AG 1/2"	47,0 mm	250 bar	ohne		R	BHK-14-403	

HK-178

Identmaß von System HK178 Steckerseite:



Die Optik kann je nach Größe abweichen!



Bild 1



Bild 2

Waschgeräte- bzw. Hygiene-Schnellkupplungen Serie HK178 - Muffenseiten

Wir führen eine Vielzahl von Schnellkupplungen-Typen wie sie in verschiedensten Anwendungen anzutreffen sind. Unten finden Sie unsere Hygiene-Schnellkupplungen, die auch als Waschgeräte-Schnellkupplungen bezeichnet werden, weil sie meist in Verbindung mit Heißwaschgeräten eingesetzt werden. Weitere Anschluss-Varianten sind oft auf Anfrage lieferbar.

Serie: hier Serie HK178, die Seriennummer ist abgeleitet vom oberen Identmaß der Steckerseite (siehe Abb.)
 Grundsätzliches: Schnellkupplungen-Stecksystem beiderseits OHNE Absperrungen z.B. für den Einsatz an Heißwaschgeräten
 WICHTIG: Entkuppeln Sie diese Typen nur wenn sichergestellt ist, dass die Leitung komplett drucklos ist!
 Material Serie HK128: die Muffenseiten bestehen aus Edelstahl
 Betriebsdruck max.: maximal 250 bar bei gleichzeitig 150°C
 Temperatur max.: max. 150° Wasser
 Abkürzungen: IG/AG=Innen- bzw. Außengewinde, BD=Betriebsdruck, MS=Messing, VA=Edelstahl, a.A.=auf Anfrage
 Sicherheit: führen Sie eine BG-konforme Gefährdungsbeurteilung durch und unterweisen Sie Ihre Mitarbeiter im Umgang mit Heißwascheinrichtungen - Gefahr von Verbrühungen und Druckgefährdungen
 Zusatzinfo: Nur Schnellkupplungen der gleichen Serie sind miteinander funktional kuppelbar!

BHK-15 Hygiene- / Waschgeräte-Schnellkupplung Serie HK178 - Muffenseite mit IG							
Innen- gewinde	ca. Gesamt- länge	max. BD	Absperr- ventil	Zusatzinformationen		Ident Nr. Muffe Edelstahl	Ident Nr. für die Ersatzdichtung
IG 1/4"	44,0 mm	250 bar	ohne	optional: Schiebehülse mit blau umspritzten Kunststoffgriff auf Anfrage	R	BHK-15-401	BHK-15-E01
IG 3/8"	44,0 mm	250 bar	ohne		R	BHK-15-402	BHK-15-E02
IG 1/2"	44,0 mm	250 bar	ohne		R	BHK-15-403	BHK-15-E03
BHK-16 Hygiene- / Waschgeräte-Schnellkupplung Serie HK178 - Muffenseite mit AG							
Außen- gewinde	ca. Gesamt- länge	Schlüssel- weite	Absperr- ventil	Zusatzinformationen		Ident Nr. Muffe Edelstahl	Ident Nr. für die Ersatzdichtung
AG 1/4"	a.A.	250 bar	ohne	optional: Schiebehülse mit blau umspritzten Kunststoffgriff auf Anfrage		a.A. 2-tlg.	s.o.
AG 3/8"	50,0 mm	250 bar	ohne		R	BHK-16-402	s.o.
AG 1/2"	45,0 mm	250 bar	ohne		R	BHK-16-403	s.o.

HK-178

Identmaß von System HK178 Steckerseite:



Die Optik kann je nach Größe abweichen!



Bild 3



Bild 4

Waschgeräte- bzw. Hygiene-Schnellkupplungen Serie HK200 - Steckerseiten

Wir führen eine Vielzahl von Schnellkupplungs-Typen wie sie in verschiedensten Anwendungen anzutreffen sind. Unten finden Sie unsere Hygiene-Schnellkupplungen, die auch als Waschgeräte-Schnellkupplungen bezeichnet werden, weil sie meist in Verbindung mit Heißwaschgeräten eingesetzt werden. Weitere Anschluss-Varianten sind oft auf Anfrage lieferbar.

Serie: hier Serie HK200, die Seriennummer ist abgeleitet vom oberen Identmaß der Steckerseite (siehe Abb.)
 Grundsätzliches: Schnellkupplungen-Stecksystem beiderseits OHNE Absperrungen z.B. für den Einsatz an Heißwaschgeräten
 WICHTIG: Entkuppeln Sie diese Typen nur wenn sichergestellt ist, dass die Leitung komplett drucklos ist!
 Material Serie HK128: die Steckerseiten bestehen aus Stahl verz. ODER Edelstahl
 Betriebsdruck max.: maximal 250 bar bei gleichzeitig 150°C
 Temperatur max.: max. 150° Wasser
 Abkürzungen: IG/AG=Innen- bzw. Außengewinde, BD=Betriebsdruck, MS=Messing, VA=Edelstahl, a.A.=auf Anfrage
 Sicherheit: führen Sie eine BG-konforme Gefährdungsbeurteilung durch und unterweisen Sie Ihre Mitarbeiter im Umgang mit Heißwascheinrichtungen - Gefahr von Verbrühungen und Druckgefährdungen
 Zusatzinfo: Nur Schnellkupplungen der gleichen Serie sind miteinander funktional kuppelbar!

BHK-17 Hygiene- / Waschgeräte-Schnellkupplung Serie HK200 - Steckerseite mit IG								
Innen- gewinde	ca. Gesamt- länge	max. BD	Absperr- ventil	Zusatzinformationen		Ident Nr. Stecker Stahl verz.	Ident Nr. Stecker Edelstahl	Ident Nr. für die Ersatzdichtung
IG 1/4"	38,0 mm	250 bar	ohne	-		-	R BHK-17-401	Stecker- seite hat keine Dichtung
IG 3/8"	38,0 mm	250 bar	ohne	-	R	BHK-17-102	R BHK-17-402	
IG 1/2"	45,0 mm	250 bar	ohne	-		-	R BHK-17-403	
BHK-18 Hygiene- / Waschgeräte-Schnellkupplung Serie HK200 - Steckerseite mit AG								
Außen- gewinde	ca. Gesamt- länge	max. BD	Absperr- ventil	Zusatzinformationen		Ident Nr. Stecker Stahl verz.	Ident Nr. Stecker Edelstahl	Ident Nr. für die Ersatzdichtung
AG 1/4"	42,0 mm	250 bar	ohne	-		-	R BHK-18-401	Stecker- seite hat keine Dichtung
AG 3/8"	-	250 bar	ohne	-		-	a.A. 2-tlg.	
AG 1/2"	44,0 mm	250 bar	ohne	-		-	R BHK-18-403	

HK-200

Identmaß von System HK200 Steckerseite:



Die Optik kann je nach Größe abweichen!



Bild 1



Bild 2

Waschgeräte- bzw. Hygiene-Schnellkupplungen Serie HK128 - Muffenseiten

Wir führen eine Vielzahl von Schnellkupplungs-Typen wie sie in verschiedensten Anwendungen anzutreffen sind. Unten finden Sie unsere Hygiene-Schnellkupplungen, die auch als Waschgeräte-Schnellkupplungen bezeichnet werden, weil sie meist in Verbindung mit Heißwaschgeräten eingesetzt werden. Weitere Anschluss-Varianten sind oft auf Anfrage lieferbar.

Serie: hier Serie HK200, die Seriennummer ist abgeleitet vom oberen Identmaß der Steckerseite (siehe Abb.)
 Grundsätzliches: Schnellkupplungen-Stecksystem beiderseits OHNE Absperrungen z.B. für den Einsatz an Heißwaschgeräten
 WICHTIG: Entkuppeln Sie diese Typen nur wenn sichergestellt ist, dass die Leitung komplett drucklos ist!
 Material Serie HK128: die Muffenseiten bestehen aus Messing vernickelt ODER Edelstahl
 Betriebsdruck max.: maximal 250 bar bei gleichzeitig 150°C
 Temperatur max.: max. 150° Wasser
 Abkürzungen: IG/AG=Innen- bzw. Außengewinde, BD=Betriebsdruck, MS=Messing, VA=Edelstahl, a.A.=auf Anfrage
 Sicherheit: führen Sie eine BG-konforme Gefährdungsbeurteilung durch und unterweisen Sie Ihre Mitarbeiter im Umgang mit Heißwascheinrichtungen - Gefahr von Verbrühungen und Druckgefährdungen
 Zusatzinfo: Nur Schnellkupplungen der gleichen Serie sind miteinander funktional kuppelbar!

BHK-19 Hygiene- / Waschgeräte-Schnellkupplung Serie HK200 - Muffenseite mit IG							
Innen-gewinde	ca. Gesamt-länge	max. BD	Absperr-ventil	Zusatzinformationen	Ident Nr. Muffe MS vern.	Ident Nr. Muffe Edelstahl	Ident Nr. für die Ersatzdichtung
IG 1/4"	41,0 mm	250 bar	ohne	-	-	R BHK-19-401	BHK-19-E01
IG 3/8"	41,0 mm	250 bar	ohne	-	R BHK-19-102	R BHK-19-402	BHK-19-E02
IG 1/2"	41,0 mm	250 bar	ohne	-	-	R BHK-19-403	BHK-19-E03
BHK-20 Hygiene- / Waschgeräte-Schnellkupplung Serie HK200 - Muffenseite mit AG							
Außen-gewinde	ca. Gesamt-länge	max. BD	Absperr-ventil	Zusatzinformationen	Ident Nr. Muffe MS vern.	Ident Nr. Muffe Edelstahl	Ident Nr. für die Ersatzdichtung
** AG 1/4"	a.A.	250 bar	ohne	-	-	Y BHK-20-401	s.o.
** AG 3/8"	a.A.	250 bar	ohne	-	-	Y BHK-20-402	s.o.
** AG 1/2"	a.A.	250 bar	ohne	-	-	Y BHK-20-403	s.o.

HK-200

Identmaß von System HK200 Steckerseite:



Die Optik kann je nach Größe abweichen!



Bild 3



Bild 4 **

** Bild hat nur Sinnbildcharakter, geliefert wird Muffe mit IG mit VA Hochdruck-Doppelnippel, es kommt also noch ein Sechskant hinzu