

Unverwechselbare MINI-Schnellkupplungen NW 5

einseitig
absperrend

Messing
Serie UE1



NW 5 - Muffen mit Außengewinde
BUS-01 Seite 12-02

einseitig
absperrend

Messing
Serie UE1



NW 5 - Muffen mit Innengewinde
BUS-02 Seite 12-02

einseitig
absperrend

Messing
Serie UE1



NW 5 - Muffen mit Schlauchtülle
BUS-03 Seite 12-02

einseitig
absperrend

Messing
Serie UE1



NW 5 - Stecker mit Außengewinde
BUS-04 Seite 12-03

einseitig
absperrend

Messing
Serie UE1



NW 5 - Stecker mit Innengewinde
BUS-05 Seite 12-03

einseitig
absperrend

Messing
Serie UE1



NW 5 - Stecker mit Schlauchtülle
BUS-06 Seite 12-03

Unverwechselbare STANDARD-Schnellkupplungen NW 7,2

einseitig
absperrend

Messing
Serie UE2



NW 7,2 - Muffen mit Außengewinde
BUS-07 Seite 12-04

einseitig
absperrend

Messing
Serie UE2



NW 7,2 - Muffen mit Innengewinde
BUS-08 Seite 12-04

einseitig
absperrend

Messing
Serie UE2



NW 7,2 - Muffen mit Schlauchtülle
BUS-09 Seite 12-04

einseitig
absperrend

Messing
Serie UE2



NW 7,2 - Stecker mit Außengewinde
BUS-10 Seite 12-05

einseitig
absperrend

Messing
Serie UE2



NW 7,2 - Stecker mit Innengewinde
BUS-11 Seite 12-05

einseitig
absperrend

Messing
Serie UE2



NW 7,2 - Stecker mit Schlauchtülle
BUS-12 Seite 12-05

Unverwechselbare MINI-Schnellkupplungen NW 5 Serie UE1 (einseitig absperrend)

Wir führen eine Vielzahl von Schnellkupplungs-Typen wie sie in verschiedensten Anwendungen anzutreffen sind. Unten finden Sie unsere Mini-Druckluft-Schnellkupplungen NW 5 einseitig absperrend (Muffe mit, Stecker ohne Absperrventil) in der Sonderausführung "unverwechselbar". Hierbei ist jede Kupplungsseite dauerhaft farblich gekennzeichnet, aber zusätzlich auch nach dem "Schlüssel- Schloss-Prinzip" am Schaft der Steckerseite, sowie am Eintritt der Muffenseite über die Geometrie codiert. NW 5 Kupplungen besitzen eine kompakte Bauart und haben moderate Durchflusswerte.

Grundsätzliches: UNVERWECHSELBARE, kleindimensionierte Schnellkupplungen für Luft und ungefährliche Gase, Serie UE1

Codierung: Jede Kupplungsseite ist sowohl farblich, wie auch in der Geometrie codiert und unverwechselbar eine genauere Erläuterung des Codierungsprinzips finden Sie am Seitenende

Serie "UE1": Miniserie einseitig absperrend, die Muffenseite verschließt im entkuppelten Zustand, Steckerseite offen moderate Durchflusswerte: ca. 510 L/min bei 6 bar Eingangsdruck und 0,5 bar Differenzdruck

Material: Körper Messing blank, Schiebehülse Aluminium eloxiert, Dichtungen NBR


Betriebsdruck max.: alle Größen -0,95 bar bis 35 bar BD (immer bei +20°C)

Temperatur max.: Messingversionen -20°C bis +100°C

Abkürzungen: IG/AG=Innen-/Außengewinde, ID/AD=Innen-/Außendurchmesser, BD=Betriebsdruck, a.A.=auf Anfrage

WICHTIG: Nur Schnellkupplungen der gleichen Grundserie sind miteinander funktional kuppelbar!

**Identmaße
der NW 5
Schnellkupplung:**



Die Optik kann je nach Größe abweichen!

BUS-01 Unverwechselbare Schnellkupplungen NW 5 - Muffenseite mit Außengewinde

Außen- gewinde	Schiebe- hülse ca. AD	max. BD	Absperr- ausführung	Serie	Ident Nr. ROT 8-kant	Ident Nr. GRÜN Kreis	Ident Nr. BLAU 6-kant	Ident Nr. BRAUN Dreieck
G 1/8"	16 mm	35 bar	einseitig	UE1	L BUS-01-101	L BUS-01-201	L BUS-01-301	L BUS-01-401
G 1/4"	16 mm	35 bar	einseitig	UE1	L BUS-01-102	L BUS-01-202	L BUS-01-302	L BUS-01-402
G 3/8"	16 mm	35 bar	einseitig	UE1	a.A.	a.A.	a.A.	a.A.



BUS-02 Unverwechselbare Schnellkupplungen NW 5 - Muffenseite mit Innengewinde

Innen- gewinde	Schiebe- hülse ca. AD	max. BD	Absperr- ausführung	Serie	Ident Nr. ROT 8-kant	Ident Nr. GRÜN Kreis	Ident Nr. BLAU 6-kant	Ident Nr. BRAUN Dreieck
G 1/8"	16 mm	35 bar	einseitig	UE1	L BUS-02-101	L BUS-02-201	L BUS-02-301	L BUS-02-401
G 1/4"	16 mm	35 bar	einseitig	UE1	L BUS-02-102	L BUS-02-202	L BUS-02-302	L BUS-02-402
G 3/8"	16 mm	35 bar	einseitig	UE1	a.A.	a.A.	a.A.	a.A.




BUS-03 Unverwechselbare Schnellkupplungen NW 5 - Muffenseite mit Schlauchtülle


Tülle für Schlauch	Schiebe- hülse ca. AD	max. BD	Absperr- ausführung	Serie	Ident Nr. ROT 8-kant	Ident Nr. GRÜN Kreis	Ident Nr. BLAU 6-kant	Ident Nr. BRAUN Dreieck
LW 4	16 mm	35 bar	einseitig	UE1	a.A.	a.A.	a.A.	a.A.
LW 6	16 mm	35 bar	einseitig	UE1	L BUS-03-102	L BUS-03-202	L BUS-03-302	L BUS-03-402
LW 9	16 mm	35 bar	einseitig	UE1	L BUS-03-103	L BUS-03-203	L BUS-03-303	L BUS-03-403



Die Unverwechselbarkeit dieser Kupplungsreihe wird über die Geometrie am Schaft der Steckerseite, sowie am Eintrittsloch der Muffenseite nach dem "Schlüssel- Schloss-Prinzip" erreicht. Siehe nachfolgende Abbildungen:




Achteck



Kreis



Sechseck



Dreieck

Unverwechselbare MINI-Schnellkupplungen NW 5 Serie UE1 (einseitig absperrend)

Wir führen eine Vielzahl von Schnellkupplungs-Typen wie sie in verschiedensten Anwendungen anzutreffen sind. Unten finden Sie unsere Mini-Druckluft-Schnellkupplungen NW 5 einseitig absperrend (Muffe mit, Stecker ohne Absperrventil) in der Sonderausführung "unverwechselbar". Hierbei ist jede Kupplungsseite dauerhaft farblich gekennzeichnet, aber zusätzlich auch nach dem "Schlüssel- Schloss-Prinzip" am Schaft der Steckerseite, sowie am Eintritt der Muffenseite über die Geometrie codiert. NW 5 Kupplungen besitzen eine kompakte Bauart und haben moderate Durchflusswerte.

Grundsätzliches: UNVERWECHSELBARE, kleindimensionierte Schnellkupplungen für Luft und ungefährliche Gase, Serie UE1
Codierung: Jede Kupplungsseite ist sowohl farblich, wie auch in der Geometrie codiert und unverwechselbar
eine genauere Erläuterung des Codierungsprinzips finden Sie am Seitenende

Serie "UE1": Miniserie einseitig absperrend, die Muffenseite verschließt im entkuppelten Zustand, Steckerseite offen
moderate Durchflusswerte: ca. 510 L/min bei 6 bar Eingangsdruck und 0,5 bar Differenzdruck

Material: Körper Messing blank, Schiebehülse Aluminium eloxiert, Dichtungen NBR


Betriebsdruck max.: alle Größen -0,95 bar bis 35 bar BD (immer bei +20°C)

Temperatur max.: Messingversionen -20°C bis +100°C

Abkürzungen: IG/AG=Innen-/Außengewinde, ID/AD=Innen-/Außendurchmesser, BD=Betriebsdruck, a.A.=auf Anfrage

WICHTIG: Nur Schnellkupplungen der gleichen Grundserie sind miteinander funktional kuppelbar!

**Identmaße
der NW 5
Schnellkupplung:**



Die Optik kann je
nach Größe abweichen!

BUS-04 Unverwechselbare Schnellkupplungen NW 5 - Steckerseite mit Außengewinde

Außen- gewinde	Schiebe- hülse ca. AD	max. BD	Absperr- ausführung	Serie	Ident Nr. ROT 8-kant	Ident Nr. GRÜN Kreis	Ident Nr. BLAU 6-kant	Ident Nr. BRAUN Dreieck
G 1/8"	16 mm	35 bar	einseitig	UE1	L BUS-04-101	L BUS-04-201	L BUS-04-301	L BUS-04-401
G 1/4"	16 mm	35 bar	einseitig	UE1	L BUS-04-102	L BUS-04-202	L BUS-04-302	L BUS-04-402
G 3/8"	16 mm	35 bar	einseitig	UE1	a.A.	a.A.	a.A.	a.A.



BUS-05 Unverwechselbare Schnellkupplungen NW 5 - Steckerseite mit Innengewinde

Innen- gewinde	Schiebe- hülse ca. AD	max. BD	Absperr- ausführung	Serie	Ident Nr. ROT 8-kant	Ident Nr. GRÜN Kreis	Ident Nr. BLAU 6-kant	Ident Nr. BRAUN Dreieck
G 1/8"	16 mm	35 bar	einseitig	UE1	L BUS-05-101	L BUS-05-201	L BUS-05-301	L BUS-05-401
G 1/4"	16 mm	35 bar	einseitig	UE1	L BUS-05-102	L BUS-05-202	L BUS-05-302	L BUS-05-402
G 3/8"	16 mm	35 bar	einseitig	UE1	a.A.	a.A.	a.A.	a.A.




BUS-06 Unverwechselbare Schnellkupplungen NW 5 - Steckerseite mit Schlauchtülle


Tülle für Schlauch	Schiebe- hülse ca. AD	max. BD	Absperr- ausführung	Serie	Ident Nr. ROT 8-kant	Ident Nr. GRÜN Kreis	Ident Nr. BLAU 6-kant	Ident Nr. BRAUN Dreieck
LW 4	16 mm	35 bar	einseitig	UE1	a.A.	a.A.	a.A.	a.A.
LW 6	16 mm	35 bar	einseitig	UE1	L BUS-06-102	L BUS-06-202	L BUS-06-302	L BUS-06-402
LW 9	16 mm	35 bar	einseitig	UE1	L BUS-06-103	L BUS-06-203	L BUS-06-303	L BUS-06-403




Die Unverwechselbarkeit dieser Kupplungsreihe wird über die Geometrie am Schaft der Steckerseite, sowie am Eintrittsloch der Muffenseite nach dem "Schlüssel- Schloss-Prinzip" erreicht. Siehe nachfolgende Abbildungen:




Achteck



Kreis



Sechseck



Dreieck

Unverwechselbare Standard-Schnellkupplungen NW 7,2 Serie UE2 (einseitig absperrend)

Wir führen eine Vielzahl von Schnellkupplungs-Typen wie sie in verschiedensten Anwendungen anzutreffen sind. Unten unsere Standard-Druckluft-Schnellkupplungen NW 7,2 einseitig absperrend (Muffe mit und Stecker ohne Absperrventil) in der Sonderausführung "unverwechselbar". Hierbei ist jede Kupplungsseite dauerhaft farblich gekennzeichnet, aber zusätzlich auch nach dem "Schlüssel- Schloss-Prinzip" am Schaft der Steckerseite, sowie am Eintritt der Muffenseite über die Geometrie codiert. NW 7,2 Kupplungen sind die meistverbreiteten Kupplungen mit guten Durchflusswerten.

Grundsätzliches: UNVERWECHSELBARE, Standard-Schnellkupplungen für Luft und ungefährliche Gase, Serie UE2

Codierung: Jede Kupplungsseite ist sowohl farblich, wie auch in der Geometrie codiert und unverwechselbar eine genauere Erläuterung des Codierungsprinzips finden Sie am Seitenende

Serie "UE2" : Miniserie einseitig absperrend, die Muffenseite verschließt im entkuppelten Zustand, Steckerseite offen gute Durchflusswerte: ca. 1100 L/min bei 6 bar Eingangsdruck und 0,5 bar Differenzdruck

Material: Körper Messing blank, Schiebehülse Aluminium eloxiert, Dichtungen NBR


Betriebsdruck max.: alle Größen -0,95 bar bis 35 bar BD (immer bei +20°C)

Temperatur max.: Messingversionen -20°C bis +100°C

Abkürzungen: IG/AG=Innen-/Außengewinde, ID/AD=Innen-/Außendurchmesser, BD=Betriebsdruck, a.A.=auf Anfrage

WICHTIG: Nur Schnellkupplungen der gleichen Grundserie sind miteinander funktional kuppelbar!

**Identmaße
der NW 7,2
Schnellkupplung:**



Die Optik kann je nach Größe abweichen!

BUS-07 Unverwechselbare Schnellkupplungen NW 7,2 - Muffenseite mit Außengewinde								
Außen- gewinde	Schiebe- hülse ca. AD	max. BD	Absperr- ausführung	Serie	Ident Nr. ROT 8-kant	Ident Nr. GRÜN Kreis	Ident Nr. BLAU 6-kant	Ident Nr. BRAUN Dreieck
G 1/4"	23 mm	35 bar	einseitig	UE2 L	BUS-07-101	BUS-07-201	BUS-07-301	BUS-07-401
G 3/8"	23 mm	35 bar	einseitig	UE2 R	BUS-07-102	BUS-07-202	BUS-07-302	BUS-07-402
G 1/2"	23 mm	35 bar	einseitig	UE2 L	BUS-07-103	BUS-07-203	BUS-07-303	BUS-07-403





BUS-08 Unverwechselbare Schnellkupplungen NW 7,2 - Muffenseite mit Innengewinde								
Innen- gewinde	Schiebe- hülse ca. AD	max. BD	Absperr- ausführung	Serie	Ident Nr. ROT 8-kant	Ident Nr. GRÜN Kreis	Ident Nr. BLAU 6-kant	Ident Nr. BRAUN Dreieck
G 1/4"	23 mm	35 bar	einseitig	UE2 L	BUS-08-101	BUS-08-201	BUS-08-301	BUS-08-401
G 3/8"	23 mm	35 bar	einseitig	UE2 R	BUS-08-102	BUS-08-202	BUS-08-302	BUS-08-402
G 1/2"	23 mm	35 bar	einseitig	UE2	a.A.	a.A.	a.A.	a.A.



BUS-09 Unverwechselbare Schnellkupplungen NW 7,2 - Muffenseite mit Schlauchtülle								
Tülle für Schlauch	Schiebe- hülse ca. AD	max. BD	Absperr- ausführung	Serie	Ident Nr. ROT 8-kant	Ident Nr. GRÜN Kreis	Ident Nr. BLAU 6-kant	Ident Nr. BRAUN Dreieck
LW 6	23 mm	35 bar	einseitig	UE2	a.A.	a.A.	a.A.	a.A.
LW 9	23 mm	35 bar	einseitig	UE2 L	BUS-09-102	BUS-09-202	BUS-09-302	BUS-09-402
LW 13	23 mm	35 bar	einseitig	UE2	a.A.	a.A.	a.A.	a.A.



Die Unverwechselbarkeit dieser Kupplungsreihe wird über die Geometrie am Schaft der Steckerseite, sowie am Eintrittsloch der Muffenseite nach dem "Schlüssel- Schloss-Prinzip" erreicht. Siehe nachfolgende Abbildungen:



Unverwechselbare Standard-Schnellkupplungen NW 7,2 Serie UE2 (einseitig absperrend)

Wir führen eine Vielzahl von Schnellkupplungs-Typen wie sie in verschiedensten Anwendungen anzutreffen sind. Unten unsere Standard-Druckluft-Schnellkupplungen NW 7,2 einseitig absperrend (Muffe mit und Stecker ohne Absperrventil) in der Sonderausführung "unverwechselbar". Hierbei ist jede Kupplungsseite dauerhaft farblich gekennzeichnet, aber zusätzlich auch nach dem "Schlüssel- Schloss-Prinzip" am Schaft der Steckerseite, sowie am Eintritt der Muffenseite über die Geometrie codiert. NW 7,2 Kupplungen sind die meistverbreiteten Kupplungen mit guten Durchflusswerten.

Grundsätzliches: UNVERWECHSELBARE, Standard-Schnellkupplungen für Luft und ungefährliche Gase, Serie UE2

Codierung: Jede Kupplungsseite ist sowohl farblich, wie auch in der Geometrie codiert und unverwechselbar eine genauere Erläuterung des Codierungsprinzips finden Sie am Seitenende

Serie "UE2": Miniserie einseitig absperrend, die Muffenseite verschließt im entkuppelten Zustand, Steckerseite offen gute Durchflusswerte: ca. 1100 L/min bei 6 bar Eingangsdruck und 0,5 bar Differenzdruck

Material: Körper Messing blank, Schiebehülse Aluminium eloxiert, Dichtungen NBR


Betriebsdruck max.: alle Größen -0,95 bar bis 35 bar BD (immer bei +20°C)

Temperatur max.: Messingversionen -20°C bis +100°C

Abkürzungen: IG/AG=Innen-/Außengewinde, ID/AD=Innen-/Außendurchmesser, BD=Betriebsdruck, a.A.=auf Anfrage

WICHTIG: Nur Schnellkupplungen der gleichen Grundserie sind miteinander funktional kuppelbar!

**Identmaße
der NW 7,2
Schnellkupplung:**



Die Optik kann je nach Größe abweichen!

BUS-10 Unverwechselbare Schnellkupplungen NW 7,2 - Steckerseite mit Außengewinde

Außen- gewinde	Muffen- Schiebe- Hülse	max. BD	Absperr- ausführung	Serie	Ident Nr. ROT 8-kant	Ident Nr. GRÜN Kreis	Ident Nr. BLAU 6-kant	Ident Nr. BRAUN Dreieck
G 1/4"	AD 23mm	35 bar	einseitig	UE2 L	BUS-10-101	BUS-10-201	BUS-10-301	BUS-10-401
G 3/8"	AD 23mm	35 bar	einseitig	UE2 R	BUS-10-102	BUS-10-202	BUS-10-302	BUS-10-402
G 1/2"	AD 23mm	35 bar	einseitig	UE2 L	BUS-10-103	BUS-10-203	BUS-10-303	BUS-10-403



BUS-11 Unverwechselbare Schnellkupplungen NW 7,2 - Steckerseite mit Innengewinde

Innen- gewinde	Muffen- Schiebe- Hülse	max. BD	Absperr- ausführung	Serie	Ident Nr. ROT 8-kant	Ident Nr. GRÜN Kreis	Ident Nr. BLAU 6-kant	Ident Nr. BRAUN Dreieck
G 1/4"	AD 23mm	35 bar	einseitig	UE2 L	BUS-11-101	BUS-11-201	BUS-11-301	BUS-11-401
G 3/8"	AD 23mm	35 bar	einseitig	UE2 R	BUS-11-102	BUS-11-202	BUS-11-302	BUS-11-402
G 1/2"	AD 23mm	35 bar	einseitig	UE2	a.A.	a.A.	a.A.	a.A.





BUS-12 Unverwechselbare Schnellkupplungen NW 7,2 - Steckerseite mit Schlauchtülle

Tülle für Schlauch	Muffen- Schiebe- Hülse	max. BD	Absperr- ausführung	Serie	Ident Nr. ROT 8-kant	Ident Nr. GRÜN Kreis	Ident Nr. BLAU 6-kant	Ident Nr. BRAUN Dreieck
LW 6	AD 23mm	35 bar	einseitig	UE2	a.A.	a.A.	a.A.	a.A.
LW 9	AD 23mm	35 bar	einseitig	UE2 L	BUS-12-102	BUS-12-202	BUS-12-302	BUS-12-402
LW 13	AD 23mm	35 bar	einseitig	UE2	a.A.	a.A.	a.A.	a.A.



Die Unverwechselbarkeit dieser Kupplungsreihe wird über die Geometrie am Schaft der Steckerseite, sowie am Eintrittsloch der Muffenseite nach dem "Schlüssel- Schloss-Prinzip" erreicht. Siehe nachfolgende Abbildungen:



Platz für Notizen:

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.