

Schnellkupplungen - BRITISCHES Profil - NW5 - Serie "SBP-1"



Muffenseite mit AG - Serie SBP-1
Nr. BBS-01 - Seite 17-02



Muffenseite mit IG - Serie SBP-1
Nr. BBS-02 - Seite 17-02



Muffenseite mit Tülle - Serie SBP-1
Nr. BBS-03 - Seite 17-02



Steckerseite mit AG - Serie SBP-1
Nr. BBS-04 - Seite 17-03



Steckerseite mit IG - Serie SBP-1
Nr. BBS-05 - Seite 17-03



Steckerseite mit Tülle - Serie SBP-1
Nr. BBS-06 - Seite 17-03

Werkstatt-Schnellkupplungen - NW 12 - Serie "WSK-1"

Serie
WSK-1



Werkstatt-Kupplungen
Muffenseite mit AG
Nr. BWK-01 - Seite 17-04

Serie
WSK-1



Werkstatt-Kupplungen
Muffenseite mit IG
Nr. BWK-02 - Seite 17-04

Serie
WSK-1



Werkstatt-Kupplungen
Steckerseite mit AG
Nr. BWK-03 - Seite 17-04

Serie
WSK-1



Werkstatt-Kupplungen
Steckerseite mit Tülle
Nr. BWK-04 - Seite 17-04

Schnellkupplungen - PCL Profil - NW5,5 - Serie "SCL-1"



Muffenseite mit AG - Serie SCL-1
Nr. BPC-01 - Seite 17-05



Muffenseite mit IG - Serie SCL-1
Nr. BPC-02 - Seite 17-05



Muffenseite mit Tülle - Serie SCL-1
Nr. BPC-03 - Seite 17-05



Steckerseite mit AG - Serie SCL-1
Nr. BPC-04 - Seite 17-06



Steckerseite mit IG - Serie SCL-1
Nr. BPC-05 - Seite 17-06



Steckerseite mit Tülle - Serie SCL-1
Nr. BPC-06 - Seite 17-06

Schnellkupplungen britisches Profil NW 5 - Serie "SBP-1" - einseitig absperrend

Wir führen eine Vielzahl von Schnellkupplungs-Typen wie sie in verschiedensten Anwendungen anzutreffen sind. Unten finden Sie unsere Druckluft-Schnellkupplungen mit britischem Steckerprofil NW 5 in der Ausführung "einseitig absperrend". Es handelt sich bei diesen Kupplungen um eine Variante, wie sie überwiegend in Großbritannien und Irland zu finden ist. Eine Besonderheit dieser Typen ist, dass sowohl die Stecker- als auch die Muffenseiten in Stahl verzinkt ausgeführt sind.

Serie: Serie "SBP-1" Druckluftkupplungen - britisches Steckerprofil - aus Stahl verz. in Baugröße DN 5
Grundsätzliches: kleindimensionierte Schnellkupplungen für Luft und ungefährliche Gase
Ausführung: einseitig absperrend, d.h. die Muffenseite verschließt im entkuppelten Zustand, Steckerseite offen
moderate Durchflusswerte: ca. 950 L/min bei 6 bar Eingangsdruck und 0,5 bar Differenzdruck
Material: Muffen- und Steckerseiten Körper Stahl verzinkt & gehärtet
Dichtungen: Die Muffenseiten besitzen NBR-Dichtungen
Betriebsdruck max.: alle Größen -0,95 bar bis 35 bar BD (immer bei + 20°C)
Temperatur max.: von - 20°C bis maximal + 100°C (Betriebsdruckabschläge bei hohen Temperaturen beachten)
Abkürzungen: IG/AG=Innen- bzw. Außengewinde, BD=Betriebsdruck, LW=lichte Weite (ca. ID des Schlauches)
WICHTIG: Nur Schnellkupplungen der gleichen Grundserie sind miteinander funktional kuppelbar!

**Identmaße
britisches
Profil NW 5**



**Serie "SBP-1"
BRITISCH NW 5**

BBS-01	Schnellkupplungen Serie "SBP-1" britisches System - Muffenseite mit AG						
Außen- gewinde	Schiebehülse AD ca. in mm	max. BD	Serie	Absperr- Ausführung	max. Durchfluss *	Bild	Ident Nr. Stahl verz. & gehärtet
R 1/4"	23 mm	35 bar	SPB-1	einseitig (Muffe)	950 L/min *	A L	BBS-01-101
R 3/8"	23 mm	35 bar	SPB-1	einseitig (Muffe)	950 L/min *	A L	BBS-01-102
R 1/2"	23 mm	35 bar	SPB-1	einseitig (Muffe)	950 L/min *	A L	BBS-01-103

* die max. Durchflussmenge ist angegeben bei einem Eingangsdruck von 6 bar und einer Druckdifferenz von 0,5 bar, bei Medium Luft



Bild A

BBS-02	Schnellkupplungen Serie "SBP-1" britisches System - Muffenseite mit IG						
Innen- gewinde	Schiebehülse AD ca. in mm	max. BD	Serie	Absperr- Ausführung	max. Durchfluss *	Bild	Ident Nr. Stahl verz. & gehärtet
G 1/4"	23 mm	35 bar	SPB-1	einseitig (Muffe)	950 L/min *	B L	BBS-02-101
G 3/8"	23 mm	35 bar	SPB-1	einseitig (Muffe)	950 L/min *	B L	BBS-02-102
G 1/2"	23 mm	35 bar	SPB-1	einseitig (Muffe)	950 L/min *	B L	BBS-02-103

* die max. Durchflussmenge ist angegeben bei einem Eingangsdruck von 6 bar und einer Druckdifferenz von 0,5 bar, bei Medium Luft



Bild B

BBS-03	Schnellkupplungen Serie "SBP-1" britisches System - Muffenseite mit Tülle						
Schlauch- tülle	Schiebehülse AD ca. in mm	max. BD	Serie	Absperr- Ausführung	max. Durchfluss *	Bild	Ident Nr. Stahl verz. & gehärtet
LW 6 mm	23 mm	35 bar	SPB-1	einseitig (Muffe)	950 L/min *	C L	BBS-03-101
LW 8 mm	23 mm	35 bar	SPB-1	einseitig (Muffe)	950 L/min *	C L	BBS-03-102
LW 9 mm	23 mm	35 bar	SPB-1	einseitig (Muffe)	950 L/min *	C L	BBS-03-103
LW 10 mm	23 mm	35 bar	SPB-1	einseitig (Muffe)	950 L/min *	C L	BBS-03-104
LW 13 mm	23 mm	35 bar	SPB-1	einseitig (Muffe)	950 L/min *	C L	BBS-03-105

* die max. Durchflussmenge ist angegeben bei einem Eingangsdruck von 6 bar und einer Druckdifferenz von 0,5 bar, bei Medium Luft



Bild C

Die Optik kann je
nach Größe abweichen!

Schnellkupplungen britisches Profil NW 5 - Serie "SBP-1" - einseitig absperrend

Wir führen eine Vielzahl von Schnellkupplungs-Typen wie sie in verschiedensten Anwendungen anzutreffen sind. Unten finden Sie unsere Druckluft-Schnellkupplungen mit britischem Steckerprofil NW 5 in der Ausführung "einseitig absperrend". Es handelt sich bei diesen Kupplungen um eine Variante, wie sie überwiegend in Großbritannien und Irland zu finden ist. Eine Besonderheit dieser Typen ist, dass sowohl die Stecker- als auch die Muffenseiten in Stahl verzinkt ausgeführt sind.

Serie: Serie "SBP-1" Druckluftkupplungen - britisches Steckerprofil - aus Stahl verz. in Baugröße DN 5
Grundsätzliches: kleindimensionierte Schnellkupplungen für Luft und ungefährliche Gase
Ausführung: einseitig absperrend, d.h. die Muffenseite verschließt im entkuppelten Zustand, Steckerseite offen
moderate Durchflusswerte: ca. 950 L/min bei 6 bar Eingangsdruck und 0,5 bar Differenzdruck
Material: Muffen- und Steckerseiten Körper Stahl verzinkt & gehärtet
Dichtungen: Die Muffenseiten besitzen NBR-Dichtungen
Betriebsdruck max.: alle Größen -0,95 bar bis 35 bar BD (immer bei + 20°C)
Temperatur max.: von - 20°C bis maximal + 100°C (Betriebsdruckabschläge bei hohen Temperaturen beachten)
Abkürzungen: IG/AG=Innen- bzw. Außengewinde, BD=Betriebsdruck, LW=lichte Weite (ca. ID des Schlauches)
WICHTIG: Nur Schnellkupplungen der gleichen Grundserie sind miteinander funktional kuppelbar!

**Identmaße
britisches
Profil NW 5**



**Serie "SBP-1"
BRITISCH NW 5**

BBS-04 Schnellkupplungen Serie "SBP-1" britisches System - Steckerseite mit AG								
Außen- gewinde	Muffenseite Schiebehülse AD ca. in mm	max. BD	Serie	Absperr- Ausführung	max. Durchfluss *	Bild		Ident Nr. Stahl verz. & gehärtet
R 1/4"	23 mm	35 bar	SPB-1	einseitig (Muffe)	950 L/min *	A	L	BBS-04-101
R 3/8"	23 mm	35 bar	SPB-1	einseitig (Muffe)	950 L/min *	A	L	BBS-04-102
R 1/2"	23 mm	35 bar	SPB-1	einseitig (Muffe)	950 L/min *	A	L	BBS-04-103

* die max. Durchflussmenge ist angegeben bei einem Eingangsdruck von 6 bar und einer Druckdifferenz von 0,5 bar, bei Medium Luft



Bild A

BBS-05 Schnellkupplungen Serie "SBP-1" britisches System - Steckerseite mit IG								
Innen- gewinde	Muffenseite Schiebehülse AD ca. in mm	max. BD	Serie	Absperr- Ausführung	max. Durchfluss *	Bild		Ident Nr. Stahl verz. & gehärtet
G 1/4"	23 mm	35 bar	SPB-1	einseitig (Muffe)	950 L/min *	B	L	BBS-05-101
G 3/8"	23 mm	35 bar	SPB-1	einseitig (Muffe)	950 L/min *	B	L	BBS-05-102
G 1/2"	23 mm	35 bar	SPB-1	einseitig (Muffe)	950 L/min *	B	L	BBS-05-103

* die max. Durchflussmenge ist angegeben bei einem Eingangsdruck von 6 bar und einer Druckdifferenz von 0,5 bar, bei Medium Luft



Bild B

BBS-06 Schnellkupplungen Serie "SBP-1" britisches System - Steckerseite mit Tülle								
Schlauch- tülle	Muffenseite Schiebehülse AD ca. in mm	max. BD	Serie	Absperr- Ausführung	max. Durchfluss *	Bild		Ident Nr. Stahl verz. & gehärtet
LW 6 mm	23 mm	35 bar	SPB-1	einseitig (Muffe)	950 L/min *	C	L	BBS-06-101
LW 8 mm	23 mm	35 bar	SPB-1	einseitig (Muffe)	950 L/min *	C	L	BBS-06-102
LW 9 mm	23 mm	35 bar	SPB-1	einseitig (Muffe)	950 L/min *	C	L	BBS-06-103
LW 10 mm	23 mm	35 bar	SPB-1	einseitig (Muffe)	950 L/min *	C	L	BBS-06-104
LW 13 mm	23 mm	35 bar	SPB-1	einseitig (Muffe)	950 L/min *	C		nicht lieferbar

* die max. Durchflussmenge ist angegeben bei einem Eingangsdruck von 6 bar und einer Druckdifferenz von 0,5 bar, bei Medium Luft



Bild C


Die Optik kann je
nach Größe abweichen!

Werkstatt-Schnellkupplungen NW 12 - Serie "WSK-1" - einseitig absperrend

Wir führen eine Vielzahl von Schnellkupplungs-Typen wie sie in verschiedensten Anwendungen anzutreffen sind. Unten finden Sie unsere Druckluft-Werkstatt-Schnellkupplungen in Baugröße NW 12 in der Ausführung "einseitig absperrend". Es handelt sich bei diesen Kupplungen um eine Variante, wie sie häufig in Auto- und LKW-Werkstätten zu finden sind. Die Typen ermöglichen sehr große Durchflusswerte, wie z.B bei Schlagschraubern und Ähnlichem benötigt werden..

Serie: Serie "WSK-1" Druckluftkupplungen DN 12 für LKW-Werkstätten
Grundsätzliches: Schnellkupplungen für Luft und ungefährliche Gase, für hohe Durchflusswerte bei moderatem Druck
Ausführung: einseitig absperrend, d.h. die Muffenseite verschließt im entkuppelten Zustand, Steckerseite offen
sehr hohe Durchflusswerte: ca. 4000 L/min bei 6 bar Eingangsdruck und 1 bar Differenzdruck
Material: Muffen- und Steckerseiten Körper Messing blank
Dichtungen: Die Muffenseiten besitzen NBR-Dichtungen
Betriebsdruck max.: alle Größen von 0 bar bis 16 bar BD (immer bei + 20°C)
Temperatur max.: von - 10°C bis maximal + 50°C (Betriebsdruckabschläge bei hohen Temperaturen beachten)
Abkürzungen: IG/AG=Innen- bzw. Außengewinde, BD=Betriebsdruck, LW=lichte Weite (ca. ID des Schlauches)
WICHTIG: Nur Schnellkupplungen der gleichen Grundserie sind miteinander funktional kuppelbar!

Identmaße
Werkstatt-
Kupplung NW 12



Serie "WSK-1"
Werkstatt-
Kupplung NW 12

BWK-01	Werkstatt-Schnellkupplungen Serie "WSK-1" - Muffenseite mit AG						
Außen-gewinde	Schiebehülse AD ca. in mm	max. BD	Serie	Absperr-Ausführung	max Durchfluss *	Bild	Ident Nr. Stahl verz. & gehärtet
G 1/2"	a) mit b) ohne Gummi:	16 bar	WSK-1	einseitig (Muffe)	4000 L/min *	A	L BWK-01-101
G 3/4"	a) 50 mm b) 35 mm	16 bar	WSK-1	einseitig (Muffe)	4000 L/min *	A	L BWK-01-102

* die max. Durchflussmenge ist angegeben bei einem Eingangsdruck von 6 bar und einer Druckdifferenz von 1 bar, bei Medium Luft



Bild A

BWK-02	Werkstatt-Schnellkupplungen Serie "WSK-1" - Muffenseite mit IG						
Innen-gewinde	Schiebehülse AD ca. in mm	max. BD	Serie	Absperr-Ausführung	max Durchfluss *	Bild	Ident Nr. Stahl verz. & gehärtet
G 1/2"	a) mit b) ohne Gummi:	16 bar	WSK-1	einseitig (Muffe)	4000 L/min *	B	L BWK-02-101
G 3/4"	a) 50 mm b) 35 mm	16 bar	WSK-1	einseitig (Muffe)	4000 L/min *	B	L BWK-02-102

* die max. Durchflussmenge ist angegeben bei einem Eingangsdruck von 6 bar und einer Druckdifferenz von 1 bar, bei Medium Luft



Bild B

BWK-03	Werkstatt-Schnellkupplungen Serie "WSK-1" - Steckerseite mit AG						
Außen-gewinde	Schiebehülse AD (Muffe) ca. in mm	max. BD	Serie	Absperr-Ausführung	max Durchfluss *	Bild	Ident Nr. Stahl verz. & gehärtet
G 1/4"	a) mit b) ohne Gummi:	16 bar	WSK-1	einseitig (Muffe)	4000 L/min *	C	L BWK-03-101
G 1/2"	a) 50 mm b) 35 mm	16 bar	WSK-1	einseitig (Muffe)	4000 L/min *	C	L BWK-03-102

* die max. Durchflussmenge ist angegeben bei einem Eingangsdruck von 6 bar und einer Druckdifferenz von 1 bar, bei Medium Luft



Bild C

BWK-04	Werkstatt-Schnellkupplungen Serie "WSK-1" - Steckerseite mit Schlauchtülle						
Schlauch-tülle	Schiebehülse AD (Muffe) ca. in mm	max. BD	Serie	Absperr-Ausführung	max Durchfluss *	Bild	Ident Nr. Stahl verz. & gehärtet
LW 13 mm	a) mit b) ohne Gummi:	16 bar	WSK-1	einseitig (Muffe)	4000 L/min *	D	L BWK-04-101
LW 16 mm	a) 50 mm b) 35 mm	16 bar	WSK-1	einseitig (Muffe)	4000 L/min *	D	L BWK-04-102
LW 19 mm		16 bar	WSK-1	einseitig (Muffe)	4000 L/min *	D	L BWK-04-103

* die max. Durchflussmenge ist angegeben bei einem Eingangsdruck von 6 bar und einer Druckdifferenz von 1 bar, bei Medium Luft



Bild D

Die Optik kann je nach Größe abweichen!

Schnellkupplungen PCL Profil NW 5,5 - Serie "SCL-1" - einseitig absperrend

Wir führen eine Vielzahl von Schnellkupplungs-Typen wie sie in verschiedensten Anwendungen anzutreffen sind. Unten finden Sie unsere Druckluft-Schnellkupplungen mit dem PCL Steckerprofil NW 5,5 in der Ausführung "einseitig absperrend"

Es handelt sich bei diesen Kupplungen um eine Variante, wie sie überwiegend in Großbritannien und Irland zu finden ist.

Bei diesen Typen sind die Stecker aus Stahl gehärtet und vernickelt aber die Körper der Muffen aus Messing vernickelt

Serie: Serie "SCL-1" Druckluftkupplungen - PCL Steckerprofil - Baugröße DN 5,5

Grundsätzliches: kleindimensionierte Schnellkupplungen für Luft und ungefährliche Gase

Ausführung: einseitig absperrend, d.h. die Muffenseite verschließt im entkuppelten Zustand, Steckerseite offen

moderate Durchflusswerte: ca. 800 L/min bei 6 bar Eingangsdruck und 0,5 bar Differenzdruck

Material: Körper Muffen-seite aus Messing vernickelt, Steckerseiten Körper Stahl verzinkt & gehärtet

Dichtungen: Die Muffenseiten besitzen NBR-Dichtungen


Betriebsdruck max.: alle Größen -0,95 bar bis 35 bar BD (immer bei + 20°C)

Temperatur max.: von - 20°C bis maximal + 100°C (Betriebsdruckabschläge bei hohen Temperaturen beachten)

Abkürzungen: IG/AG=Innen- bzw. Außengewinde, BD=Betriebsdruck, LW=lichte Weite (ca. ID des Schlauches)

WICHTIG: Nur Schnellkupplungen der gleichen Grundserie sind miteinander funktional kuppelbar!

Identmaße
PCL
Profil NW 5,5



Serie "SCL-1"
PCL-Profil NW 5,5

BPC-01	Schnellkupplungen Serie "SCL-1" PCL System - Muffenseite mit AG							
Außen-gewinde	Schiebehülse AD ca. in mm	max. BD	Serie	Absperr- Ausführung	max. Durchfluss *	Bild		Ident Nr. Stahl verz. & gehärtet
R 1/4"	23 mm	35 bar	SCL-1	einseitig (Muffe)	800 L/min *	A	L	BPC-01-101
R 3/8"	23 mm	35 bar	SCL-1	einseitig (Muffe)	800 L/min *	A	L	BPC-01-102
R 1/2"	23 mm	35 bar	SCL-1	einseitig (Muffe)	800 L/min *	A	L	BPC-01-103

* die max. Durchflussmenge ist angegeben bei einem Eingangsdruck von 6 bar und einer Druckdifferenz von 0,5 bar, bei Medium Luft



Bild A

BPC-02	Schnellkupplungen Serie "SCL-1" PCL System - Muffenseite mit IG							
Innen-gewinde	Schiebehülse AD ca. in mm	max. BD	Serie	Absperr- Ausführung	max. Durchfluss *	Bild		Ident Nr. Stahl verz. & gehärtet
G 1/4"	23 mm	35 bar	SCL-1	einseitig (Muffe)	800 L/min *	B	L	BPC-02-101
G 3/8"	23 mm	35 bar	SCL-1	einseitig (Muffe)	800 L/min *	B	L	BPC-02-102
G 1/2"	23 mm	35 bar	SCL-1	einseitig (Muffe)	800 L/min *	B	L	BPC-02-103

* die max. Durchflussmenge ist angegeben bei einem Eingangsdruck von 6 bar und einer Druckdifferenz von 0,5 bar, bei Medium Luft



Bild B

BPC-03	Schnellkupplungen Serie "SCL-1" PCL System - Muffenseite mit Schlauchtülle							
Schlauch-tülle	Schiebehülse AD ca. in mm	max. BD	Serie	Absperr- Ausführung	max. Durchfluss *	Bild		Ident Nr. Stahl verz. & gehärtet
LW 6 mm	23 mm	35 bar	SCL-1	einseitig (Muffe)	800 L/min *	C	L	BPC-03-101
LW 8 mm	23 mm	35 bar	SCL-1	einseitig (Muffe)	800 L/min *	C	L	BPC-03-102
LW 9 mm	23 mm	35 bar	SCL-1	einseitig (Muffe)	800 L/min *	C	L	BPC-03-103
LW 10 mm	23 mm	35 bar	SCL-1	einseitig (Muffe)	800 L/min *	C	L	BPC-03-104
LW 13 mm	23 mm	35 bar	SCL-1	einseitig (Muffe)	800 L/min *	C	L	BPC-03-105

* die max. Durchflussmenge ist angegeben bei einem Eingangsdruck von 6 bar und einer Druckdifferenz von 0,5 bar, bei Medium Luft



Bild C

Die Optik kann je
nach Größe abweichen!

Schnellkupplungen PCL Profil NW 5,5 - Serie "SCL-1" - einseitig absperrend

Wir führen eine Vielzahl von Schnellkupplungs-Typen wie sie in verschiedensten Anwendungen anzutreffen sind. Unten finden Sie unsere Druckluft-Schnellkupplungen mit dem PCL Steckerprofil NW 5,5 in der Ausführung "einseitig absperrend"

Es handelt sich bei diesen Kupplungen um eine Variante, wie sie überwiegend in Großbritannien und Irland zu finden ist.

Bei diesen Typen sind die Stecker aus Stahl gehärtet und vernickelt aber die Körper der Muffen aus Messing vernickelt

Serie: Serie "SCL-1" Druckluftkupplungen - PCL Steckerprofil - Baugröße DN 5,5

Grundsätzliches: kleindimensionierte Schnellkupplungen für Luft und ungefährliche Gase

Ausführung: einseitig absperrend, d.h. die Muffenseite verschließt im entkuppelten Zustand, Steckerseite offen

moderate Durchflusswerte: ca. 800 L/min bei 6 bar Eingangsdruck und 0,5 bar Differenzdruck

Material: Körper Muffen-seite aus Messing vernickelt, Steckerseiten Körper Stahl verzinkt & gehärtet

Dichtungen: Die Muffenseiten besitzen NBR-Dichtungen


Betriebsdruck max.: alle Größen -0,95 bar bis 35 bar BD (immer bei + 20°C)

Temperatur max.: von - 20°C bis maximal + 100°C (Betriebsdruckabschläge bei hohen Temperaturen beachten)

Abkürzungen: IG/AG=Innen- bzw. Außengewinde, BD=Betriebsdruck, LW=lichte Weite (ca. ID des Schlauches)

WICHTIG: Nur Schnellkupplungen der gleichen Grundserie sind miteinander funktional kuppelbar!

Identmaße
PCL
Profil NW 5,5



Serie "SCL-1"
PCL-Profil NW 5,5

BPC-04	Schnellkupplungen Serie "SCL-1" PCL System - Steckerseite mit AG							
Außen-gewinde	Schiebehülse AD ca. in mm	max. BD	Serie	Absperr- Ausführung	max Durchfluss *	Bild		Ident Nr. Stahl verz. & gehärtet
R 1/4"	23 mm	35 bar	SCL-1	einseitig (Muffe)	800 L/min *	A	L	BPC-04-101
R 3/8"	23 mm	35 bar	SCL-1	einseitig (Muffe)	800 L/min *	A	L	BPC-04-102
R 1/2"	23 mm	35 bar	SCL-1	einseitig (Muffe)	800 L/min *	A		nicht lieferbar

* die max. Durchflussmenge ist angegeben bei einem Eingangsdruck von 6 bar und einer Druckdifferenz von 0,5 bar, bei Medium Luft



Bild A

BPC-05	Schnellkupplungen Serie "SCL-1" PCL System - Steckerseite mit IG							
Innen-gewinde	Schiebehülse AD ca. in mm	max. BD	Serie	Absperr- Ausführung	max Durchfluss *	Bild		Ident Nr. Stahl verz. & gehärtet
G 1/4"	23 mm	35 bar	SCL-1	einseitig (Muffe)	800 L/min *	B	L	BPC-05-101
G 3/8"	23 mm	35 bar	SCL-1	einseitig (Muffe)	800 L/min *	B	L	BPC-05-102
G 1/2"	23 mm	35 bar	SCL-1	einseitig (Muffe)	800 L/min *	B		nicht lieferbar

* die max. Durchflussmenge ist angegeben bei einem Eingangsdruck von 6 bar und einer Druckdifferenz von 0,5 bar, bei Medium Luft



Bild B

BPC-06	Schnellkupplungen Serie "SCL-1" PCL System - Steckerseite mit Schlauchtülle							
Schlauch-tülle	Schiebehülse AD ca. in mm	max. BD	Serie	Absperr- Ausführung	max Durchfluss *	Bild		Ident Nr. Stahl verz. & gehärtet
LW 6 mm	23 mm	35 bar	SCL-1	einseitig (Muffe)	800 L/min *	C	L	BPC-06-101
LW 8 mm	23 mm	35 bar	SCL-1	einseitig (Muffe)	800 L/min *	C	L	BPC-06-102
LW 9 mm	23 mm	35 bar	SCL-1	einseitig (Muffe)	800 L/min *	C	L	BPC-06-103
LW 10 mm	23 mm	35 bar	SCL-1	einseitig (Muffe)	800 L/min *	C	L	BPC-06-104
LW 13 mm	23 mm	35 bar	SCL-1	einseitig (Muffe)	800 L/min *	C	L	BPC-06-105

* die max. Durchflussmenge ist angegeben bei einem Eingangsdruck von 6 bar und einer Druckdifferenz von 0,5 bar, bei Medium Luft



Bild C

Die Optik kann je
nach Größe abweichen!