

Übersicht der Identlängen der Cablelock-Baureihe AS-Professional

Die Identlänge entspricht der Länge des Drahtseils einschließlich der aufgespressten Endbegrenzungshülsen im demontierten Zustand der Cablelock-Sicherung (siehe Abbildung).

Bemaßung der Identlängen AS3, AS4- und AS5-Professional



(Das obige Bild dient nur zur Veranschaulichung der Identlänge. Abweichungen der Proportionen je nach Seildurchmesser vorbehalten.)

Tabellen mit Identlängen von AS3, AS4 und AS5 Professional

AS3-Professional

Ident Nr.	Identlänge
CL-AS-37A	450 mm
CL-AS-3A	450 mm
CL-AS-3B	500 mm
CL-AS-3C	550 mm

AS4-Professional

Ident Nr.	Identlänge
CL-AS-47B	520 mm
CL-AS-45C	570 mm
CL-AS-4D	640 mm
CL-AS-4E	700 mm
CL-AS-4F	760 mm
CL-AS-4G	820 mm
CL-AS-4H	900 mm

AS5-Professional

Ident Nr.	Identlänge
CL-AS-55D	670 mm
CL-AS-55E	730 mm
CL-AS-5F	780 mm
CL-AS-5G	840 mm
CL-AS-5H	920 mm

Maßtoleranz für Identlängen -10mm +20mm.